

Ponadto zagrożenia mogą wystąpić, niezależnie prac związanych z usuwaniem eternitu, przy rozbiórce elementów dokonywanych z rusztowań.

Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, stosować odpowiednie zabezpieczenia.

5. Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, pracownicy przy nich zatrudnieni powinni zostać przeszkoleni w zakresie:

- zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej (kaski, rękawice, odzież i obuwie ochronne, maski przeciwpyłowe, okulary ochronne, prace na wysokości – pasy ochronne),
- obowiązków pracownika i wykonywania prac pod nadzorem brygadzisty;

uwaga : jeden brygadzista kieruje pracami jednej brygady.

Brygadzystów wyznacza kierownik budowy.

- przejść przeszkolenie na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

6. W trakcie wykonywania prac w miejscach gdzie znajdują się robocze wejścia, należy wykonać kładki zabezpieczone obustronnie poręczami do wysokości 1,1 m.

Miejsce robót oznakowane powinno zostać tablicami ostrzegawczymi.

Teren wykonywania robót powinien zostać wydzielony ogrodzeniem pełnym.

Dokumentacja budowy oraz niezbędne instrukcje eksploatacyjne powinny być przechowywane w biurze kierownika budowy.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) powinien zostać opracowany przez kierownika budowy.

Opracował: inż. Marian Adamek.



Gdańsk, grudzień 2006.