



Gdańsk, 21 kwietnia 2008 r.

L.dz. .585 / GG/08

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mat. hydraulicznych – nr postępowania ZP 70 /036/D/08.

Na podstawie artykułu 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz.1655 tekst jednolity), Zamawiający Politechnika Gdańska informuje, że w dniu 14.04.2008 wpłynęły do Zamawiającego zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający podaje treść zapytań i udziela wyjaśnień na zadane zapytania.

Zapytanie 1.

Poz. 41 Czy odpowietrznik do grzejników ma być ręczny (śrubokręt lub pokrętko) czy automatyczny ? Odpowietrzników kątowych 1/2 do grzejników typu Valvex nie ma w ofercie producenta. Mogą być odpowietrzniki na pion mosiężne z połączeniem kątowym 1/2 .

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby odpowietrzniki 1/2” do grzejników były ręczne.

Zapytanie 2.

Poz. 88 Brak jest w ofercie producentów zaworu gazowego z gwintem 3/8 x 9 podwójnego . Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaworu podwójnego 1/2 x 9 i redukcji mosiężnej 1/2 x 3/8 ?

Odpowiedź:

Z uwagi na to, że zawór gazowy 1/2” x 9 podwójny jest już ujęty w poz. 86 formularza cenowego, Zamawiający dopuszcza zastosowanie redukcji 1/2 x 3/8”.

Zapytanie 3.

Poz. 99 Schell nie posiada już tego modelu zaworu pisuarowego, jest obecnie SCHELLOMAT model BASIC-cylindryczny. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zawory pisuarowego montowanego na pisuarze z przyciskiem z przodu innego producenta ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaworu pisuarowego o następujących parametrach: z gwintem zewnętrznym wejściowym 1/2", dozujący, czasowy, nacisk z góry.

Zapytanie 4.

Poz. 125 Rawiplast (WINKIEL) wycofał z oferty deskę B202 , może być deska B201 lub B203 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie desek sedesowych B201.

Zapytanie 5.

Poz. 131, 133 Firmy pod nazwą KABI już nie ma , obecnie firma nazywa się AQUAAKRYL i nie będzie już robić kabin z wypełnieniem polistyrenowym tylko ze szkłem hartowanym. W związku z tym prosimy o podanie parametrów technicznych wymaganych dla kabin i drzwi.

Odpowiedź:

Zamawiający w poz. 131 i 133 dokona zmiany opisu przedmiotu zamówienia, podając najistotniejsze parametry techniczne dla kabin i drzwi .

Zapytanie 6.

Poz. 302 Czy w tej pozycji nie nastąpiła omyłka i umywalka powinna być „55” o wymiarach 545x425 ?

Odpowiedź:

Tak w poz. 302 nastąpiła wskazana omyłka. Zamawiający wymaga umywalki „55” o wym. 545 x 425 mm

Zapytanie 7.

Poz. 411 Czy armatura spustowa ma być ze stopem czy na przycisk dzielony 3/6 l ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga armatury spustową do compactu z automatycznym dozowaniem wody 3/6l.

Zapytanie 8.

Poz. 452 Czy zamawiający ma na myśli sam uchwyt do natrysku , czy samą rurkę natryskową czy cały natrysk przesuwny o rozstawie 600 mm z uchwytem, węzłem, słuchawką i mydelniczką ? Proszę o wyjaśnienie co z czym ma być kompatybilne ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby uchwyt przesuwny był kompletny tj. z rurą, węzłem oraz słuchawką i mydelniczką.

Zapytanie 9.

Poz. 477 Czy Zamawiający ma na myśli zaślepki do otworów w umywalce wykonane z mosiądzu chromowane czy też korek/zaślepka - element półsyfonu baterii umywalkowej stojącej wykonany z tworzywa metalizowany ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby zaślepki do otworów służących do zamontowania baterii były wykonane z tworzywa i metalizowane.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych dokonuje **modyfikacji** Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Poz. 41 Formularza cenowego

PRZED ZMIANĄ:

Odpowietrzacz do grzejników ½" kątowny ,typu Valvex.

PO ZMIANIE :

Odpowietznik do grzejników ½" obrotowy na kluczyk i śrubokręt.

Poz. 88 Formularza cenowego

PRZED ZMIANĄ:

Zawór gazowy laboratoryjny z gwintem 3/8" Ø 9, zew./wew. podwójny.

PO ZMIANIE :

Złączka nakrętno- wkrętna czarna ½ x 3/8" M4.

Poz. 99 Formularza cenowego

PRZED ZMIANĄ:

Zawór pisuarowy dozujący , czasowy, z gwintem zewnętrznym wejściowym ½", gwintem wewnętrznym wyjściowym 28 x 1,5 typu Shell.

PO ZMIANIE :

Zawór pisuarowy dozujący , czasowy, z gwintem zewnętrznym wejściowym ½", nacisk z góry.

Poz. 125 Formularza cenowego

PRZED ZMIANĄ:

Deska sedesowa uniwersalna duża, typu B202 Rawiplast.

PO ZMIANIE :

Deska sedesowa uniwersalna duża, typu B201g o wymiarach: dł. całkowita 50 cm, szer. całkowita. 40 cm, rozstaw śrub mocujących w osi 16 cm.

Poz. 131 Formularza cenowego

PRZED ZMIANĄ:

Drzwi do kabiny natryskowej 3 elementy DRT/90, typu KABI.

PO ZMIANIE :

Drzwi do kabiny natryskowej 3 elementy, szer.90 cm ,wysokość 175 cm, elementy rozsuwane na układzie jezdny typu rolka, wypełnienie polistyren o grubości 1,8 mm Kształt profili aluminiowych zaokrąglony na wszystkich widocznych płaszczyznach. Profile w kolorze białym.

Poz. 133 Formularza cenowego**PRZED ZMIANĄ:**

Kabina natryskowa narożna NDR II/80, kolor biały, typu KABI.

PO ZMIANIE :

Kabina natryskowa narożna z wejściem z narożnika o wym. 80 x 80 cm, wysokość 175 cm, drzwi rozsuwane na układzie jezdny typu rolka, wypełnienie polistyren o grubości 1,8 mm, profil przyścienny regulowany 2 cm , układ jezdny z możliwością regulacji, kształt profili aluminiowych zaokrąglony na wszystkich widocznych płaszczyznach. Profile w kolorze białym o grubości ścianki malowane proszkowo

Poz. 299 Formularza cenowego**PRZED ZMIANĄ:**

Półpostument pod umywalkę, typu Nova: wys. całkowita 325 mm, szer. 300 mm, głębokość 295 mm, ceramiczny biały.

PO ZMIANIE :

Półpostument pod umywalkę, typu Fantasia: wys. całkowita 325 mm, szer. 300 mm, głębokość 295 mm, ceramiczny biały.

Poz. 302 Formularza cenowego**PRZED ZMIANĄ:**

Umywalka „50” z otworem typu Idol: o wym. 545 x 245 mm, na śruby mocujące, rozstaw śrub 280 mm, ceramiczna biała.

PO ZMIANIE :

Umywalka „55” z otworem typu Idol: o wym. 545 x 425 mm, na śruby mocujące, rozstaw śrub 280 mm, ceramiczna biała.

Poz. 304 Formularza cenowego**PRZED ZMIANĄ:**

Umywalka „40” z otworem typu Solo o wym.400 x 350 mm, na śruby mocujące, rozstaw śrub 155 mm, ceramiczna biała.

PO ZMIANIE :

Umywalka „40” z otworem typu Solo o wym.400 x 330 mm, na śruby mocujące, rozstaw śrub 155 mm, ceramiczna biała.

Poz. 306 Formularza cenowego**PRZED ZMIANĄ:**

Umywalka „50” z otworem typu Idol: o wym. 495 x 410 mm, na śruby mocujące, rozstaw śrub 245 mm, ceramiczna biała.

PO ZMIANIE :

Umywalka „50” bez otworów typu Idol: o wym. 495 x 410 mm, na śruby mocujące, rozstaw śrub 245 mm, ceramiczna biała.

Poz. 309 Formularza cenowego**PRZED ZMIANĄ:**

Umywalka „55” z otworem typu Idol: o wym. 425 x 410 mm, na śruby mocujące, rozstaw śrub 280 mm, ceramiczna biała.

PO ZMIANIE :

Umywarka „55” bez otworów typu Idol: o wym. 545 x 425 mm, na śruby mocujące, rozstaw śrub 280 mm, ceramiczna biała

Poz. 411 Formularza cenowego

PRZED ZMIANĄ:

Armatura spustowa do compactu ze stopem, automatyczne dozowanie wody 3/6l typu Nova.

PO ZMIANIE :

Armatura spustowa do compactu z automatycznym dozowaniem wody 3/6l / komplet / , typu Nova.

Poz. 452 Formularza cenowego

PRZED ZMIANĄ:

Uchwyt natryskowy przesuwny: rura chromowana o średnicy 18 mm, rozstaw śrub mocujących 600 mm, na wąż stożkowy, typu Jupiter kompatybilny z przyciskiem.

PO ZMIANIE :

Uchwyt natryskowy przesuwny o rozstawie śrub mocujących 600 mm komplet:: rura chromowana ,wąż natryskowy stożkowy, rączka natrysku, mydelniczka.

Z uwagi na dokonaną modyfikację SIWZ, zgodnie z art. 38 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert upływa dnia **25.04.2008 r.** o godz. **10.45**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.04.2008 r.** o godz. **11.00**. Pozostałe terminy określone w SIWZ ulegają odpowiednio przesunięciu.

Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

W imieniu Zamawiającego

.....