

## Szczegółowe zestawienie przyborów i armatury

Nazwa przyboru	Nr pom.	Opis pomieszczeń	ilość
Miska ustępowa stojąca, ceramiczna, kompaktowa - podłączenie wody za pomocą kurka „podumywalkowego” kąтового dn15 z elastycznym wężykiem - podłączenie kanalizacyjne poprzez specjalny adapter z uszczelką gumową	27,30,2,3 ,19,210, 211,212, 205,	(pom. przebieralni)	3
		(pom. toalet ogóln.)	8
		(pom. gastr)	1
Miska ustępowa dla niepełnosprawnych stojąca, ceramiczna, kompaktowa - podłączenie wody za pomocą kurka „podumywalkowego” kąтового dn15 z elastycznym wężykiem - podłączenie kanalizacyjne poprzez specjalny adapter z uszczelką gumową	1,25,29, 12,16, 125	(pom. przebieralni)	6
		(pom. toalet ogóln.)	3
Pisuar ceramiczny bez syfonu z dopływem z tyłu - podłączenie wody za pomocą podtynkowego automatu spłukującego dn15 do pisuaru tradycyjnego z rozetą - podłączenie kanalizacyjne poprzez plastikowy syfon z przyłączeniem do pisuarów z odpływem z tyłu. Odpływ poziomy dn50	2,16,113, 126,212	(pom. przebieralni)	2
		(pom. toalet ogóln.)	6
Zlew gospodarczy jednokomorowy ze stali nierdzewnej tłoczony w całości; do zawieszenia na ścianie; dostarczany bez syfonu i przelewu - podłączenie wody za pomocą jednouchwytowej baterii zlewowej do montażu naściennego z obrotową wylewką; oraz dodatkowym odejściem na zawór czerpalny ze złączką do węża i zaworem zwrotnym antyskażeniowym typ HA dn15 - podłączenie kanalizacyjne poprzez plastikowy syfon do zlewów z odpływem dn50 i przelewem	213	(pom. porządkowe)	1
Zlew kwasoodporny do zawieszenia na ścianie	37	(pom. chlorowni)	1

<ul style="list-style-type: none"> <li>- podłączenie wody za pomocą jednouchwytowej baterii zlewowej do montażu naściennego z obrotową wylewką; oraz dodatkowym odejściem na zawór czerpalny ze złączką do węża i zaworem zwrotnym antyskażeniowym typ HA dn15</li> <li>- podłączenie kanalizacyjne poprzez plastikowy syfon do zlewów z odpływem dn50 i przelewem</li> </ul>			
<p>Natrysk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podłączenie wody zmieszanej za pomocą samozamykającego zaworu prysznicowego dn15 podtynkowego z ogranicznikiem przepływu i rozetą; czas pracy do 30s</li> <li>- główka prysznicowa dn15 z regulacją kąta strumienia, ogranicznikiem przepływu, systemem antyosadowym oraz podtynkowo prowadzoną rurką zasilającą.</li> <li>- (odprowadzenie kanalizacyjne <u>niezależne od ilości pryszniców</u> poprzez wpusty posadzkowe dn50 z wyjmowanym syfonem z nasadą i kratką stalową nierdzewną 15x15cm zabezpieczoną przed niepowołanym otwarciem; wydajność odpływu ok 1,8 l/s)</li> </ul>	108,112, 11,15	(przebieralnie basen)	12
		(przebieralnie basen)	10
<p>Natrysk w łazience dla niepełnosprawnych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podłączenie wody za pomocą samozamykającej jednouchwytowej baterii prysznicowej z mieszaczem; natynkowej ze złączkami kątowymi, zaworem zwrotnym i sitkami; czas pracy do 30s; ogranicznik temperatury</li> <li>- wylewka prysznicowa z wężem i uchwytem naściennym.</li> <li>- odprowadzenie kanalizacyjne poprzez wpust podłogowy dn50 z wyjmowanym syfonem z nasadą i kratką stalową nierdzewną 15x15cm zabezpieczoną przed niepowołanym otwarciem; wydajność odpływu min 0,6 l/s</li> </ul>	25,29	(przebieralnie kortów- łazienka niepełnosprawnych)	2
<p>Natrysk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podłączenie wody za pomocą samozamykającej jednouchwytowej baterii prysznicowej z mieszaczem; natynkowej ze złączkami kątowymi, zaworem zwrotnym i</li> </ul>	30,27	(przebieralnie kortów)	4

<p>sitkami; czas pracy do 30s; ogranicznik temperatury</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- główka prysznicowa dn15 z regulacją kąta strumienia, ogranicznikiem przepływu, systemem antyosadowym oraz podtynkowo prowadzoną rurką zasilającą.</li> <li>- odprowadzenie kanalizacyjne poprzez wpust podłogowy dn50 z wyjmowanym syfonem z nasadą i kratką stalową nierdzewną 15x15cm zabezpieczoną przed niepowołanym otwarciem; wydajność odpływu min 0,6 l/s</li> </ul>			
		(pom. przeb ratowników)	1
<p>Umywalka (szer 37cm) ceramiczna biała z otworem; mocowana do ściany na śrubach</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podłączenie wody za pomocą jednouchwytowej baterii umywalkowej z montażem jednootworowym z perlatozem, głowicą ceramiczną oraz z zestawem odpływowym z drążkiem pociągającym, giętkimi wężykami przyłączeniowymi i systemem szybkiego montażu. Wężyki podłączyć do kątowych kurków kulowych dn15 tzw. „podumywalkowych” (cwu i zwu)</li> <li>- podłączenie kanalizacyjne poprzez syfon mosiężny, chromowany np. typu butelkowego</li> </ul>	2,205,27,30,22,214,117126,319,210,208,212	(pom. przebieralni, ratowników, kortów)	18
		(pom. socjalne)	1
<p>Umywalka (szer 50cm) ceramiczna biała z otworem; w komplecie z półpostumentem; mocowana do ściany na śrubach</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podłączenie wody za pomocą jednouchwytowej baterii umywalkowej z montażem jednootworowym z perlatozem, głowicą ceramiczną oraz z zestawem odpływowym z drążkiem pociągającym, giętkimi wężykami przyłączeniowymi i systemem szybkiego montażu. Wężyki podłączyć do kątowych kurków kulowych dn15 tzw. „podumywalkowych” (cwu i zwu)</li> <li>- podłączenie kanalizacyjne poprzez syfon plastikowy umywalkowy</li> </ul>	5,37,113,109	(pom. toalet ogólnych)	3
		(pom. techn: węzeł, technol. bas )	1
Umywalka wg projektu technologii bufetu	209	(pom. gastr)	2

<ul style="list-style-type: none"> <li>- podłączenie wody za pomocą jednouchwytowej baterii umywalkowej z montażem jednootworowym z perlatozem, głowicą ceramiczną oraz z zestawem odpływowym z drążkiem pociągany, giętkimi wężykami przyłączeniowymi i systemem szybkiego montażu. Wężyki podłączyć do kątowych kurków kulowych dn15 tzw. „podumywalkowych” (cwu i zwu)</li> <li>- podłączenie kanalizacyjne poprzez syfon mosiężny, chromowany</li> </ul>			
<p>Umywalka dla niepełnosprawnych (szer 65cm) ceramiczna biała z otworem; mocowana do ściany na śrubach</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podłączenie wody za pomocą jednouchwytowej baterii umywalkowej (dla niepełnosprawnych) z montażem jednootworowym z perlatozem, głowicą ceramiczną oraz z zestawem odpływowym z drążkiem pociągany, giętkimi wężykami przyłączeniowymi i systemem szybkiego montażu. Wężyki podłączyć do kątowych kurków kulowych dn15 tzw. „podumywalkowych” (cwu i zwu)</li> <li>- podłączenie kanalizacyjne poprzez syfon z poziomym odejściem; mosiężny, chromowany</li> </ul>	1,125, 12,16, 29,25	(pom. przebieralni)	6
		(pom. toalet ogóln.)	3
<p>Zmywarka wg projektu technologii bufetu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podłączenie wody za pomocą kurka „podumywalkowego” kąтового dn15 z elastycznym wężykiem</li> <li>- podłączenie kanalizacyjne poprzez syfon do zmywarek</li> </ul>	208,209	(pom. gastr.)	2
<p>Kostkarka do lodu wg projektu technologii bufetu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podłączenie wody za pomocą kurka „podumywalkowego” kąтового dn15 z elastycznym wężykiem</li> </ul>	209	(pom. gastr.)	1
<p>Ekspres do kawy wg projektu technologii bufetu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podłączenie wody za pomocą kurka „podumywalkowego” kąтового dn15 z elastycznym wężykiem</li> </ul>	209	(pom. gastr.)	1
<p>Zlewozmywak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podłączenie wody za pomocą baterii</li> </ul>	208	(pom. gastr.)	2

<p>zlewozmywakowej stojącej, jednootworowa, z obrotową wylewką i spryskiwaczem; głowica zaworu spustowego wylewki ceramiczna, ćwierćobrotowa; możliwość regulacji dystansu baterii od ściany; bateria wyposażona w elastyczne przyłącza w oplocie metalowym do wody zimnej i gorącej -3/8"xM10x1., Wężyki podłączyć do kątowych kurków kulowych dn15 tzw. „podumywalkowych” (cwu i zwu)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podłączenie kanalizacyjne poprzez syfon plastikowy zlewozmywakowy</li> </ul>			
<p>Zlewozmywak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podłączenie wody za pomocą jednouchwytowej baterii umywalkowej z montażem jednootworowym z perlatozem, głowicą ceramiczną oraz z zestawem odpływowym z drążkiem pociągającym, giętkimi wężykami przyłączeniowymi i systemem szybkiego montażu. Wężyki podłączyć do kątowych kurków kulowych dn15 tzw. „podumywalkowych” (cwu i zwu)</li> <li>- podłączenie kanalizacyjne poprzez syfon plastikowy umywalkowy</li> </ul>	214	(pom. socjalne.)	1
<p>Brodziki na przejściu pływalnia - natryski</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podłączenie wody za pomocą mieszacza termostatycznego (na 1-2 umywalki) z możliwością ograniczenia wypływu</li> <li>- wylewka</li> <li>- spust denny z korkiem</li> <li>- przelew zaszyfonowany</li> </ul>	114,110, 17,13		4