

## PRZEDMIAR

Dom Studencki Nr 4 - malowanie wewnętrzne - przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1202-09 lub analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 30% powierzchni tynków malowanych [50*145,0+22*92,0+452,52*4+55,88*4+49*8+91,2+39,3*4+3*145+74*2+2*145+1385-2083,6+4176,2-506,7]*0,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4 737,570	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 737,570</b>
2	KNR-W 4-01 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - przyjęto 70% powierzchni tynków malowanych [50*145,0+22*92,0+452,52*4+55,88*4+49*8+91,2+39,3*4+3*145+74*2+2*145+1385-2083,6+4176,2-506,7]*0,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11 054,330	
				<b>RAZEM</b>	<b>11 054,330</b>
3	KNR-W 4-01 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 50*145,0+22*92,0+452,52*4+55,88*4+49*8+91,2+39,3*4+3*145+74*2+2*145+1385-2083,6-[1763,4+[2,0*4-0,8*4]*1,6*50+[1,5*2+2,4*2-0,8*3]*1,6*15+[6,64*2+7,91*2]*2,0]-506,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9 280,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>9 280,500</b>
4	KNR-W 4-01 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4176,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4 176,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 176,200</b>
5	KNR-W 4-01 1206-05 uwaga p.tab. lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - powierzchnia do 3 m <sup>2</sup> - przyjęto 10% powierzchni 1763,4*0,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 176,340	
				<b>RAZEM</b>	<b>176,340</b>
6	KNR-W 4-01 1206-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - uprzednio malowanych farbą olejną - przyjęto 90% powierzchni 1763,4*0,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 587,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 587,060</b>
7	KNR-W 4-01 1206-04 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian po uprzednim przygotowaniu powierzchni - dotyczy ścian uprzednio malowanych farbą emulsyjną [2,0*4-0,8*4]*1,6*50+[1,5*2+2,4*2-0,8*3]*1,6*15+[6,64*2+7,91*2]*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 571,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>571,800</b>
8	KNR-W 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-02 z. sz.4.5.4. 9914-07 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 506,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 506,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>506,700</b>
9	KNR-W 4-01 1212-28 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 8*2*4*[3,0+4*1,2]	m m	 499,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>499,200</b>
10	KNR-W 4-01 0622-03 0622-04 lub analogia	3-krotne odgrzybianie stropów o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> metoda smarowania 3,8*67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 254,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>254,600</b>
11	KNR-W 4-01 0621-03 0621-04 lub analogia	3-krotne odgrzybianie ścian o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> metodą smarowania 68*1,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 95,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,200</b>
12	KNR 4-01 0701-05 lub analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 3% powierzchni tynków ścian [9280,5+1763,4+[2,0*4-0,8*4]*1,6*50+[1,5*2+2,4*2-0,8*3]*1,6*15+[6,64*2+7,91*2]*2,0]-4249,8]*0,03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 220,977	
				<b>RAZEM</b>	<b>220,977</b>
13	KNR 4-01 0701-08 lub analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 2% powierzchni tynków stropów 4176,2*0,02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 83,524	

## PRZEDMIAR

Dom Studencki Nr 4 - malowanie wewnętrzne - przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>83,524</b>
14	KNR 4-01 0716-02 lub analogia	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - przyjęto 3% powierzchni całkowitej ścian [9280,5+[1763,4+[2,0*4-0,8*4]*1,6*50+[1,5*2+2,4*2-0,8*3]*1,6*15+[6,64*2+7,91*2]*2,0]-4249,8]*0,03	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  220,977	
				<b>RAZEM</b>	<b>220,977</b>
15	KNR 4-01 0716-04 lub analogia	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - przyjęto 2% powierzchni tynków stropów 4176,2*0,02	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  83,524	
				<b>RAZEM</b>	<b>83,524</b>
16	NNRNKB 202 2013-01 lub analogia	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - przyjęto 3% powierzchni ścian [9280,5+[1763,4+[2,0*4-0,8*4]*1,6*50+[1,5*2+2,4*2-0,8*3]*1,6*15+[6,64*2+7,91*2]*2,0]-4249,8]*0,03	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  220,977	
				<b>RAZEM</b>	<b>220,977</b>
17	NNRNKB 202 2015-01 lub analogia	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 - przyjęto 2% powierzchni ścian malowanych 4176,2*0,02	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  83,524	
				<b>RAZEM</b>	<b>83,524</b>
18	kalk. własna	Oznaczenie pomieszczeń (przyklejanie numerów na drzwiach) 59*4*4+154	szt  szt	  1 098,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 098,000</b>