

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont wyznaczonych pomieszczeń - malowanie pomieszczeń i wymiana posadzek  
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Traugutta  
INWESTOR : Wydział Zarządzania i Ekonomii  
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul. Traugutta  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Stanisław Niedziela upr. konstr-budowlane 6099/GD/94  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Stanisław Niedziela upr. konstr-budowlane 6099/GD/94  
DATA OPRACOWANIA : 10.05.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.05.2012

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Wydział Zarządzania i Ekonomii - remont wyznaczonych pomieszczeń.- wersja 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Pomieszczenie 213/214 - wymiana wykładziny podłogowej i malowanie ścian</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina podłogowa	m <sup>2</sup>		
		64.46	m <sup>2</sup>	64.460	
				RAZEM	64.460
2	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> - z zabetonowanie przepustów elektrycznych w posadzce	m <sup>2</sup>		
		64.46	m <sup>2</sup>	64.460	
				RAZEM	64.460
3	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome [posadzki]	m <sup>2</sup>		
		64.46	m <sup>2</sup>	64.460	
				RAZEM	64.460
4	KNR 2-02 d.1 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ścianę wysokości 10 cm - [Wsp zwiększający obmiar =1,08] [wykładzina obiektowa, homogeniczna, nie wymagająca wstępnego akrylowania, spełniająca rygorystyczne wymogi ppoż i sanitarne, gr. 2 mm klasa ścieralności C - T, przewodząca]	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 1.08	m <sup>2</sup>	64.460	
		64.46		RAZEM	64.460
5	KNR 2-02 d.1 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 1.08	m <sup>2</sup>	64.460	
		64.46		RAZEM	64.460
6	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		2.90*11.51*3-0.90*2.60*2	m <sup>2</sup>	95.457	
				RAZEM	95.457
7	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		2.90*11.51*3-0.90*2.60*2	m <sup>2</sup>	95.457	
				RAZEM	95.457
8	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		2.90*11.51*3-0.90*2.60*2	m <sup>2</sup>	95.457	
				RAZEM	95.457
9	KNR-W 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.60*2	m <sup>2</sup>	4.680	
				RAZEM	4.680
<b>2</b>		<b>Salę dydaktyczne 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 211, 212 - malowanie pomieszczeń</b>			
10	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		3.02*[5.68+6.78*2]*2+3.02*[5.60+6.78*2]*3*2+3.02*[11.75+6.90*2]+3.02*[0.55+0.25*2+0.75+0.55*2]-0.90*2.60*10+6.80*[0.45+0.35*2]	m <sup>2</sup>	533.728	
				RAZEM	533.728
11	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		3.02*[5.68+6.78*2]*2+3.02*[5.60+6.78*2]*3*2+3.02*[11.75+6.90*2]+3.02*[0.55+0.25*2+0.75+0.55*2]-0.90*2.60*10+6.80*[0.45+0.35*2]	m <sup>2</sup>	533.728	
				RAZEM	533.728
12	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		3.02*[5.68+6.78*2]*2+3.02*[5.60+6.78*2]*3*2+3.02*[11.75+6.90*2]+3.02*[0.55+0.25*2+0.75+0.55*2]-0.90*2.60*10+6.80*[0.45+0.35*2]	m <sup>2</sup>	533.728	
				RAZEM	533.728
13	KNR-W 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.0*10	m <sup>2</sup>	18.000	
				RAZEM	18.000
14	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - pasem szer 1,0 m od ściany malowanej	m <sup>2</sup>		
		18.0*6+23+18*2	m <sup>2</sup>	167.000	
				RAZEM	167.000
15	KNR-W 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>		
		38.75*6+66.62+37.83*2	m <sup>2</sup>	374.780	
				RAZEM	374.780
<b>3</b>		<b>Sala Rady Wydziału nr 318/319 - malowanie ścian</b>			
16	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		3.02*[11.75+6.90*2]+3.02*[0.55+0.25*2+0.75+0.55*2]-0.90*2.60*2-0.90*[8.80+3.50*2]-3.02*1.20*2+6.80*[0.45+0.35*2]	m <sup>2</sup>	67.591	
				RAZEM	67.591

## PRZEDMIAR

Wydział Zarządzania i Ekonomii - remont wyznaczonych pomieszczeń.- wersja 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 3.02*[11.75+6.90*2]+3.02*[0.55+0.25*2+0.75+0.55*2]-0.90*2.60*2-0.90*[8.80+3.50*2]-3.02*1.20*2+6.80*[0.45+0.35*2]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.591	
				RAZEM	67.591
18	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.02*[11.75+6.90*2]+3.02*[0.55+0.25*2+0.75+0.55*2]-0.90*2.60*2-0.90*[8.80+3.50*2]-3.02*1.20*2+6.80*[0.45+0.35*2]-8.60*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.271	
				RAZEM	57.271
19	KNR-W 4-01 d.3 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - dotyczy ściany wzdłużnej od strony korytarza powyżej boazetii [ powłoka odporna na przyklejanie taśm klejących, łatwo zmywalna ] 8.60*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.320	
				RAZEM	10.320
20	KNR-W 4-01 d.3 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.90*2.0*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.000	
				RAZEM	18.000
21	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - pasem szer 1,0 m od ściany malowanej 23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.000	
				RAZEM	23.000
22	KNR-W 4-01 d.3 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 66.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	66.620	
				RAZEM	66.620
<b>4</b>		<b>Pomieszczenie 308- wymiana wykładziny podłogowej i malowanie ścian</b>			
23	KNR-W 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina podłogowa 32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.000	
				RAZEM	32.000
24	NNRNKB d.4 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - z zabetonowanie przepustów elektrycznych w posadzce 32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.000	
				RAZEM	32.000
25	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome [posadzki] 32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.000	
				RAZEM	32.000
26	KNR 2-02 d.4 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ścianę wysokości 10 cm - [Wsp zwiększający obmiar =1,08] [wykładzina obiektowa, homogeniczna, nie wymagająca wstępnego akrylowania, spełniająca rygorystyczne wymogi ppoż i sanitarne, gr. 2 mm klasa ścieralności C - T] Krotność = 1.08 32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.000	
				RAZEM	32.000
27	KNR 2-02 d.4 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Krotność = 1.08 32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.000	
				RAZEM	32.000
28	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian 3.35*[4.75+5.03+1.35+2.31*2]-0.90*2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.422	
				RAZEM	50.422
29	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 3.35*[4.75+5.03+1.35+2.31*2]-0.90*2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.422	
				RAZEM	50.422
30	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.35*[4.75+5.03+1.35+2.31*2]-0.90*2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.422	
				RAZEM	50.422
<b>5</b>		<b>Naprawa cokołu tarasy południowego</b>			
31	KNR-W 4-01 d.5 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 0.40*[6.93+20.25+6.24]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.368	
				RAZEM	13.368
32	KNR-W 4-01 d.5 0211-01	Skucie nierówności betonu na cokole betonowym przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach 0.40*[6.93+20.25+6.24]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.368	
				RAZEM	13.368
33	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi głębokopenetrują-cym - powierzchnie pionowe - cokoł tarasu zewnętrznego południowego	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Wydział Zarządzania i Ekonomii - remont wyznaczonych pomieszczeń.- wersja 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.40*[6.93+20.25+6.24]	m <sup>2</sup>	13.368	
				RAZEM	13.368
34	NNRNKB d.5 202 0928-05 analogia	(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne pasem o szer. do 40 cm na cokole tarasu	m <sup>2</sup>		
		0.40*[6.93+20.25+6.24]	m <sup>2</sup>	13.368	
				RAZEM	13.368
35	NNRNKB d.5 202 0933-01 wycena indywidualna	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na cokołach fundamentowych - gramoplast kolor szary	m <sup>2</sup>		
		0.40*[6.93+20.25+6.24]	m <sup>2</sup>	13.368	
				RAZEM	13.368
<b>6</b>		<b>Lamperia przy windzie</b>			
36	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi głębokopenetrującym - powierzchnie pionowe - ściany przy windzie - dotyczy parteru 2.10*[0.20+0.12*2*2+1.05+3.84-1.28*2]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.321	
				RAZEM	6.321
37	NNRNKB d.6 202 0933-01 wycena indywidualna	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianie - gramoplast kolor szary - ściany przy windzie - dotyczy parteru	m <sup>2</sup>		
		2.10*[0.20+0.12*2*2+1.05+3.84-1.28*2]	m <sup>2</sup>	6.321	
				RAZEM	6.321
<b>7</b>		<b>Remont stolarki drzwiowej i malowanie ścian w sanitariatach wszystkich kondygnacji</b>			
38	KNR-W 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian 0.60*[3.73*2*2+3.04*2+2.28*2]*6+0.60*[4.95*2+4.0*2+2.28*2+3.04*2]*6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	194.760	
				RAZEM	194.760
39	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		0.60*[3.73*2*2+3.04*2+2.28*2]*6+0.60*[4.95*2+4.0*2+2.28*2+3.04*2]*6	m <sup>2</sup>	194.760	
				RAZEM	194.760
40	KNR-W 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0.60*[3.73*2*2+3.04*2+2.28*2]*6+0.60*[4.95*2+4.0*2+2.28*2+3.04*2]*6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	194.760	
				RAZEM	194.760
41	TZKNBK d.7 XXII 0407-01 lub analogia	Wykonanie pasów wys. ok 10 cm z blachy stalowej nierdzewnej o grubości 0,5 mm do okucia ościeżnic drzwiowych w sanitariatach przy posadzce [zabezpieczenie przed wilgocią] [0.08*2+0.15*2]*2*6*1.1	m		
			m	6.072	
				RAZEM	6.072
42	TZKNBK d.7 XXII 0406-01 lub analogia	Wykonanie pasów wys. ok. 10 cm do obicia drzwi z blachy stalowej nierdzewnej o grubości 0,5 mm. Obrzeża sfazowane z przybiciem do drzwi. 0.95*2*2*6	m		
			m	22.800	
				RAZEM	22.800
<b>8</b>		<b>Korytarz II piętro - malowanie ścian farbą emulsyjną i położenie lamperii na ścianach</b>			
43	KNR-W 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian 2.89*[12.5*3+21.5*2+1.7+0.52+3.85+1.07+15.93+0.55+1.50+1.35]-0.90*2.00*12-1.45*2.05*2-1.28*2.28*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	275.762	
				RAZEM	275.762
44	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		2.89*[12.5*3+21.5*2+1.7+0.52+3.85+1.07+15.93+0.55+1.50+1.35]-0.90*2.00*12-1.45*2.05*2-1.28*2.28*2	m <sup>2</sup>	275.762	
				RAZEM	275.762
45	KNR-W 4-01 d.8 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 1.60*[12.5*3+21.5*2+1.7+0.52+3.85+1.07+15.93+0.55+1.50+1.35]-0.90*1.60*12-1.45*1.6*2-1.28*1.60*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	145.136	
				RAZEM	145.136
46	KNR-W 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 275.762-145.136	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	130.626	
				RAZEM	130.626
47	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 167.27	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	167.270	
				RAZEM	167.270
48	KNR-W 4-01 d.8 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.90*2.60*12+1.45*2.05*2+1.28*2.28*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39.862	
				RAZEM	39.862
<b>9</b>		<b>Korytarz IV piętro - malowanie ścian farbą emulsyjną i położenie lamperii na ścianach</b>			

## PRZEDMIAR

Wydział Zarządzania i Ekonomii - remont wyznaczonych pomieszczeń.- wersja 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR-W 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian 2.89*[23.30+1.20+2.0+23.50+1.95+0.61+0.30+1.80+15.50+0.50+0.35*2+4.45+0.52+1.70+0.30+0.61+1.95+1.53*2*2+17.0*2+0.42*21.95*2+2.0*2+14-2*11.5]-0.90*2.00*10-1.45*2.05*2-1.28*2.28*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	358.773	
				RAZEM	358.773
50	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 2.89*[23.30+1.20+2.0+23.50+1.95+0.61+0.30+1.80+15.50+0.50+0.35*2+4.45+0.52+1.70+0.30+0.61+1.95+1.53*2*2+17.0*2+0.42*21.95*2+2.0*2+14-2*11.5]-0.90*2.60*13-1.45*2.05*2-1.28*2.28*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	346.353	
				RAZEM	346.353
51	KNR-W 4-01 d.9 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 1.60*[23.30+1.20+2.0+23.50+1.95+0.61+0.30+1.80+15.50+0.50+0.35*2+4.45+0.52+1.70+0.30+0.61+1.95+1.53*2*2+17.0*2+0.42*21.95*2+2.0*2+14-2*11.5]-0.90*1.60*13-1.45*1.60*2-1.28*1.60*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	187.661	
				RAZEM	187.661
52	KNR-W 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 346.353-187.661	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	158.692	
				RAZEM	158.692
53	KNR-W 4-01 d.9 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 118.5+20.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	139.400	
				RAZEM	139.400
54	KNR-W 4-01 d.9 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.90*2.60*13+1.45*2.05*2+1.28*2.28*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.202	
				RAZEM	42.202
<b>10</b>		<b>Korytarz I piętro - malowanie ścian farbą emulsyjną i położenie lamperii na ścianach</b>			
55	KNR-W 4-01 d.10 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian 2.89*[24+4.07+17.5+4.80+12.30+0.60+4.30+0.30+0.45+6.0+0.30+0.90+0.40+10.50*3+0.60]-0.90*2.00*8-1.45*2.05*2-1.28*2.28*2-1.20*2.05*2+1.18*[2.14*2+11.50*2-1.20*2]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	310.434	
				RAZEM	310.434
56	NNRNKB d.10 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 2.89*[24+4.07+17.5+4.80+12.30+0.60+4.30+0.30+0.45+6.0+0.30+0.90+0.40+10.50*3+0.60]-0.90*2.00*8-1.45*2.05*2-1.28*2.28*2-1.20*2.05*2+1.18*[2.14*2+11.50*2-1.20*2]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	310.434	
				RAZEM	310.434
57	KNR-W 4-01 d.10 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 1.60*[24+4.07+17.5+4.80+12.30+0.60+4.30+0.30+0.45+6.0+0.30+0.90+0.40+10.50*3+0.60]-0.90*1.60*8-1.45*1.60*2-1.28*1.60*2-1.20*1.60*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	148.736	
				RAZEM	148.736
58	KNR-W 4-01 d.10 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 310.434-148.736	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	161.698	
				RAZEM	161.698
59	KNR-W 4-01 d.10 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 167.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	167.270	
				RAZEM	167.270
60	KNR-W 4-01 d.10 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.90*2.00*8+1.45*2.05*2+1.28*2.28*2+1.20*2.05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.102	
				RAZEM	31.102