A B

DACHÓWKA CERAM.
ŁATY
KONTRŁATY
FOLIA PAROPRZEP.
PUSTKA 2cm
WEŁNA MINER. 16cm
KROKWIE 6/18
PŁ. NIDA GIPS

KOMIN WG RYS. SZCZEG. NR 27

DACHÓWKA CERAMICZNA
ŁATY
KONTRŁATY
FOLIA PAROPRZEPUSZCZ.
KROKWIE 6x18 poz k. 1.1.1

WIENIEC BET. 20 / 25 ZBROJONY 4ø10 STRZEMIONA ø6 CO 30cm

OPIERZYC BLACHĄ

PŁATEW 12/12

POZ. K. 1.1.1.1 2×32×20

OKNO OTWIERANE SAMOCZYNNIE

OTWÓR NA POMOST TECHNICZNY 1/158

OPIERZYC BLACHĄ POWLEK. KREM

NADPROŻE ŻELBET. POZ. K. 16.4.

POZ. K. 1.3.1 10x18

2L 60/60

MAX 200

P.K. 1.2.1 2□100

P.K. 1.4.4 2□100 30°

KLESZCZE POZ. K. 1.1.1.2 2×3,2×20

P.K. 1.1.1 6/18

P.K. 1.32. 2□200

STYROPIAN 14 cm

DESKI 2,5 cm UŁOŻYĆ ZE SZCZELINĄ
WEŁNA MINER. 16cm
FOLIA PE 0,3
STROP Z PŁ. NIDA GIPS GR. 2cm NA RUSZCIE

STYROPIAN 8 cm

USKOK GŁĘBOKOŚCI 4 cm W TYNKU KOŁO ø80

NADPROŻE ŻELBET. POZ. K. 1.6.1

ZACZEP DO MOCOWANIA DRABINY

+17 60

POZ. K. 1.6.3

POZ. K. 1.6.2

PRZEWIĄZKI 2□120

OBUDOWAĆ PŁ. NIDA GIPS

ZDJĄĆ ISTN. WARSTWY PODŁ. DO POZ. PŁYT STROP.
TARKETT
GŁADŹ BET. 5cm
STYROPIAN 2cm
FOLIA PE/ KUCHNIE ŁAZIENKI/
PŁYTA ŻELBET

OTW. WENT. ø 3

DESKI

WENT. DACHU OTW. ø 3 CO 300 cm ZABEZPIECZYĆ SIATKĄ

GZYMS PROFIL ELEWAC. DRYVIT

+14.70

GZYMS PROFIL ELEWACYJNY DRYVIT

2L50

POZ. 17.1.

POZ. K. 1.7.2 +13.30

POZ. K. 1.7.1

ŚCIANY SKOTWIĆ PRĘTAMI ø10 ZE ŚCIANĄ NOŚNĄ CO 25cm DŁ. PRĘTÓW 50cm

W OKNACH NADPROŻA PREFABRYKOWANE WG RYS. SZCZEG. NR 25

+11 90

USZCZELNIENIE POMIĘDZY OKNEM A ŚCIANĄ

+9 10

PILASTER STYROPIAN GR 6cm SIATKA WZMOCNIONA Z WARSTWĄ BAZOWĄ TYNK

PARAPET BLACHA POWLEKANA

+6 30

NADPROŻE WYKONAĆ WG RYS. SZCZEG. NR 25

OKNO PCV

BALUSTRADA WG RYS. SZCZ. NR 31

PARAPET PŁ. LAMINOWANA GR 2cm

+3 50

NADPROŻE WYKONAĆ WG RYS. SZCZEG

DYLATACJA

PUSTAKI SZKLANE 19/19/8

STROP PODWIESZONY PŁYTY KART. GIPS. NA RUSZCIE STAL.

DASZEK ŻELBETOWY ISTN. WYKONAĆ SPADKI DO RYNIEN
ŚWIETLIK
POLTWEGLAN
DASZEK WG RYS. NR 29 / POZ. KONSTR. 5.

STYROPIAN 15cm SZ LICHTA

WYKOŃCZYĆ DESKĄ 20cm

+0.70

+0 00

WYCIERACZKA WPUSZCZ. W POSADZKĘ

RURA ø45

PRĘTY ø15

0 60

COKÓŁ-STYROPIAN 8cm
SIATKA WZMACNIAJ. Z WARSTWĄ BAZOWĄ TYNK TYPU „BUNSTEIN PUTZ"
/KAMIEŃ STRUKTURALNY/

PODNOŚNIK DLA NIEPEŁNOSPR.

COKÓŁ-GRES

IZOLACJA PIONOWA 2 LEPIK NA GORĄCO

ZDJĄĆ ISTN. WARSTWY PODŁOGOWE DO WARSTWY ŻUŻLOBETONU
GRES NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ /TARKETT/
GŁADŹ BET. 4 cm
STYROPIAN 2 cm
FOLIA PE
ŻUŻLOBETON Z ZATARCIEM 15cm /istniejący/

SKOS ŚCIANY ZAMUROWAĆ

GRES MROZOODP.
PŁYTA NA GRUNCIE GR 12 cm
ZBROJONA SIATKĄ ø 8 CO 15 cm
CEMENT 8 cm
GRUNT UBIJANY WARSTWAMI

SCHODY BET. ZBROJ. SIATKA Z PRĘTÓW ø6 10/10 cm

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I NADZORU BUDOWLANEGO
Referat Architektury
80-803 Gdańsk
Nowe Ogrody 8/12

POLITECHNIKA GDAŃSKA ● DOM STUDENCKI nr 1 ● PRZEKRÓJ A A ● 1●50
GDAŃSK ul. TRAUGUTTA

Mgr inż. arch. Narcyz Sienkiewicz
uprawn. bud. do projektowania w specjalności ARCHITEKTURA bez ograniczeń
nr ewid. upr. 1553/70/Pa

Mgr inż. arch. Mirosław Mrozowski

DRÓJ.

15

24