














	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12
SYMBOL												
So: wymiary sprawdzić na budowie	~110cm	~116cm	~1115cm	~152cm	~119cm	~152cm	~119cm	~152cm	~152cm	~132cm	~152cm	~117cm
Ho: wymiary sprawdzić na budowie	~237cm	~250cm	~250cm	~250cm	~217cm	~250cm	~217cm	~250cm	~250cm	~231cm	~250cm	~224cm
ILOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
UWAGI	Drzwi nowe, bezprzylgowe, skrzydło oklejone tapetą S1. Od strony pom. gosp. lakierowane w kol. szarym	Drzwi istniejące, oczyścić z powłok lakierniczych, uszczelnić, polakierować lakierem bezbarwnym. Nadbudować zgodnie z projektem arch.	Drzwi istniejące, usunąć obicie z dermy, oczyścić z powłok lakierniczych, polakierować lakierem bezbarwnym i uszczelnić. Od strony gabinetu zamknąć ścianką GK. na stelarzu stal. ocynk. gr. 10cm wypełnionym wełną mineralną.	Drzwi istniejące, od strony korytarza oczyścić z powłok lakierniczych, polakierować lakierem bezbarwnym i uszczelnić.	Drzwi istniejące, oczyścić z powłok lakierniczych, polakierować lakierem bezbarwnym i uszczelnić.	Drzwi istniejące, oczyścić z powłok lakierniczych, polakierować lakierem bezbarwnym i uszczelnić.	Drzwi istniejące, oczyścić z powłok lakierniczych, polakierować lakierem bezbarwnym i uszczelnić.	Drzwi istniejące, od strony korytarza oczyścić z powłok lakierniczych, polakierować lakierem bezbarwnym i uszczelnić. Od strony gabinetu zamknąć istniejącą ścianką	Drzwi istniejące, od strony korytarza oczyścić z powłok lakierniczych, polakierować lakierem bezbarwnym i uszczelnić. Od strony gabinetu zamknąć istniejącą ścianką	Drzwi istniejące, usunąć obicie z dermy, oczyścić z powłok lakierniczych, polakierować lakierem bezbarwnym i uszczelnić.	Drzwi istniejące, od strony korytarza oczyścić z powłok lakierniczych, polakierować lakierem bezbarwnym i uszczelnić.	Drzwi istniejące, usunąć obicie z dermy, oczyścić z powłok lakierniczych, polakierować lakierem bezbarwnym i uszczelnić.

UWAGA:

1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. DOBÓR NOWYCH DRZWI UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM

INWESTOR	POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Polska			D.T.
OBIEKT	POMIESZCZENIA NA POZIOMIE 200, GMACH GŁÓWNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ			
PROJEKT	PROJEKT WYKONAWCZY			
RYSUNEK	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			
DATA 11.2013	PROJEKTANT	arch. Antoni Taraszkiewicz UPR. NR 3354/Gd/88		NR-RYS.
SKALA 1:20	SPRAWDZAJĄCY	arch. Wojciech Targowski UPR. NR 2986/Gd/87		56