


POCZEKAŁNIA

SEKRETARIAT 269



UWAGA

1. DOBÓR WSZYSTKICH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNETRZA
2. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

\$CIANY

S1
JASNO KREMOWA

S2
OLIMPIJNO BIELONA

S3
JASNO SZARA

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

TAPELA WINILOWA, W OSTRY GRAFICZNY WZOR
PIONOWYCH PASKÓW O SILNEJ TROJWYMIOWYM
PERSPEKTYWIE
PROJEKTOWANEM

POWŁOKA WIERCHNIA O GRUBOŚCI 410µm
PODŁOŻE BAWELNIANE 40µm
KLASYFIKACJA OGNIOWA B2-d0
WŁAŚCIWOŚCI
NA BAKTERIE ISO2718

MALOWANIE DWUKROTNE FARBĄ LATEKSOVĄ
W KOLORZE NCS S1502-Y




















SUITY FRAGMENTY EDGAN
MALOWANIE DWUKROTNE FARBĄ LATEKSOVĄ
W KOLORZE NCS S1002-Z

MALOWANIE DWUKROTNE FARBĄ LATEKSOVĄ
W KOLORZE NCS S2502-Y

LAMINAT NATURALNY ORZECH
LAMINAT NATURALNY NA STOLE
KONFERENCYJNYM M11, BIURNO M10, ORZYZ
REGALACH M12

PORTAL
WODOCIEPNA, GR. 1 CM
WŁAŚCIWOŚCI
OKLEJONY LAMINATEM HP, W KOLORZE ZŁOTYSTY
OKRAJENIOWY 0,8 IUB 0,9 MM Z JEDNOSTRONNĄ ZŁOTĄ
NA PODŁOŻE PAPIERU IGLIMOWANEGO ŻYWI

OZNACZENIA

- | | |
|---|---|
|  | WPŁYST OŚWIETLENIOWY SUFITOWY |
|  | WPŁYST OŚWIETLENIOWY SCENIANY |
|  | PRZELĄCZNIK JEDNOPOLĄCZNIKOWY (PODWOJNY) |
|  | PRZELĄCZNIK DWUPOLĄCZNIKOWY (PODWOJNY) |
|  | PRZELĄCZNIK ZMIENNY |
|  | PRZELĄCZNIK DWUPOLĄCZNIKOWY ROLETY |
|  | DWA GNIAZDA WTYCZKOWE POŁYCZNIWE |
|  | TRZY GNIAZDA WTYCZKOWE POŁYCZNIWE |
|  | CZTERY GNIAZDA WTYCZKOWE POŁYCZNIWE |
|  | PODSWIETLENIE LED |
|  | ROLETY |
|  | SZKŁO Z ELEWENTY MATOWIENIA |
|  | STOŁKI STEROWANE GRZEKANIAMI |
|  | ZESTAWIENIE TEMPIERATUR DO KLIMATYZACJONERÓW |
|  | ZESPÓŁ GNIAZD TELEFONICZNYCH Z KABELI RJ45 Z 2 KONTAKTAMI |
|  | GNIAZDO ANTENOWE TV SAT |
|  | KAMERA |
|  | SZFRATOR ALABAMOWY |
|  | ERKAN MONTINGU |

PORTAL
SKŁEJKA WODOOPORÓWNA GR 1 CM
OKLEJONKĄ LAMINATOWĄ HPL W KOLORZE ZEBLIZOWANĄ DO RAL 7024 POLSKY
O GRUBOŚCI 0,8 MM I 9,2 MM Z JEDNOSTRONNĄ WARSZTATOWĄ OCZYSZCZONĄ - DEKORACJĄ
NA PODKADZIE PAPIERU IMPREGNOWANEGO ZWYCIAM TEROLOTWARZALNYMI
WARSZTATOWYMI ŁĄCZONKA SĄ POD WYSOKIM CIŚNIENIEM 9 MPa W
TEMPERATURZE 160 ST. C. W CZASIE 30 MINUT.

CZĘŚĆ A

INWESTOR	POLSKA SPÓŁNOŚĆ GOSPODARSTWA			D.T.
OBJEKT	UL. NIEPOLEWICKA 11/12 80-233 Gdańsk Polska POMIESZCZENIA NA POZIOMIE 200 GNACH GŁÓWNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ			
PROJEKT	PROJEKT WYKONAWCZY			
RYSUNEK	PRZEKRÓJ D-D'			
DATA	PROJEKTANT	arch. Antoni Trzaskiewicz	UR. RYB	
10.2013		UPR. NR 33594/Gd/88	<i>[Signature]</i>	
SKŁAD	SPRAWDZAJĄCY	arch. Wojciech Targowski		
1/20		UPR. NR 2986/Gd/87	<i>[Signature]</i>	
				12