
SZCZEGÓŁ "D"
NAROŻNIKA ŚCIANKI SZCZELNEJ
skala 1:10
1. proj. kleszcze stalowe 2xCE200, L= 38,80 m
2. proj. kleszcze stalowe 2xCE200, L= 1,12 m
proj. uszczelnienie narożnika metodą jet-grouting Ø400 lm/m
proj. mikropale typu R3
komora odwodnieniowa
proj. stalowa ścianka szczelna GZ-4, L=6,0 m
"B"
"C"
"D"
"E"
"F"
"A"
"G"
"H"
"I"
"J"
R3/1
R3/2
R3/3
R3/4
R3/5
R3/6
R3/7
R3/8
R3/9
R3/10
R3/11
R3/12
R3/13
R3/14
R3/15
R3/16
R3/17
R3/18
R3/19
R3/20
R3/21
R3/22
R3/23
R3/24
R3/25
R3/26
R3/27
R3/28
R3/29
R3/30
R3/31
R3/32
R3/33
R3/34
R3/35
R3/36
R3/37
R3/38
R3/39
R3/40
R3/41
R2/1
R2/2
R2/3
R2/4
R2/5
R2/6
R2/7
R2/8
R2/9
R2/10
R2/11
R2/12
R2/13
R2/14
R2/15
R2/16
R2/17
R2/18
R2/19
R2/20
R2/21
R2/22
R2/23
R2/24
R2/25
R2/26
R2/27
R2/28
R2/29
R2/30
R2/31
R2/32
R2/33
R2/34
R2/35
R2/36
R2/37
R2/38
R2/39
R2/40
R2/41
R2/42
R2/43
R2/44
R2/45
R2/46
R2/47
R2/48
R2/49
R2/50
R2/51
R2/52
R2/53
R2/54
R2/55
R2/56
R2/57
R2/58
R2/59
R2/60
R2/61
R2/62
R2/63
R2/64
R2/65
R2/66
R2/67
R2/68
R2/69
R2/70
R2/71
R2/72
R2/73
R2/74
R2/75
R2/76
R2/77
R2/78
R2/79
R2/80
R2/81
R2/82
R2/83
R2/84
R2/85
R2/86
R2/87
R2/88
R2/89
R2/90
R2/91
R2/92
R2/93
R2/94
R2/95
R2/96
R2/97
R2/98
R2/99
proj. mikropale typu R2, ześć 52/26, koronka Ø 150 mm, L=6 m
proj. korek betonowy zbrojony siatką stalową o grubości 50 cm
proj. stalowa ścianka szczelna GZ-4, L=6,0 m
komora technizne
4000
4011
3997
3980
3980
3980