
proj. wzmocnienie istn.stopy wg rys. nr 7
obszar wzmocnienia podłoża pod podadzką proj. mikropale typu R1, wg rys. nr 8
proj. mikropale typu R1
P1
proj. stopa fundamentowa słupa S-4, wg rys nr 7
istniejący słup
istniejące stopy fundamentowe
proj. wzmocnienie istn.stopy wg rys. nr 7
komora odwodnieniowa
proj. mikropale typu R1
istniejący słup
istniejąca stopa fundamentowa
proj. mikropale typu R3
istniejąca stopa fundamentowa
zakres II strefy oddziaływania robót budowlanych
P7
proj. mikropale typu R1
P2
proj. słup S-5
proj. słup S-2c
proj. słup S-3a
proj. słup S-2a
proj. słup S-3
proj. słup S-1
proj. mikropale typu R1
P3
P4
P5
P6
proj. Słup S-11
proj. Słup S-7
proj. Słup S-8
proj. Słup S-9
proj. Słup S-10
proj. uszczelnienie naroślnika metodą jet-grouting Ø400 l=6m
proj. stopa fundamentowa
proj. Słup S-6
proj. mikropale typu R1
proj. mikropale typu R3
żerdź 73/36, koronka Ø 150 mm, L=10 m
proj. stopa pod słup S-1 wg rys. nr 5
proj. rozbudowa stopy fundamentowej wg rys nr 6
proj. mikropale typu R2, żerdź 52/26, koronka Ø 125 mm, L=6,0 m
proj. stalowa ścianka szczelna GZ-4, L=6,0 m
proj. lawa fundamentowa
proj. mikropale typu R1
proj. mikropale typu R3
proj. słup S-1
proj. mikropale typu R1
proj. słup S-1
istn.stopa fundamentowa do usunięcia
istn.stopa fundamentowa w części wchodzącej w kanał - do usunięcia
proj. mikropale typu R1
proj. słup S-1
proj. mikropale typu R1
proj. słup S-1
proj. mikropale typu R1
obszar wzmocnienia podłoża pod podadzką proj. mikropale typu R1, wg rys. nr 8
proj. stalowa ścianka szczelna GZ-4, L=6,0 m
komora odwodnieniowa
proj. stalowa ścianka szczelna GZ-4, L=6,0 m
zakres II strefy oddziaływania robót budowlanych
proj. mikropale typu R1
proj. mikropale typu R2, żerdź 52/26, koronka Ø 150 mm, L=6 m
proj. słup S-1
obszar wzmocnienia podłoża pod podadzką proj. mikropale typu R1, wg rys. nr 8
proj. mikropale typu R1
proj. mikropale typu R1
proj. mikropale typu R1