

LEGENDA

Nazwa	Symbol
gniazdo wtykowe pojedyncze 16A, ze stykiem ochronnym 250V, IP20	
gniazdo wtykowe podwójne 16A, ze stykiem ochronnym 250V, IP20	
gniazdo wtykowe pojedyncze 16A ze stykiem ochronnym 250V, IP44	
rozdzielnica stacjonarna IP44 z tworzywa sztucznego, wyposażona w gniazda: 1xCEE32A/5p 400V + 1xB32A/5p 1xCEE16A/5p 400V + 1xB16A/5p 4xDS16A/2p 250V + 4xB16A/1p wprowadzenie przewodów: 1xM25 od góry + 1xM25 od dołu; wymiary: 238x318x112[mm] (Szer. x Wys. x Głęb.)	4x16A 1x16A 1x32A
wypust elektryczny 240V/1~, typ kabla wg. schematu rozdzielnicy	230V
wypust elektryczny 400V/3~, typ kabla wg. schematu rozdzielnicy	400V
wypust elektryczny 230V/1~, sekcja pożarowa; typ kabla wg. schematu rozdzielnicy	230V
ręcznik wtykowy 0~1, IP44, 125A/3P/400V, natynkowy	
wypust kabla U/UTP kat.6a	
gniazdo dostępowe wyposażone w moduł logiczny 1xRJ45	RJ
gniazdo dostępowe wyposażone w moduły logiczne 2xRJ45	2RJ
gniazdo HDMI (typ A)	HDMI
gniazdo VGA	VGA
przeciwpożarowy wyłącznik prądu FWP	
koryto kablowe perforowane KE – koryto elektryczne perforowane zamykane pokrywą pełną	
koryto kablowe pełne KT – koryto teletechniczne pełne zamykane pokrywą pełną	
tablica/rozdzielnica elektryczna	
bednarka stal