SYMBOL	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11
SCHEMAT											
WYMIAR OTWORU W MURZE S / H	152 / 218	270 / 218	418+108 / 240	240 / 240	110 / 240	444 / 240	212 / 220	108 / 210	100 / 210	91 / 207	100 / 210
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA **/* S / H	90+30 / 210	90+30 / 210	90 / 225	– / –	100 / 225	– / –	90+90 / 210	90 / 200	90 / 200	80 / 200	90 / 200
ILOŚĆ DRZWI	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE
	– / 2 szt.	1 szt. / –	1 szt. / –	– / –	1 szt. / –	– / –	1 szt. / –	– / 1 szt.	2 szt. / –	1 szt. / 1 szt.	– / 1 szt.
SUMA	2 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	2 szt.	2 szt.	1 szt.
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	DRZWI EIC30	DRZWI EIC30, WITRYNA EI 60	DRZWI EIC30, WITRYNA EI 60	WITRYNA EI 60	bezklasowe	bezklasowe	bezklasowe	bezklasowe	EIC 30	bezklasowe	EIC 60
OŚCIEŻNICA	Z PROFILI ALUMINIOWYCH, ZMYKYCH, PPOZ.	Z PROFILI ALUMINIOWYCH, ZMYKYCH, PPOZ.	Z PROFILI ALUMINIOWYCH, ZMYKYCH, PPOZ.	Z PROFILI ALUMINIOWYCH, ZMYKYCH, PPOZ.	Z PROFILI ALUMINIOWYCH, ZMYKYCH, bezklasowe	Z PROFILI ALUMINIOWYCH, ZMYKYCH	Z PROFILI ALUMINIOWYCH, ZMYKYCH	Z PROFILI ALUMINIOWYCH, ZMYKYCH	DREWNIANA, BLOKOWA O GR. ŚCIANY	DREWNIANA, BLOKOWA O GR. ŚCIANY	DREWNIANA, BLOKOWA
LOKALIZACJA	POZIOM 400, BLOK C, C.09 – PRZEDSIONEK	POZIOM 400, BLOK C, C.08 – PORTIERNIA	POZIOM 500, BLOK C, KLATKA SCHODOWA	POZIOM 500, BLOK C, KLATKA SCHODOWA	POZIOM 500, BLOK C, C.04 SALA SEMINARYJNA	POZIOM 500, BLOK C, C.04 SALA SEMINARYJNA	POZIOM 500, BLOK C, C.07 – POM. PŁOTERÓW	POZIOM 500, BLOK C, C.05 POM. SOCJALNE	POZIOM 400 I 500, BLOK C, WENTYLATORNIE	POZIOM 500, BLOK C, WC	POZIOM 500, BLOK C, POŁĄCZENIE Z BLOKIEM "D".
UWAGI	DRZWI Z PROFILI ALUMINIOWYCH, ZMYKYCH O SZEROKOŚCI 78mm SKRZYDŁO DRZWIOWE POJEDYNCZE, SZKLENIE: DRZWI PPOŻ. EI30, USZCZELKA OPADAJĄCA; WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ OD STRONY KLATKI SCHODOWEJ, KLAMKA STAL NIERDZ. SZCZOTKOWANA, WYPOSAŻYĆ W ZAMEK PATENTOWY	DRZWI Z PROFILI ALUMINIOWYCH, ZMYKYCH O SZEROKOŚCI 78mm SKRZYDŁO DRZWIOWE DWUSKRZYDŁOWE, SZKLENIE: DRZWI PPOŻ. EI30, WITRYNA EI60 USZCZELKA OPADAJĄCA; WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ OD STRONY KLATKI SCHODOWEJ, KLAMKA STAL NIERDZ. SZCZOTKOWANA, WYPOSAŻYĆ W ZAMEK PATENTOWY	DRZWI Z PROFILI ALUMINIOWYCH, ZMYKYCH O SZEROKOŚCI 78mm SKRZYDŁO DRZWIOWE JEDNOSKRZYDŁOWE, SZKLENIE: DRZWI PPOŻ. EI30, WITRYNA EI60 USZCZELKA OPADAJĄCA; WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ OD STRONY KLATKI SCHODOWEJ, KLAMKA STAL NIERDZ. SZCZOTKOWANA, WYPOSAŻYĆ W ZAMEK PATENTOWY	WITRYNA Z PROFILI ALUMINIOWYCH, ZMYKYCH O SZEROKOŚCI 45mm SZKLENIE: WITRYNA EI60 WITRYNA WYPOSAŻONA W ŻALUZJE WENECKIE, MIĘDZYSZYBOWE O SZER. LAMELEK 15mm, ZAMKNIĘTE HERMETYCZNE W PAKIECIE SZYBOWYM. NALEŻY ZASTOSOWAĆ RAMKĘ DYSTANSOWĄ O SZER. min 27mm. LAMELE KOLORU BIAŁEGO, RAL 9003. STEROWANIE RĘCZNE. ZESTAW SZYBOWY ZE SZKLEM PRZECIWOGNIOWYM O ODPORNOŚCI EI60.	WITRYNA Z PROFILI ALUMINIOWYCH, ZMYKYCH O SZEROKOŚCI 45mm SZKLENIE: SZKLENIE SZKLEM BEZBARWNYM, BEZPIECZNYM HARTOWANYM; DRZWI WYPOSAŻONE W ŻALUZJE WENECKIE, MIĘDZYSZYBOWE O SZER. LAMELEK 15mm, ZAMKNIĘTE HERMETYCZNE W PAKIECIE SZYBOWYM. NALEŻY ZASTOSOWAĆ RAMKĘ DYSTANSOWĄ O SZER. min 27mm. LAMELE KOLORU BIAŁEGO, RAL 9003. STEROWANIE RĘCZNE.	WITRYNA Z PROFILI ALUMINIOWYCH, ZMYKYCH O SZEROKOŚCI 45mm SZKLENIE SZKIEM BEZBARWNYM, BEZPIECZNYM HARTOWANYM; WITRYNA WYPOSAŻONA W ŻALUZJE WENECKIE, MIĘDZYSZYBOWE O SZER. LAMELEK 15mm, ZAMKNIĘTE HERMETYCZNE W PAKIECIE SZYBOWYM. NALEŻY ZASTOSOWAĆ RAMKĘ DYSTANSOWĄ O SZER. min 27mm. LAMELE KOLORU BIAŁEGO, RAL 9003. STEROWANIE RĘCZNE.	DRZWI Z PROFILI ALUMINIOWYCH, ZMYKYCH O SZEROKOŚCI 45mm USZCZELKA OPADAJĄCA; SZKLENIE SZKIEM BEZBARWNYM, BEZPIECZNYM HARTOWANYM; WYSPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ P/O STRONIE WEW. KLAMKA STAL NIERDZ. SZCZOTKOWANA, WYPOSAŻYĆ W ZAWIASY UMOŻLIWIAJĄCE WYKLADANIE, WYPOSAŻYĆ W ZAMEK PATENTOWY; UWAGA ! DOKŁADNE WYMIARY DOSTOSOWAĆ DO ISTN. ROZSTAWU ELEMENTÓW DREWNIANYCH WIĘŹBY DACH.	DRZWI Z PROFILI ALUMINIOWYCH, ZMYKYCH O SZEROKOŚCI 45mm USZCZELKA OPADAJĄCA; SZKLENIE SZKIEM BEZBARWNYM, BEZPIECZNYM HARTOWANYM; WYSPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ P/O STRONIE WEW. KLAMKA STAL NIERDZ. SZCZOTKOWANA, WYPOSAŻYĆ W ZAWIASY UMOŻLIWIAJĄCE WYKLADANIE, WYPOSAŻYĆ W ZAMEK PATENTOWY;	DRZWI DREWNIANE PŁYTOWE; SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE, UKRYTE – ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ; SKRZYDŁO DRZWI WARSTWOWE: DREWNO SOSNOWE OBLOŻONE PŁYTĄ MDF; WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA LAMINAT HPL W KOLORZE BIAŁYM KLAMKA I ZAWIASY STAL NIERDZ. SZCZOTKOWANA; WYPOSAŻYĆ W ZAMEK PATENTOWY; WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ OD STRONY WENTYLATORNI;	DRZWI DREWNIANE PŁYTOWE; SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE, UKRYTE – ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ; SKRZYDŁO DRZWI WARSTWOWE: DREWNO SOSNOWE OBLOŻONE PŁYTĄ MDF; WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA LAMINAT HPL W KOLORZE BIAŁYM KLAMKA I ZAWIASY STAL NIERDZ. SZCZOTKOWANA; WYPOSAŻYĆ W INDYKATOR ZAMKNIĘCIA; WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ OD STRONY POMIESZCZENIA; ZAPEWNIĆ NAPŁYW POWIETRZA O POLU PRZEKROJU min. 0,022m² –PODCIĘCIE	DRZWI DREWNIANE PŁYTOWE; SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE, UKRYTE – ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ; SKRZYDŁO DRZWI WARSTWOWE: DREWNO SOSNOWE OBLOŻONE PŁYTĄ MDF; WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA LAMINAT HPL W KOLORZE BIAŁYM KLAMKA I ZAWIASY STAL NIERDZ. SZCZOTKOWANA; WYPOSAŻYĆ W ZAMEK PATENTOWY; WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ
WYKOŃCZENIE	PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9003	PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9003	PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9003	PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9003	PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9003	PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9003	PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9003	PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9003	MALOWANE NA KOLOR ŚCIANY – WG PROJ. WNĘTRZ;	MALOWANE NA KOLOR ŚCIANY – WG PROJ. WNĘTRZ;	MALOWANE NA KOLOR ŚCIANY – WG PROJ. WNĘTRZ;

UWAGA:
– ** Warunki Techniczne 12.04.2002 § 9 pt 2–grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle przejścia
– * Warunki Techniczne 12.04.2002 § 242 pt 4 –Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi.
– Wszystkie wymiary należy bezwzględnie sprawdzić na budowie.

SCHEMAT



temat:
Przebudowa poddaszy w bloku "B" i "C" Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej na laboratoria dydaktyczne Wydziału Architektury PG.

inwestor:
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

faza projektowa: PROJEKT WYKONAWCZY

branża: ARCHITEKTURA

jednostka projektowa:
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

zespół projektowy: podpis

dr inż. arch. Mariusz Grych
upr. 4442/Gd/90

mgr inż. arch. Bartosz Łojewski
upr. PO/KK/319/2009

mgr inż. arch. Krzysztof Koryzno

sprawdzający:

dr inż. arch. Andrzej Rożeński
upr. 2791/Gd/87

nazwa rysunku:

Zestawienie ślusarki - blok C

skala:	data:	nr rysunku:
---	wrzesień 2013	**A-22**

Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim. Niniejszy rysunek nie może być przerysowywany, uzupełniany, powielany lub odstępowany bez zgody projektanta .