

[illegible]

1. Istniejące ściany ceglane należy odizolować i ocieplić, większe ubytki uzupełnić. Następnie ściany należy zaizolować gruntem z systemem farby, a następnie pokryć farbą w kolorze białym. Stosować farby okrywe lub sylwikowe.
2. Połac Dachową od strony wnętrza należy ubudować płytami G-K, w zabudowie systemowej dającej odporność ogniową EI60. W zabudowie należy uwzględnić płowie konstrukcyjne.
3. Elementy drewniane konstrukcji dachu nie podlegające zabudowie płytami G-K należy zabezpieczyć do stopnia palności B, s2, d0 przy pomocy farb przeciwniejących, wodoroodpornych, kryjących w kolorze białym. Powierzchnię drewna przed malowaniem należy oczyścić.
4. Szczegóły rozwiązania klatki pokazano na rysunku detalu.
5. Puszki podłogowe gniazd elektrycznych instalowane w podłozie podniesionej należy zabezpieczyć od strony przestrzeni podpodłogowej poprzez obudowę płytami GKF gr. 15mm. Przejścia kabli uszczelniać masą przeciwniejącą.
6. W wolnej przestrzeni na stropie pomiędzy poziomem 400 a 500 należy ułożyć wełnę mineralną gr. 5cm jako izolację akustyczną.

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI OPRAWAMIANAMI BRANŻOWYMI.
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
3. PRACE ROZBIORKOWE ORAZ MODERNIZACYJNE NALEŻY WYKONYWAĆ ZE SZCZEGÓŁNĄ OSTROŻNOŚCIĄ I STARNIENIAMI, ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
4. UŻYĆ DO BUDOWY MATERIAŁY I ZASTOSOWAĆ TECHNOLOGIE WINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATYSTY DOPUSZCZAJĄCE JE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP.
5. ZMIANY I ODSTĘPISTWA OD PROJEKTU – WYNIKNE W TRAKCIE BUDOWY – WYMAGAJĄ UZGODNIENIA Z PROJEKTANTAMI.
6. WSZELKIE ZMIANY MATERIALOWE ORAZ KOLORYSTYCZNE NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

The diagram shows a 2D hexagonal lattice structure. A central hexagon is labeled "BLOK 'A'". It is surrounded by six other hexagons: "BLOK 'D'" (top-left), "BLOK 'E'" (top-right), "BLOK 'F'" (right), "BLOK 'G'" (bottom-right), "BLOK 'B'" (bottom-left), and "BLOK 'C'" (left). A shaded hexagon is also present on the left, labeled "BLOK 'C'". Arrows indicate movement: a large arrow points right from the left edge, a large arrow points left from the right edge, and a large arrow points down from the bottom edge. Smaller arrows point up from the bottom edge towards the central "BLOK 'A'".

skala: 1:50	data: wrzesień 2013	nr rysunku: A-12
----------------	------------------------	----------------------------