

L p.	Symbo l Nazwa (oznac zenie na rys.)	Producent /dystrybut or	Typ	Opis	Sztuk
1	ZNW1 ,	----		<p>Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciągowa posadowiona na konstrukcji-ramie montażowej. Przystosowana do wykonania zewnętrznego Strona obsługowa wg rysunku – obsługa dwustronna</p> <p>Urządzenie zamówić wraz z kompletną szafą automatyki zasilająco-sterującą (sterownik wyniesiony do korytarza na II piętrze), z przetwornikami częstotliwości dla wentylatorów (z układem utrzymującym stałą zadaną wydajność)</p> <p>Dane techniczne w załączniku nr 1</p>	1 kpl.
2	D1 do D23	-----		Wentylator chemoodporny , przeciwwybuchowy kanałowy , V= 700 m3/h , P= 300 Pa N=0,25 kW, P=400V	23 kpl.
3.	DC	-----	Wielodysz kowy, wirowy	Nawiewnik dyszowy z obracanymi dyszami wylotowymi do kanałów wentylacyjnych o przekroju kołowym, l= 1500 mm, 3 rzędowy	13kpl
4.	DC	-----	Wielodysz kowy, wirowy	Nawiewnik dyszowy z obracanymi dyszami wylotowymi do kanałów wentylacyjnych o przekroju kołowym, l= 1500 mm, 4 rzędowy	5kpl
5.	DC	-----	Wielodysz kowy,	Nawiewnik dyszowy z obracanymi dyszami wylotowymi do kanałów wentylacyjnych o przekroju	1 kpl

			wirowy	kołowym, l=1000 mm, 3 rzędowy	
6.	DC	-----	Wielodyszkowy, wirowy	Nawiewnik dyszowy z obracanymi dyszami wylotowymi do kanałów wentylacyjnych o przekroju kołowym, l= 1000 mm, 2 rzędowy	1kpl.
7.	KW	-----	Wyciąg 1025x125	Kratka wentylacyjna wywiewan do kanałów okrągłych, jednorzędowa 1025x125 mm, biała	11 kpl
8	KW	-----	Wyciąg 1225x125	Kratka wentylacyjna wywiewan do kanałów okrągłych, jednorzędowa , 1225x125 mm, biała	5kpl.
9	KW	-----	Wyciąg 1025x75	Kratka wentylacyjna wywiewan do kanałów okrągłych, jednorzędowa, 1025x75, biała	1kpl.
10	KW	-----	Wyciąg 525x75	Kratka wentylacyjna wywiewan do kanałów okrągłych, jednorzędowa, 525x75 mm, biała	1kpl.
11	KW	Wykonanie warsztatowe	KW-200x500 + PRK	Kratka wyciągowa jednorzędowa 200x500 z przepustnicą regulacyjną , biała	4 kpl.
12	GW	-----	160 mm,	Wywiewnik grzybkowy , regulowany , ø 160	3kpl
13	TŁUMIK	Wykonanie warsztatowe		Tłumik akustyczny kanałowy 1600x800 L=2000 mm 50% wkładu z wełny mineralnej	2kpl.