


1.25/ (0.62/)

SZCZEGÓŁ A
2:1



Uwagi:

- Nieoznaczone krawędzie załamać 0.5/45°.
- Powierzchnie rowków pod o-ringi polerować, a krawędzie złagodzić R0.2.

RODZAJ	ROZMIAR	SZTUK	OZNACZENIE	NR. NORMY
	USZCZELNIENIA			
O-ring OS	100x3	1	OR3001000	PN-64/M-73093

POKRYCIOIE OCHRONNE			
RODZAJ	KOLOR	GRUBOŚĆ	POWIERZCHNIA
Anodowanie	Czarny	10 um	7,45 dm ² 3

Material		Masa [kg]	Szt.	Nr archiwalny	
ENAW 6082-T6 RURA 5"x1/2"x130		0,350	1	Zastępuje rys.	
				Zastąpiony rys.	
Konstr.	T.Chruściel	Nr ark./l.ark	1/1	POLITECHNIKA GDAŃSKA Centrum Morskich Technologii Militarnych	
Spr.	T.Sauer	Format	A4		
Wydol	L.Rowiński	Data	21.08.2013		
Nazwa elementu		L.p./rys.		8/908-01	
OBUDOWA GÓRNA		Nr rysunku			
				908-01.08	