Wymiar	Odchyłka
ø12d9	$^{-0.050}_{-0.093}$
ø14d9	$^{-0.050}_{-0.093}$



Szczegół A
5:1



Szczegół B
5:1



Uwagi:

1. Nieoznaczone krawędzie załamać 0.2/45°.
2. Dwa wypłaszczenia na długości 5 mm.
3. Podebranie pod wyjście noża.
4. Krawędzie przetrzeć papierem ściernym o gramaturze o gramaturze 1000g z dodatkiem wody lub oleju.

POKRYCIE OCHRONNE			
RODZAJ	KOLOR	GRUBOŚĆ	POWIERZCHNIA
Anodowanie	Czarny	10 um	0.71 dm^2

Materiał	Masa [kg]	Szt.	Nr archiwalny	
ENAW 6082-T6 PRĘT ø22x105	0,029	1	Zastępuje rys.	
			Zastąpiony rys.	

Konstr.	T.Sauer		Nr ark/l.ark	1/1	Podziałka	POLITECHNIKA GDAŃSKA Centrum Morskich Technologii Militarnych
Spr.	K.Lange		Format	A4	2:1	
Wydał	L.Rowiński		Data	25.08.2014		

Nazwa elementu	L.p./rys.	24/MOR-07.04.05.01
PENETRATOR	Nr rysunku	MOR-07.04.05.01.24