



B-B



Szczegóły A

5:1  
uw. 3



2.5/  
1.25/

- Uwagi:**
- Nieoznaczone krawędzie załamać 0.2/45°.
  - Sześć otw. M3 rozmieszczonych na średnicy podziałowej  $\varnothing 142$  co 60° zaczynając od osi głównej.
  - Krawędzie rowka pod pierścień uszczelniający wykonać promieniem R0.2.

Materiał				Masa [kg]	Szt.	Nr archiwalny	
ENAW 6082-T6 WALEK Ø150x50				0,443	1	Zastępuje rys.	
						Zastąpiony rys.	
Konstr.	P.Bloch		Nr ark./l.ark	1/1	Podziałka 1:1	POLITECHNIKA GDAŃSKA Centrum Morskich Technologii Militarnych	
Spr.	T.Chrusciel		Format	A3			
Wydal	L.Rowiński		Data	02.04.2014			
Nazwa elementu				L.p./rys.			
POKRYWA LEWA				Nr rysunku			
				1/903-06.01			
				903-06.01.01			

POKRYCIE OCHRONNE			
RODZAJ	KOLOR	GRUBOŚĆ	POWIERZCHNIA
Anodowane	Czarny	10 $\mu\text{m}$	5,53 $\text{dm}^2$