


$$\frac{2,5}{\triangle}$$

1. Nieoznaczone krawędzie załamać  $0.2/45^\circ$ .

POKRYCIE OCHRONNE			
RODZAJ	KOLOR	GRUBOŚĆ	POWIERZCHNIA
Anodowanie	Czarny	10 µm	0,10 dm <sup>2</sup>

Materiał <b>ENAW 6082-T6</b> <b>WAŁEK Ø20x10</b>				Masa [kg]  0,002	Szt.  1	Nr archiwalny	
						Zastępuje rys.	
						Zastąpiony rys.	
Konstr.	T.Sauer		Nr ark./l.ark	1/1	Podziałka  2:1	<b>POLITECHNIKA GDAŃSKA</b> <b>Centrum Morskich</b> <b>Technologii Militarnych</b>	
Spr.	K.Lange		Format	A5			
Wydał	L.Rowiński		Data	25.08.2014			
Nazwa elementu  <b>NAKRĘTKA M14x1</b>					L.p./rys.		
					Nr rysunku  <b>MOR-07.04.05.04.03</b>		

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Materiał				Masa [kg]	Szt.	Nr archiwalny	
						Zastępuje rys.	
						Zastąpiony rys.	
Konstr.			Nr ark./l.ark	1/1	Podziałka	<b>POLITECHNIKA GDAŃSKA</b> <b>Centrum Morskich</b> <b>Technologii Militarnych</b>	
Spr.			Format	A5			
Wydat			Data				
Nazwa elementu					L.p./rys.		
					Nr rysunku		