Wymiar	Odchyłka
ø12d9	$^{-0.050}_{-0.093}$

2,5 (10 1,25)



Uwagi:

1. Nieoznaczone krawędzie załamać 0.2/45°.
   Nie dotyczy krawędzi pod pierścienie uszczelniające (rowki szerokości 2mm).
2. Krawędzie rowków pod pierścienie uszczelniające przetrzeć papierem ściernym o gramaturze 1000g z dodatkiem wody lub oleju.
3. Głębokość otworu ø6 poza gwint M3.

RODZAJ	ROZMIAR	SZTUK	OZNACZENIE	NR. NORMY
USZCZELNIENIA				
O'ring OS	9x1.5	2	OR1500900	DIN 3771

Materiał: ENAW 6082-T6, Pręt ø22				Masa [kg]: 0,015	Szt.: 1	Nr archiwalny	
						Zastępuje rys.	760-04.01.01.07
						Zastąpiony rys.	
Konstr.	B.Porala		Nr ark/l.ark	1/1	Podziałka: 2:1	POLITECHNIKA GDAŃSKA Centrum Morskich Technologii Militarnych	
Spr.	L.Rowiński		Format	A4			
Wydał	B.Porala		Data	14.08.2009			
Nazwa elementu: KORPUS					L.p./rys: 1/760-04.01.01.12/B		
					Nr rysunku: 760-04.01.01.12.01/B		