


Wymiar	Odchyłka
Ø12d9	-0.050 -0.093



Uwagi:

- Ostre krawędzie stępic, szczególnie otw. Ø1,8.
- Krawędzie wokół rowków pod o-ringi załamać 0.1/45°.
- Otwory Ø1.8 na Dp = 4mm wiercić co 72°.

RODZAJ	ROZMIAR	SZTUK	OZNACZENIE	NR. NORMY
USZCZELNIENIA				
O-ring 05	9x1.5	1	0R1500900	DIN 3771

POKRYCIE OCHRONNE			
RODZAJ	KOLOR	GRUBOŚĆ	
Anodowanie	Biały	10 um	

Materiał				Masa [kg]		Szt.		Nr archiwalny	
ENAW 6082-T6 WALEK Ø22				0,015		1		Zastępuje rys.	
Konstr.	B.Pordła		Nr ark./l.ark	1/1		Podziałka		POLITECHNIKA GDAŃSKA	
Spr.	L.Rowiński		Format	A4		5:1		Centrum Morskich	
Wydat	L.Rowiński		Data	12.06.2012				Technologii Militarnych	
Nazwa elementu				L.p./rys.		1/764-01.02.01.06.01/S			
KORPUS				Nr rysunku		764-01.02.01.06.01.01/S			