


**UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE**

**Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim. Niniejszy rysunek nie może być przerysowywany, uzupełniany, powielany lub odstępowany bez zgody projektanta .**

## POSADZKI NA PARTERZE (NAD PŁYTĄ GARAŻU) - poz. ±0,00; + 0,05

| | | |
|---|---|---|
| P1 | gres szary 60 x120 cm | |
| | podkład cementowy | 10cm(5cm) |
| | warstwa akustyczna - wełna mineralna | 5cm |
| | strop istniejący | 20cm |
| P2 | wykładzina - płytki pcv 61x61 cm (imitacja betonu) | |
| | podkład cementowy | 10cm(5cm) |
| | warstwa akustyczna - wełna mineralna | 5cm |
| | strop istniejący | 20cm |

## SCHODY

| | | |
|---|---|---|
| P3 | płyty z betonu architektonicznego w tech. VHCT® | 3cm |
| | blacha | 0,8cm |
| | podkonstrukcja stalowa C120 | |

## POSADZKI NA STROPIE - poz. +5,05

| | | |
|---|---|---|
| P4 | wykładzina - płytki pcv 61x61 cm (imitacja betonu) | |
| | podkład cementowy | 6cm |
| | warstwa akustyczna - wełna mineralna | 4cm |
| | płyta stropowa | 10cm |
| P5 | gres szary 60 x120 cm | |
| | podkład cementowy | 6cm |
| | warstwa akustyczna - wełna mineralna | 4cm |
| | płyta stropowa | 10cm |

## STROPODACH

| | | |
|---|---|---|
| D1 | FireSmart Duo Top ( papa wierzchniego krycia, zgrzewalna) | |
| | FireSmart Duo Baza ( papa podkładowa mocowana mechanicznie) | |
| | Przekładka ochronna z papy o szerokości min. 33 cm | |
| | Styroplan ICOPAL ROOF EPS 100 | 10 cm |
| | Wełna mineralna DACHOWA | 8 cm |
| | Paroizolacja folia PE | |
| | Blacha trapezowa | |

## ŚCIANY WEWNĘTRZNE PEŁNE (g-k, systemowe składane)

| | | |
|---|---|---|
| SWGK 1a | płyty g-k 2x 12,5 mm | 2,5cm |
| | systemowa konstrukcja ścian g-k | 8cm |
| | płyty g-k 2x 12,5 mm | 2,5cm |
| SWGK 1b | glazura do wysokości 2,0 m | 1,5cm |
| | systemowa konstrukcja ścian g-k | 8cm |
| | płyty g-k 2x 12,5 mm | 2,5cm |
| SWGK 2 | płyty g-k 2x 12,5 mm | 2,5cm |
| | systemowa konstrukcja ścian g-k | 8cm |
| | płyty g-k 2x 12,5 mm | 2,5cm |
| | wykończenie płytą laminowaną | |
| SW 3 | systemowa segmentowa składana, obłożona laminatem w kolorze ścian sal wykładowych | |
| SWGK 4 | płyty g-k 2x 12,5 mm | 2,5cm |
| | systemowa konstrukcja ścian g-k | 8cm |
| | płyty g-k 2x 12,5 mm | 2,5cm |
| | z panelem akustycznym (wełna szklana), licowana tkaniną | |
| SW 5 | istniejąca ściana, oczyszczona, uzupełnienie ubytków, malowana farbami emulsyjnymi | |

## ŚCIANY WEWNĘTRZNE SZKALNE (SYSTEMOWE)

| | | |
|---|---|---|
| SWSz... | szkło bezpieczne hartowane przezierne | |

## ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (pełne)

| | | |
|---|---|---|
| SZ 1 | tynk gipsowy | |
| | żelbet | 25cm |
| | wełna mineralna | 15cm |
| | cegła | 12cm |
| | tynk | 2cm |

## ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (szklane) - FASADA

| | | |
|---|---|---|
| F ... | szkło energooszczędne dwukomorowe (trójszybowe) | |

LEGENDA

- część istniejąca budynku

| Index | Zmiana | Data |
|---|---|---|
| REV.nr .... | | |
| REV.nr 1 | Uwzględnienie uwag Inwestora z dn. 30.01.2015 | 12.02.2015 |

inwestycja:
Rozbudowa budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
ul. Romualda Traugutta 79, 80-233 Gdańsk, dz. nr 273, obr. 54, m. Gdańsk

inwestor: Politechnika Gdańska - Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. Romualda Traugutta 79, 80-233 Gdańsk

faza projektowa: PROJEKT WYKONAWCZY
branża: ARCHITEKTURA

jednostka projektowa:
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Anita Wawrzyniak Pracownia Architektoniczna AWARCH
ul. Bitwy pod Lenino 20 , 80-809 Gdańsk

zespół projektowy: podpis:
dr inż. arch. Mariusz Grych
nr upr. 4442/Gd/90
dr inż. arch. Andrzej Pruslewicz
nr upr. ZGP-III-630/319/79
mgr inż. arch. Anita Wawrzyniak
nr upr. PO/KK/226/2008

nazwa rysunku:
**PRZEKRÓJ POPRZECZNY A1 -A1**

| skala: | data: | nr rysunku: |
|---|---|---|
| 1:50 | marzec 2015 | **PW-A-07** |