

# DOSTAWA ŻALUZJI I ROLET WRAZ Z MONTAŻEM

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Wyszczególnienie   | Ilość |
|------|--|-------|
| 1.   | <p>Żaluzja fasadowa z napędem elektrycznym, montowana do wewnątrz pomieszczenia typ lameli Z 90. Wykonana z profilowanego aluminium o grubości 0,42mm-0,45mm i szerokości 92,5mm – 93mm, malowana na mokro przed prefabrykacją w prowadnicach listwowych pojedynczych o wymiarach 20x21mm. Drabinka żaluzji Z90 –system hagofix odpowiedzialna za obrót lamel wykonana z włókna poliestrowego podwójnie wzmocniana aramidem. Blacha osłonowa typ 4A ( blacha aluminiowa gięta o grubości 1,2mm; wysokość 12cm szerokość 14cm ) wraz z zaślepkami bocznymi. Kolor żaluzji (lamelle, uchwyty prowadnic, belka dolna, prowadnic) wraz z blachą osłonową - RAL 9006 mat.</p> <p>Napęd elektryczny z mechanicznymi krańcówkami (górną i dolną) na napięcie 230 V, prędkość obrotowa 26/1min., moc 6-10Nm. Sterowanie za pomocą pilota, wg pomieszczeń i okien.</p> <p>Odbiorniki zdalnego sterowania do żaluzji fasadowej na zasilanie 230V~, sygnał wyjściowy silnik 230V~, sygnał wejściowy 868MHz.</p> <p>W komplecie 4 piloty 10-kanalowe z baterią w zestawie</p> <p>Wymiary szer/wys:</p> <p><b>1255x4200 mm</b> ..... 2</p> <p><b>1255x4700 mm</b> ..... 2</p> <p><b>1255x4900 mm</b> ..... 2</p> <p><b>1255x5400 mm</b> ..... 2</p> <p><b>1255x6300 mm</b> ..... 8</p> <p><b>1680x2560 mm</b> ..... 3</p> <p>2 przeglądy w roku na napęd elektryczny</p> <p>Gwarancja min. 36 miesięcy.</p> |       |
| 2.   | <p>Żaluzja fasadowa z napędem elektrycznym montowana na zewnątrz pomieszczenia typ lameli Z 90. Wykonana z profilowanego aluminium o grubości 0,42mm-0,45mm i szerokości 92,5mm – 93mm, malowana na mokro przed. Drabinka żaluzji Z90 –system hagofix odpowiedzialna za obrót lamel wykonana z włókna poliestrowego podwójnie wzmocniana aramidem.</p> <p>Kaseta fasadowa o przekroju kwadratowym o grubości 2mm, z ekstrudowanego aluminium o grubości min. 2 mm wsparta na prowadnicach stanowiących system nośny. Wymiary prowadnic samonośnych 48x48mm – 48,2x48,2mm. Kolor żaluzji (lamelle, uchwyty prowadnic, belka dolna, prowadnic) wraz z kasetą - RAL 9006 mat.</p> <p>Napęd elektryczny z mechanicznymi krańcówkami na napięcie 230 V, prędkość obrotowa min. 26/1min., moc min. 6-10Nm. Sterowanie za pomocą pilota, wg pomieszczeń i okien. Odbiorniki zdalnego sterowania do żaluzji fasadowej (najlepiej Elero typ Combio 868 JA Pluse) na zasilanie 230V~, sygnał wyjściowy silnik 230V~, sygnał wejściowy 868MHz. Pilot 5-kanalowy z baterią w zestawie. W komplecie 2 piloty.</p>   |       |

