STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA 2/3

LICZBA PORZĄDKOWA			19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
OZNACZENIE NA RYS.			D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30	D31	D32	D33	D34	D35
			DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	BIAŁE / GŁADKIE	BIAŁE / GŁADKIE	BIAŁE / GŁADKIE	BIAŁE / GŁADKIE	DREWNIANE/WAHADŁOWE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	BIAŁE / GŁADKIE
																				
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	WYMIAR W ŚWIETLE MURU	So	1000	1000	1000	1100	1000	1000	900	900	900	1000	1000	900	900	1000	1300	1000	1000	1000
		Ho	2130	2130	2130	2130	2230	2230	2130	2130	2230	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130
	WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	S	900	900	900	1000	900	900	800	800	800	900	900	800	800	900	1200	900	900	900
		H	2080	2080	2080	2080	2180	2180	2080	2080	2180	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080
OKREŚLENIE SKRZYDEL			L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	WAHADŁOWE	L P	L P	L P	L P
ILOŚĆ SZT	PIWNICA −1		7 1	3 –	2 –	1 2	– –	– –	1 1	– –	– –	4 1	3 –	1 –	1 –	1	1 –	1 –	4 1	1 –
	PARTER		– –	– –	– –	– –	3 1	– 1	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	–	– –	– –	– –	– –
	PIĘTRO 1		– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	1 –	– –	– –	– –	– –	–	– –	– –	– –	– –
	PIĘTRO 2		– –	– –	– –	– –	– –	– –	2 –	1 –	– –	– –	– –	– –	– –	–	– –	– –	– –	– –
	RAZEM		7 1	3 –	2 –	1 2	3 1	– 1	3 1	1 –	1 –	4 1	3 –	1 –	1 –	1	1 –	1 –	4 1	1 –
			8	3	2	3	4	1	4	1	1	5	3	1	1		1	1	5	1
IZOL. AKUSTYCZ.(Rw)			-	-	-	-	-	-	-	-	dB 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KLASA P.POŻ			-	-	EI-30	EI-30	EI-30	-	-	-	EI-30	-	-	EI-60	EI-60	-	EI-30	EI-60	-	-
KOLOR:			DĄB KRÓLEWSKI	DĄB KRÓLEWSKI	DĄB KRÓLEWSKI	DĄB KRÓLEWSKI	DĄB KRÓLEWSKI	OKŁADZINA PANELOWA	DĄB KRÓLEWSKI	DĄB KRÓLEWSKI	DĄB KRÓLEWSKI	BIAŁE /GŁADKIE/	BIAŁE /GŁADKIE/	BIAŁE /GŁADKIE/	BIAŁE /GŁADKIE/	BIAŁE /GŁADKIE/	DĄB KRÓLEWSKI	DĄB KRÓLEWSKI	BIAŁE /GŁADKIE/	BIAŁE /GŁADKIE/
UWAGI :			-DRZWI PŁYCINOWE PŁYTA LAMINOWANA OKŁADZINA DĄB KRÓLEWSKI -2 ZAWIASY ZWYKŁE -SAMOZAMYKACZ -KLAMKA Z SZYLDEM	-DRZWI PŁYCINOWE PŁYTA LAMINOWANA OKŁADZINA DĄB KRÓLEWSKI -2 ZAWIASY ZWYKŁE -SAMOZAMYKACZ -KLAMKA Z SZYLDEM	-DRZWI PŁYCINOWE PŁYTA LAMINOWANA OKŁADZINA DĄB KRÓLEWSKI -2 ZAWIASY ZWYKŁE -SAMOZAMYKACZ -KLAMKA Z SZYLDEM -ALUMINOWA KRATKA WENT. O WYM. 120x440mm O MIN. POWCZYNNEJ 0.022m²/ ZACHOWUJE KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DRZWI/KOLOR KRATKI DOPASOWANY DO OKLEINY	-DRZWI PŁYCINOWE PŁYTA LAMINOWANA OKŁADZINA DĄB KRÓLEWSKI -2 ZAWIASY ZWYKŁE -SAMOZAMYKACZ -KLAMKA Z SZYLDEM	-DRZWI PŁYCINOWE PŁYTA LAMINOWANA OKŁADZINA DĄB KRÓLEWSKI -ZAMEK PATENTOWY -3 ZAWIASY WZMOCNIONE	-INDYWIDUALNE DRZWI PŁYCINOWE OKŁADZINA PANELOWA ŚCIENNA(JAK ŚCIANA W KTÓREJ DRZWI SĄ MONTOWANE) -BEZPRZYLGOWE /UKRYTY ZAWIAS/	-DRZWI WEWNĘTRZNE DO ŁAZIENEK W POKOJACH HOTELOWYCH -DRZWI PŁYCINOWE PŁYTA LAMINOWANA OKŁADZINA DĄB KRÓLEWSKI -2 ZAWIASY ZWYKŁE -KLAMKA Z SZYLDEM -ALUMINOWA KRATKA WENT. O WYM. 120x440mm O MIN. POWCZYNNEJ 0.022m² -ZAMEK ŁAZIENKOWY	-DRZWI WEWNĘTRZNE POKOI HOTELOWYCH -DRZWI PŁYCINOWE PŁYTA LAMINOWANA OKŁADZINA DĄB KRÓLEWSKI -2 ZAWIASY ZWYKŁE -KLAMKA Z SZYLDEM	-DRZWI WEJŚCIOWE DO POKOI HOTELOWYCH -DRZWI PŁYCINOWE PŁYTA LAMINOWANA OKŁADZINA DĄB KRÓLEWSKI -WIZJER -SAMOZAMYKACZ - 3 ZAWIASY WZMOCNIONE	-DRZWI PŁYCINOWE PŁYTA LAMINOWANA OKŁADZINA GŁADKA BIAŁA -ZAMEK PATENTOWY -2 ZAWIASY WZMOCNIONE -W DOLNEJ CZĘŚCI ZABEZPIECZENIE DRZWI BLACHĄ OCYNKOWANĄ (h=20 cm)	-DRZWI PŁYCINOWE PŁYTA LAMINOWANA OKŁADZINA GŁADKA BIAŁA -ZAMEK PATENTOWY -2 ZAWIASY WZMOCNIONE -W DOLNEJ CZĘŚCI ZABEZPIECZENIE DRZWI BLACHĄ OCYNKOWANĄ -ALUMINOWA KRATKA WENT. O WYM. 120x440mm O MIN. POWCZYNNEJ 0.022m²/ ZACHOWUJE KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DRZWI/KOLOR KRATKI DOPASOWANY DO OKLEINY	-DRZWI PŁYCINOWE PŁYTA LAMINOWANA OKŁADZINA GŁADKA BIAŁA -ZAMEK PATENTOWY -2 ZAWIASY WZMOCNIONE	-DRZWI PŁYCINOWE PŁYTA LAMINOWANA OKŁADZINA GŁADKA BIAŁA -ZAMEK PATENTOWY -2 ZAWIASY WZMOCNIONE -ALUMINOWA KRATKA WENT. O WYM. 120x440mm O MIN. POWCZYNNEJ 0.022m²	-DRZWI PŁYCINOWE PŁYTA LAMINOWANA OKŁADZINA GŁADKA BIAŁA -ZAWIAS WAHADŁOWY, SAMOZAMYKAJĄCY -W DOLNEJ CZĘŚCI ZABEZPIECZENIE DRZWI BLACHĄ OCYNKOWANĄ	-DRZWI PŁYCINOWE PŁYTA LAMINOWANA OKŁADZINA DĄB KRÓLEWSKI -2 ZAWIASY ZWYKŁE -SAMOZAMYKACZ -KLAMKA Z SZYLDEM	-DRZWI PŁYCINOWE PŁYTA LAMINOWANA OKŁADZINA DĄB KRÓLEWSKI -2 ZAWIASY ZWYKŁE -SAMOZAMYKACZ -KLAMKA Z SZYLDEM -ALUMINOWA KRATKA WENT. O WYM. 120x440mm O MIN. POWCZYNNEJ 0.022m²/ ZACHOWUJE KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DRZWI/KOLOR KRATKI DOPASOWANY DO OKLEINY	-DRZWI PŁYCINOWE PŁYTA LAMINOWANA OKŁADZINA GŁADKA BIAŁA -ZAMEK PATENTOWY -2 ZAWIASY WZMOCNIONE	-DRZWI PŁYCINOWE PŁYTA LAMINOWANA OKŁADZINA GŁADKA BIAŁA -ZAMEK PATENTOWY -2 ZAWIASY WZMOCNIONE -ALUMINOWA KRATKA WENT. O WYM. 120x440mm O MIN. POWCZYNNEJ 0.022m²/ ZACHOWUJE KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DRZWI/KOLOR KRATKI DOPASOWANY DO OKLEINY

UWAGI SZCZEGÓŁOWE

PARAMETRY AKUSTYCZNE / P.POŻ.

1. DRZWI O DEKLAROWANEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE.
2. KLASA AKUSTYCZNA ODNOSI SIĘ DO CAŁEGO ELEMENTU DRZWIOWEGO.
3. NAWIEWNIKI O PODANYCH PARAMETRACH AKUSTYCZNYCH NALEŻY STOSOWAĆ W ILOŚCI ZAPEWNIAJĄCEJ ODPOWIEDNIĄ WYMIANĘ POWIETRZA W DANYM POMIESZCZENIU WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA.

UWAGI OGÓLNE

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY UZUPEŁNIĆ I ZWERYFIKOWAĆ PO OBMIARZE Z NATURY.
2. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I KOMPLETEM DOKUMENTACJI WIELOBRANŻOWEJ ORAZ ODRĘBNYM OPRACOWANIEM WNĘTRZ
3. WYMIARY NA SCHEMATACH OPISUJĄ WYMIAR W ŚWIETLE MURU.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI NALEŻY USTALIĆ Z INWESTOREM, KTÓRE DRZWI BĘDĄ WŁĄCZONE DO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU.

WYSOKOŚĆ I MATERIAŁ Z JAKIEGO ZOSTANIE WYKONANY PRÓG ZALEŻY OD PRODUCENTA DRZWI I ZOSTANIE OKREŚLONA NA ETAPIE BUDOWY

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWN.
SKALA 1:50

KD KOZIKOWSKI DESIGN
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
80-313 Gdańsk, ul. Zaolze 10; tel. (058) 552-02-53
arch. MARCIN KOZIKOWSKI

TEMAT:	CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11	BRANŻA	ARCH.
PROJEKT:	PROJEKT WYKONAWCZY	FAZA WYKONAWCZA	
RYSUNEK:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 2/3	SKALA	1:50
		DATA	07.2015

	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	NR. RYS.
PROJEKTANT:	arch. Marcin Kozikowski	2834/GdB/87		14
SPRAWDZIŁ:	arch. Rafał Tybura	PO/KKI/024/02		