

CENTRUM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNE W SOPOCIE

BUDYNEK NR 11 - RZUT SUFITU PIWNICY


Układ sieci TN-S.

LEGENDA:

- terminal wentylacyjny nawiewny
- terminal wentylacyjny wyciągowy
- terminal wentylacyjny
- obudowa skosów z płyt g-k
- różnica w wysokości stropów
- kratka wentylacyjna
- terminale wentylacyjne
- klapa rewizyjna

SYMBOLE

OZNACZENIE NA RYSUNKU	OPIS OZNACZENIA	UMIEJSCOWIENIE
	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY - JEDNOBIEGUNOWY	* 1,1m nad wyłewką * przy łózku 0,6m * przy umywalkach 1,2m
	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY - ŚWIECZNIKOWY	1,2m nad wyłewką
	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY - PRZYPISK PODŚWIETLANY	1,2m nad wyłewką
	ŁĄCZNIK INSTALACYJNY - SCHODOWY	1,2m nad wyłewką
	CZYTNIK KART HOTELOWYCH W POKOJACH HOTELOWYCH (CARD-HOLDER)	0,85m nad wyłewką
	SUFITOWA CZUŁKA RUCHU	360st.
	WYPUST PRZEWODU, POZOSTAWIĆ OK. 1m ZAPASU PRZEWODU	
	WYPUST PRZEWODU, ZAKOŃCZONY PUSZKĄ PRZETACZNIOWĄ NATYKNOWĄ IP44	
	TABLICA ELEKTRYCZNA	



UWAGA:

1) Opis obwodu XXy/ZZ - oznacza
XX - numer obwodu w rozdzielni ZZ.
y - w przypadku obwodów oświetleniowych
grupa oświetlaniowa.

2) Wszystkie oprawy oświetleniowe muszą posiadać
podane niżej parametry lub wyższe.

OZNACZENIA OŚWIETLENIA

OZNACZENIE NA RYSUNKU	OPIS OZNACZENIA	UMIEJSCOWIENIE	OPIS TECH.
	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY (KINKIET) (POM. SPA)	h=180cm od wyłewki	moc=40 W IP 44
	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY(KINKIET)ŁAZIENKOWY	h=180cm od wyłewki	moc=24 W
	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY (KINKIET) OPRAWA WBUDOWANA W PANEL ŁÓŻKA	h=85cm od wyłewki	moc=2x23 W
	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY (KINKIET) KORYTARZE 2 szt.	h=180cm od wyłewki	moc=23 W
	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY (KINKIET) POMIESZCZENIA TECHNICZNE	h=180cm od wyłewki	moc=40 W
	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY (KINKIET) RESTAURACJA	h=180cm od wyłewki	moc=20 W
	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY (KINKIET) POKOJE HOTELOWE	h=180cm od wyłewki	moc=20 W
	LAMPY WISZĄCE (RESTAURACJA)	sufit	moc=40 W
	OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT	sufit	moc=40 W
	OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT (POMIESZCZENIA MOKRE)	sufit	moc=23 W
	OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT (POMIESZCZENIA KOMUNIKACJI) 8 szt.	sufit	moc=23 W
	OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT (POKOJE HOTELOWE)	sufit	moc=40 W
	OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT (ŁAZIENKI, POMIESZCZENIA MOKRE)	sufit	moc=23 W
	OPRAWA SPECJALNA WPUSZCZANA W SUFIT (MAŁA SALA KONFERENCYJNA)	sufit	moc=40 W
	OPRAWA NASUFITOWA (SŁOWNIA)	sufit	moc=40 W
	LAMPY WISZĄCE (NAD LADAMI RECEPCJI)	sufit	moc=40 W
	LISTWA OŚWIETLENIOWA LEDOWA 1x20cm(80cm) x 5cm(6cm)	sufit	moc=6x3,15 W
	OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT (POM. BIUROWE) 7 szt.	sufit	moc=40 W
	OPRAWA NASUFITOWA POMIESZCZENIA TECHNICZNE 10 szt.	na suficie	moc=40 W
	OPRAWA NASUFITOWA OPRAWA EKSPOZYCYJNA, RUCHOMA(LOBBY)	na suficie	moc=23 W
	OPRAWA NASUFITOWA (POMIESZCZENIA KOMUNIKACJI) 2 szt.	na suficie	moc=23 W
	OPRAWA NASUFITOWA (ŁAZIENKI, POMIESZCZENIA MOKRE) 4 szt.	na suficie	moc=40 W
	LAMPY WISZĄCE (LOBBY)	na krokwi	moc=40 W
	OPRAWA NASUFITOWA (POM. BIUROWE) 10 szt.	na suficie	oprawa kwadratowa kolor:stalowy,moc:40 W
	OPRAWA NASUFITOWA (POM. KUCHNI)	bepośrednio na stropie	oprawa 135cm x 10cm zawieszana blacha stalowa, biała, moc=36W
	OPRAWA NASUFITOWA (ZMYWAK, LODÓWKI)	bepośrednio na stropie	oprawa 136cm x 10cm zawieszana blacha stalowa, biała, moc=58 W
	KINKIET OBRAZOWY	wg widoków ścian	
	LISTWA LEDOWA PODŚWIETLENIE NUMERACJI POKOI	h=180cm od wyłewki	

KD KOZIKOWSKI DESIGN PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-313 Gdańsk, ul. Zachodząca 10, tel. (058) 552402-53 arch. MARCIN KOZIKOWSKI		
TEMAT:	OŚRODEK SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNY "EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11	BRANŻA: ELEKTR
PROJEKT:	PROJEKT WYKONAWCZY	FAZA: WYKONAWCZY
RYSunek:	RZUT PIWNICY BUD. NR11 - INSTALACJA OŚWIETLENIA	SKALA: 1:50
PROJEKTANT:	inż. Andrzej Formella	GT-III-830/127/75
SPRAWDZIL:	inż. Leszek Cieszek	4558/Gd/90
		NR. RYS. E-2.13