płyta posadzkowa budynku nr7-zbrojenie dolne i górne

1:50



projektowany jet-grouting

ścianki wanny żelbetowej

przekrój 1-1

1:25



Nr22.36#10.l=173.

szczegóły zbrojenia ścianek wanny

1:25

przekrój poprzeczny

1:25



Nr20.665#8.l=69.

Nr18.665#10.l=253.

zbrojenie w narożach-rzut

1:25



Nr21.2x7x38#8.l=109.

Nr6.24#10.l=747.

przekrój 2-2

1:25



Nr30.8#10.l=131.
Nr29.8#10.l=138.
Nr31.8#10.l=118.

pręty dystansowe 2szt/m² 1:25

Nr17.275#10.l=100.

pręty obwodowe 1:25

Nr16.834#8.l=122.

Nr7.98#10.l=187.

Nr1.18#10.l=1096.
Nr2.32#10.l=1106.
Nr3.52#10.l=848.
Nr4.30#10.l=647.
Nr5.84#10.l=218.
Nr23.14#10.l=550.
Nr24.14#10.l=429.
Nr27.24#10.l=164.

Nr8.20#10.l=422.
Nr9.108#10.l=437.
Nr28.28#10.l=144.
Nr25.16#10.l=153.
Nr15.74#10.l=158.
Nr26.16#10.l=177.
Nr14.28#10.l=900.
Nr12.30#10.l=142.
Nr10.86#10.l=601.
Nr13.32#10.l=617.
Nr11.30#10.l=223.

wykaz stali

Nr pręta	Klasa stali	średnica pręta [mm]	Długość [m]	Ilość [szt.]	Długość ogólna [m] A-IIIN #8	Długość ogólna [m] A-IIIN #10
1	A-IIIN	10	10,96	18		197
2	A-IIIN	10	11,06	32		354
3	A-IIIN	10	8,48	52		441
4	A-IIIN	10	6,47	30		194
5	A-IIIN	10	2,18	84		183
6	A-IIIN	10	7,47	24		179
7	A-IIIN	10	1,87	98		183
8	A-IIIN	10	4,22	20		84
9	A-IIIN	10	4,37	108		472
10	A-IIIN	10	6,01	86		517
11	A-IIIN	10	2,23	30		67
12	A-IIIN	10	1,42	30		43
13	A-IIIN	10	6,17	32		197
14	A-IIIN	10	9,00	28		252
15	A-IIIN	10	1,58	74		117
16	A-IIIN	8	1,22	834	1017	
17	A-IIIN	10	1,00	275		275
18	A-IIIN	10	2,53	665		1682
19	A-IIIN	10	1500,00	1		1500
20	A-IIIN	8	0,69	665	459	
21	A-IIIN	8	1,09	532	580	
22	A-IIIN	10	1,73	36		62
23	A-IIIN	10	5,50	14		77
24	A-IIIN	10	4,29	14		60
25	A-IIIN	10	1,53	16		24
26	A-IIIN	10	1,77	16		28
27	A-IIIN	10	1,64	24		39
28	A-IIIN	10	1,44	28		40
29	A-IIIN	10	1,38	8		11
30	A-IIIN	10	1,31	8		10
31	A-IIIN	10	1,18	8		9
Długość ogólna				[mb]	2056	7301
Masa 1 mb pręta				[kg]	0,395	0,617
Masa prętów wg średnic				[kg]	812	4505
Masa prętów wg stali				[kg]	5317	
MASA PRĘTÓW OGÓŁEM				[kg]	5317	

beton C30/37 (B37)
stal B500SP

UWAGI:
1. Pręty Nr19 łączyć na zakłady długości min.60cm. Zakłady kolejnych prętów powinny być przesunięte względem siebie o ~100cm.
2. W miejscu otworów drzwiowych jet grouting należy skuć poniżej płyty i ułożyć tam pręty wg rysunku nr K-68.

KD KOZIKOWSKI DESIGN
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
80-308 Gdańsk, ul. Zacisze 10, tel. (058) 552-02-53
arch. MARCIN KOZIKOWSKI
BP PROJEKT tel: BP 605-691-201

PROJEKT: CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE

LOKALIZACJA: SOPOT , ul. EMILII PLATER

RYSUNEK: PŁYTA POSADZKOWA PWZ i ŚCIANKI WANNY-BUDYNEK nr7 — SKALA 1:50,1:25

	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	BRANŻA / FAZA
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. BARTOSZ PIOTROWSKI	POM/0331/POOK/11		KONSTRUKCJA
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. PAWEŁ KAMIENIECKI	WAM/0002/PWOK/05		PROJ.WYKONAWCZY
OPRACOWAŁA:	INŻ. ALINA NIEMIEC			DATA 11.2015

NAZWA PLIKU: PW_EUREKA_ŻELBET_REW 1_11.15.dwg

NR. RYS. K-11