



WYKAZ MEBLI

Pokój 105

1. Regał A	szt.1
Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	
2. Regał B	szt.1
Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	
3. Regał C	szt.1
Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	
4. Regał D	szt. 1
Kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem	
5. Regał E	szt. 1
6. Szafka wolnostojąca F	szt. 1



Rys. 2



Rys.3

1.1.0. WYKONANIE

Mebłe wykonać z płyty wiórowej laminowanej o gr.18 mm. Wąskie płaszczyzny korpusów okleinać obrzeżem PCV o gr.0,8 mm, natomiast wąskie płaszczyzny drzwi okleinać obrzeżem PCV o gr.2 mm. W drzwiach zastosować zamki patentowe meblowe do szaf typu „Baskwil” z kołkiem oporowym metalowym (rys.2). Zamawiający wymaga aby była możliwość otwierania wszystkich zamków jednym kluczem. Należy zastosować typ zamków, w których występuje możliwość wymiany wkładek patentowych (bębenków) bez konieczności demontażu całego zamka. Należy zastosować odpowiednio zamki prawe i lewe. Listwa przemykowa wykonana z PCV typu zatrzask zakrywająca wkręty mocujące z amortyzatorem silikonowym na całej długości. Całość wykonać na połączenia kołkowe nierozłączne (nie dopuszcza się złącz typu konfirmant oraz złącz mimośrodowych) . Na wszystkich płaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu, oraz niechlujnie wykonane zaprawki. Całość mocować do ściany za pomocą kątowników i kołków rozporowych. Wysokość listwy cokołowej 100 mm. Uchwyty meblowe metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze srebrny mat (nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych). Zastosować regulatory poziomu (rys.3), otwory po regulatorach zamaskować osłonami z tworzywa w kolorystyce płyty. Rozmieszczenie półek wynika z podziału z możliwością regulacji w pionie w zakresie 64 mm. Drzwi mocować na zawiasy puszkowe o średnicy 35 mm. posiadające dożywotnią gwarancję potwierdzoną atestem producenta wytrzymałością 200 000 razy otwierania i zamykania. W przypadku stawiania obok siebie regałów oraz łączenia nadstawek należy zastosować połączenie za pomocą śrub M6 imbus i nakrętki typu ERICSON . Kolor połączenia dobrany kolorystycznie do mebla . Ścianę tylną wykonać z płyty HDF foliowanej o grubości 3 mm, kolor folii i rysunek dobrać do zastawianej płyty. Układ półek pokazany na rysunkach. **Błaty robocze oraz wszystkie półki o długości większej niż 80 cm wykonać z płyty melaminowanej grubości 25mm !!!**

Przed przystąpieniem do wykonania mebli wymagany jest dokładny pomiar przez wykonawcę w celu wyeliminowania wszelkich niedomówień.