

PRZEDMIAR
Remont nawierzchni drogi wewnętrznej - ulicy Spokojnej - w Kartoszynie w celu przygotowania odcinków doświadczalnych
dla potrzeb programu SEPOR - etap IV

Nr	Nazwa pozycji	Jednostka	Ilość
1.	Zabezpieczenie budowy / opracowanie i zatwierdzenie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu	kpl.	1,00
2.	Transport frakcji oraz zestawu rozkładającego na budowę (frakcja + rozkładarka + walce) oraz odwzorzenie sprzętu po zakończeniu robót	szt.	1,00
3.	Frizonowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na głebokość średnią do 5 cm z odwozem materiału na składowisko na odległość do 5 km	m2	1 500,00
4.	Oczyszczenie i skraplenie warstwy wiążącej emulsją asfaltową modyfikowaną przed ułożeniem warstwy wiążącej	m2	1 500,00
5.	Ułożenie warstwy wiążącej gr. 8 cm z asfaltu porowatego PA 11 z asfalem modyfikowanym 45/80-55 KR3-7 km 0+000 - 0+050	m2	300,00
6.	Ułożenie warstwy wiążącej gr. 8 cm z mastylku gryskowego SMA 11 z asfalem modyfikowanym 45/80-55 KR3-7 km 0+050 - 0+250	m2	1 200,00
7.	Oczyszczenie i skraplenie warstwy wiążącej emulsją modyfikowaną przed ułożeniem warstwy ścieżkowej z mieszanek poroelasticznej - km 0+000 - 0+050	m2	300,00
8.	Frizonowanie profilowe, oczyszczenie i skraplenie warstwy wiążącej emulsją modyfikowaną przed ułożeniem warstwy ścieżkowej z mieszanek poroelasticznej - km 0+050 - 0+250	m2	1 200,00
9.	Ułożenie warstwy ścieżkowej z mieszanek poroelasticznej z asfalem 45/80-80 gr. 3,5 cm	m2	1 500,00
10.	Umocnienie poboczny deszczotkiem asfaltowym grubości śr. 10 cm	m2	375,00
11.	Zabezpieczenie budowy / opracowanie, zatwierdzenie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu - po zakończeniu testów	kpl.	1,00
12.	Transport frakcji oraz zestawu rozkładającego na budowę (frakcja + rozkładarka + walce) oraz odwzorzenie sprzętu po zakończeniu robót - po zakończeniu testów	szt.	1,00
13.	Frizonowanie poroelasticznej warstwy ścieżkowej - po zakończeniu testów	m2	1 500,00
14.	Frizonowanie warstwy wiążącej z asfaltu porowatego w km 0+000 - 0+050	m2	300,00
15.	Oczyszczenie i skraplenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową przed ułożeniem uzupełnienia warstwy wiążącej	m2	300,00
16.	Ułożenie warstwy wiążącej gr. 8 cm z betonu asfaltowego AC 16W z asfalem 35/50 dla ruchu KR3-4 km 0+000 - 0+050	m2	300,00
17.	Oczyszczenie i skraplenie warstwy wiążącej emulsją modyfikowaną przed ułożeniem uzupełnienia warstwy ścieżkowej - km 0+050 - 0+100	m2	1 500,00
18.	Ułożenie warstwy ścieżkowej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S KR3-4 z asfalem 45/80-55 dla ruchu KR3-4	m2	1 500,00

M. S.
dr Inż. Marcin Stienss
 Uprawnienia budowlane
 do projektowania i kierowania
 robotami budowanymi bez ograniczeń
 w specjalności drogowej
 nr ewid. WAM/0043/PWOD/09