

L.p.	Wyszczególnienie	Jm.	Indeks	Ilość zam. podst.	Ilość zam. opcyj.	cena jednostkowa netto [zł]	wartość netto zam. podst. [zł]	wartość netto zam. opcja [zł]	wartość vat [zł]	wartość brutto zam. podst. [zł]	wartość brutto zam. opcja [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7	9=6x7	10	11=8+10	12=9+10
CZĘŚĆ II: Dostawa odkurzaczy i szorwarek											
1	Maszyna szorująca jednotarczowa dwubiegowa dwa poziomy ssawki min. 1500 /1800W, przewód min. 10m, prędkość obr. tarczy min. 175 / 350 obr./min, wysokość max. 117 cm, średnica pada min. 43 cm, funkcje: polerowanie, czyszczenie natryskowe, szorowanie, usuwanie powłok, łatwy montaż szczotki, ergonomiczny uchwyt, łatwa wymiana kabla, w wyposażeniu szczotka standardowa i trzymak padów	szt.	GGD2001	4	2						
2	Myjka do okien szerokość ssawki min. 270 mm, zbiornik wody brudnej min.100 ml, czas ładowania akumulatora max. 210 min., czas pracy ciągłej na akumulatorze min. 30 min., wyposażenie: wymienna bateria litowo-jonowa, ładowarka, spryskiwacz z padem z mikrofibry,	szt.	GGD2002	1	5						
3	Odkurzacz ręczny akumulatorowy Zastosowanie: do odkurzania tapicerki na krzesłach i fotelach Dane techniczne: moc min. 100W, wskaźnik stanu baterii, szczelniczka i szczotka, pojemnik na kurz min.0,4 l, filtr, ładowarka	szt.	GGD2003	5	3						
4	Odkurzacz do sprzątania dużych powierzchni Moc min. 850 W; pojemność worka min. 10 litrów; długość przewodu zasilającego min. 15 m; koła jezdne; możliwość sterowania podciśnieniem węża; długość węża ssącego min. 2,4 m; zestaw akcesoriów umożliwiający skuteczne usuwanie zanieczyszczeń z miejsc trudnoosięgniętych, tapicerki, wykładziny i innych powierzchni; 2 rury metalowe; w zestawie 5 worków papierowych	szt.	GGD2004	13	10						
5	Odkurzacz Moc max. 850 W; pojemność worka min. 11 litrów; filtr HEPA; długość przewodu zasilającego min. 10 m; koła jezdne; przepływ powietrza min. 45 L/s, możliwość sterowania podciśnieniem węża; długość węża ssącego min. 2,2 m; zestaw akcesoriów umożliwiający skuteczne usuwanie zanieczyszczeń z miejsc trudnoosięgniętych, tapicerki, wykładziny i innych powierzchni; 2 rury metalowe; w zestawie 5 worków papierowych, turboszczotka	szt.	GGD2005	2	8						
6	Szorowarka jednotarczowa powierzchnia robocza min. 330 mm, obroty: min 145 obr/min, moc silnika: min. 280 W, długość przewodu min. 7 m, w zestawie pad do polerowania, pad z mikrofibry do czyszczenia, szczotka pierścieniowa, uchwyt pada, środek polerujący o poj. min.0,5l, środek czyszczący o poj. min.1 l	szt.	GGD2006	2	2						
7	Urządzenie szorujące zbierające - zasilanie kablowe - teoretyczna wydajność 1000m ² /h - moc szczotki min. 750W - moc silnika min. 950W - pojemność zbiorników min. 20/20l - podciśnienie 1950 mm - średnica szczotki min. 400mm. Listwy nacisku min. 680 mm - nacisk szczotki min. 22kg - na wyposażeniu szczotka i uchwyt padów wraz z padem - ssawka zbierająca min. 680 mm	szt.	GGD2007	1	1						
8	Odkurzacz piorący metodą ekstrakcji - pełniący funkcję odkurzacza na mokro/sucho, - wydatek powietrza min. 70l/s - moc min. 1400W - wyposażony w dwa osobne zbiorniki na czystą i brudną wodę o pojemności min. 4l - zasilanie 220-240 V, - długość przewodu zasilającego min. 5m, - waga bez akcesoriów max 19 kg, - szerokość robocza min. 200 mm, - Wyposażenie: wąż spryskująco-odsysający z uchwytem długość min. 2 m, rury do ekstrakcji 2 szt. po 0,5 m, dysza spryskująco-odsysająca z nasadką do podłóg twardej, ssawka do tapicerki, normal, system 2 w 1 do ekstrakcji zintegrowany z wężem ssącym	szt.	GGD2008	1	1						
RAZEM BRUTTO CZ II											

.....
podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy