

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Zamawiający zezwala na zastosowanie dowolnej podstawy normatywnej lub przyjęcie kalkulacji indywidualnej. Pozycje można dzielić na podpozycje z dopiskiem literowym np 1a,1b, 1c...itd.</b>					
1	<b>KNNR-W 3 0301-01 lub analogia</b>	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej wraz z okładzinami 10*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	<b>KNNR-W 3 0302-01 lub analogia</b>	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich cegłą w pełnej technologii 10*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	<b>KNNR 3 0601-03 lub analogia</b>	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 50 cm 200*2+5.46*4	m m	421.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>421.840</b>
4	<b>KNNR-W 3 0603-02 lub analogia</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach z osiatkowaniem siatką PCV do ociepleń lub stalową cięto - ciągnioną w pełnej technologii. 200*2+5.46*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	421.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>421.840</b>
5	<b>KNR-W 4-01 0109-17 lub analogia</b>	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km (200*2+5.46*4)*0.1+10*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	44.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.184</b>
6	<b>KNR 4-01 0108-20 lub analogia</b>	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 (200*2+5.46*4)*0.1+10*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	44.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.184</b>
7	<b>kulacja indywidualna</b>	utylicacja+składowanie gruzu ((200*2+5.46*4)*0.1+10*0.2)*2.2	t t	97.205	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.205</b>
8	<b>KNR-W 4-01 1216-01 lub analogia</b>	Zabezpieczenie podłóg i ścian folią 1000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.000</b>
9	<b>KNR 4-01 1204-08 lub analogia</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 421*3.5+500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1973.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1973.500</b>
10	<b>KNR 4-01 1204-02 lub analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w pełnej technologii 1400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1400.000</b>
11	<b>KNR 4-01 1206-02 lub analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania w pełnej technologii 700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>