

## Załącznik II do SIWZ

### Część II zamówienia

Lp	Opis	Pow. łączna [dm <sup>2</sup> ]
1.	<p><b><u>Płytki drukowane:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- soldermaska</li><li>- cynowanie HAL</li><li>- płytki 2-warstwowe</li><li>- opisy na 1 stronie</li><li>- liczba otworów na 1dm<sup>2</sup>: do 200</li><li>- minimalna średnica otworu: 0,3 mm</li><li>- minimalna odległość między ścieżkami/padami: 10 mils</li><li>- minimalna szerokość ścieżki: 10 mils</li><li>- grubość laminatu: od 0,5 do 2 mm</li><li>- metalizacja otworów</li><li>- średni rozmiar płytki: 0,5 dm<sup>2</sup></li><li>- średnia pow. 1 zamówienia: 3 dm<sup>2</sup></li><li>- zbiorcza wielkość całkowitego zamówienia: 100 dm<sup>2</sup></li></ul> <p>(max. termin realizacji: <b>7-10dni</b> )</p>	320
2.	<p><b><u>Płytki drukowane:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- soldermaska</li><li>- cynowanie HAL</li><li>- płytki 2-warstwowe</li><li>- opisy na 1 stronie</li><li>- liczba otworów na 1dm<sup>2</sup>: do 500</li><li>- minimalna średnica otworu: 0,3 mm</li><li>- minimalna odległość między ścieżkami/padami: 10 mils</li><li>- minimalna szerokość ścieżki: 10 mils</li><li>- grubość laminatu: od 0,5 do 2 mm</li><li>- metalizacja otworów</li><li>- średni rozmiar płytki: 0,5 dm<sup>2</sup></li><li>- średnia pow. 1 zamówienia: 3 dm<sup>2</sup></li><li>- zbiorcza wielkość całkowitego zamówienia: 100 dm<sup>2</sup></li></ul> <p>(max. termin realizacji: <b>7-10 dni</b> )</p>	250

3.	<p><b><u>Płytki 1-stronna prosta</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- laminat bazowy FR4 o grubości 1,55mm</li> <li>- grubość folii miedzianej 18µm lub 35µm</li> <li>- szerokość ścieżek : od <b>10 mil</b></li> <li>- rozstęp ścieżek, padów: od <b>10 mil</b></li> <li>- szerokość pierścienia wokół otworów: od <b>10 mil</b></li> </ul> <p>(termin dostawy: standardowy)</p>	10
4.	<p><b><u>Płytki 1-stronna z opisem i fotomaską</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opis jednostronny</li> <li>- fotomaska</li> <li>- laminat bazowy FR4 o grubości 1,55mm</li> <li>- grubość folii miedzianej 18µm lub 35µm</li> <li>- szerokość ścieżek : od <b>10 mil</b></li> <li>- rozstęp ścieżek, padów: od <b>10 mil</b></li> <li>- szerokość pierścienia wokół otworów: od <b>10 mil</b></li> </ul> <p>(termin dostawy: standardowy)</p>	60
5.	<p><b><u>Płytki drukowane pojedyncze wykonane w 1 egzemplarzu o małych powierzchniach ( do 1dm<sup>2</sup>):</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dwuwarstwowe, laminat o grubości 1,5 mm</li> <li>- metalizacja otworów</li> <li>- z cynowaniem</li> <li>- z soldermaską zieloną ( na obu powierzchniach płytki)</li> <li>- z opisem (na obu powierzchniach płytki)</li> <li>- min. szer. ścieżek – 10 milsów</li> <li>- min. odstęp między ścieżkami, padami, via – 10 milsów</li> <li>- min. średnica padów, via – 10 milsów</li> </ul> <p>(termin realizacji 10-14 dni)</p>	25
6.	<p><b><u>Płytki drukowane pojedyncze wykonane w 1 egzemplarzu o małych powierzchniach ( do 3dm<sup>2</sup>):</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dwuwarstwowe, laminat o grubości 1,5 mm</li> <li>- metalizacja otworów</li> <li>- z cynowaniem</li> <li>- z soldermaską zieloną ( na obu powierzchniach płytki)</li> <li>- z opisem (na obu powierzchniach płytki)</li> <li>- min. szer. ścieżek – 10 milsów</li> <li>- min. odstęp między ścieżkami, padami, via – 10 milsów</li> <li>- min. średnica padów, via – 10 milsów</li> </ul> <p>(termin realizacji 10-14 dni)</p>	40