

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Zamawiający zezwala na podział pozycji z dopiskiem literowym np. 3A, 3B...itd. Zamawiający zezwala na dopisanie pozycji w w oddzielnym dziale dopisane z nadaniem kolejnych numerów pozycji.</b>					
<b>1 Roboty rozbiórkowe</b>					
1	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0819-05</b>	9.85*7.8	m <sup>2</sup>	76.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.830</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-17</b> <b>KNR 4-01</b> <b>0108-20</b>	Krotność = 15 76.83*0.01	m <sup>3</sup>	0.768	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.768</b>
3	<b>kalkulacja</b>	Przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
d.1	<b>indywidualna</b>	0.77*2.5	t	1.925	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.925</b>
<b>2 Posadzka</b>					
4	<b>KNR 4-01</b>	Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0816-03 lub analogia</b>	76.83	m <sup>2</sup>	76.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.830</b>
5	<b>KNR 2-02</b>	Lakierowanie posadzek i parkietów lakierem zapewniającym uzyskanie NRO i przeznaczonym do obiektów użyteczności publicznej.	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1111-08 lub analogia</b>	76.83	m <sup>2</sup>	76.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.830</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Wymiana elementów podłóg z desek - progi. ANALOGIA. PROGI ROZDZIELĄCE DWIE WARSTWY PODŁOGI.	szt.		
d.2	<b>0411-08 lub analogia</b>	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3 Roboty malarskie</b>					
7	<b>KNR 4-01</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1204-08 lub analogia</b>	76.83+3.05*2*(7.8+9.85)+7.3*3.7	m <sup>2</sup>	211.505	
				<b>RAZEM</b>	<b>211.505</b>
8	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1204-02 lub analogia</b>	108+7.3*3.7	m <sup>2</sup>	135.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.010</b>
9	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1204-01 lub analogia</b>	77	m <sup>2</sup>	77.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.000</b>
10	<b>KNR-W 4-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią i otworów okiennych.	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1216-01 lub analogia</b>	100	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
<b>4 Różne</b>					
11	<b>KNR 2-02</b>	Wymiana na nowe drzwi wejściowych ze zmniejszeniem otworu drzwiowego do szerokości 90 cm. Otwór zamurować częściowo cegłą (ściana gr. 12 cm) i otynkować obustronie tynkiem cementowo-wapienym klasy III.	m <sup>2</sup>		
d.4	<b>1020-02 lub analogia</b>	1.4*2	m <sup>2</sup>	2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
12	<b>NNRNKB</b>	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie drewnianym - zasłepienie otworu drzwiowego.	m <sup>2</sup>		
d.4	<b>202 2027-02 lub analogia</b>	1.4*2	m <sup>2</sup>	2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
13	<b>KNR 5-08</b>	Zakup i montaż korytek na kable w pełnej technologii.	m		
d.4	<b>0111-01 lub analogia</b>	150	m	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>