

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zamawiający zezwala na podział pozycji z dopiskiem literowym (np. 5a,5b,....itd.). Zamawiający zezwala na dopisanie pozycji przedmiarowych w utworzonym dziale dopisane z zachowaniem kolejnej numeracji.					
1 pomieszczenie 502F					
1	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08 lub analogia	3.15*(2*6.43+3)+0.8*3+3*6.43	m ²	71.649	
				RAZEM	71.649
2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01 lub analogia	3*6.43	m ²	19.290	
				RAZEM	19.290
3	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02 lub analogia	3.15*(2*6.43+3)+0.8*3	m ²	52.359	
				RAZEM	52.359
4	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią stolarki okiennej i parapetu itd.	m ²		
d.1	1216-01 lub analogia	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą w pełnej technologii.	m ²		
d.1	1209-08 lub analogia	Krotność = 2.5 0.8*2	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
6	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w pełnej technologii.	m ²		
d.1	202 1132-01 lub analogia	6.43*3	m ²	19.290	
				RAZEM	19.290
7	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin dywanowych w pełnej technologii. Wykładzina pętłkowa przystosowana do pomieszczeń użyteczności publicznej. Uwzględnić listwy cokołowe z PCV, listwę progową metalową.	m ²		
d.1	1123-01 lub analogia	6.43*3	m ²	19.290	
				RAZEM	19.290
8	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek	m ²		
d.1	0819-05 lub analogia	6.43*3	m ²	19.290	
				RAZEM	19.290
9	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-18	6.43*3*0.05	m ³	0.965	
				RAZEM	0.965
10	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-20	Krotność = 13 6.43*3*0.05	m ³	0.965	
				RAZEM	0.965
11	kalkulacja indywidualna	utylicacja+składowanie wykładzin z tworzyw sztucznych itd.	t		
d.1		6.43*3*0.05*2.5	t	2.411	
				RAZEM	2.411
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1212-19 lub analogia	0.18*0.35*21*2	m ²	2.646	
				RAZEM	2.646
13	kalkulacja indywidualna	Wymiana kratki wentylacyjnej w pomieszczeniu na nową w pełnej technologii.	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych w pełnej technologii	szt.		
d.1	0504-01 lub analogia	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2 pomieszczenie 306					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 4-01 d.2 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. Uwzględnić konieczność usunięcia plam od nikotyny. 3.15*(2*5.92+2.82)+0.8*2.82+2.82*5.92	m ² m ²	65.129	
				RAZEM	65.129
16	KNR-W 4-01 d.2 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.82*5.92	m ² m ²	16.694	
				RAZEM	16.694
17	KNR-W 4-01 d.2 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.15*(2*5.92+2.82)+0.8*2.83	m ² m ²	48.443	
				RAZEM	48.443
18	KNR-W 4-01 d.2 1216-01 lub analogia	Zabezpieczenie folią istniejącej stolarki okiennej i parapetu. 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
19	KNR-W 4-01 d.2 1209-08 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą w pełnej technologii. Krotność = 2.5 0.8*2	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
20	NNRNKB d.2 202 1132-01 lub analogia	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w pełnej technologii. 2.82*5.92	m ² m ²	16.694	
				RAZEM	16.694
21	KNR-W 2-02 d.2 1123-01 lub analogia	Posadzki z wykładzin dywanowych w pełnej technologii. Wykładzina pętłkowa przystosowana do pomieszczeń użyteczności publicznej. Uwzględnić listwy cokołowe z PCV. 5.92*2.82	m ² m ²	16.694	
				RAZEM	16.694
22	KNR-W 4-01 d.2 0819-05 lub analogia	Rozebranie posadzek 5.92*2.82	m ² m ²	16.694	
				RAZEM	16.694
23	KNR 4-01 d.2 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km 5.92*2.82*0.05	m ³ m ³	0.835	
				RAZEM	0.835
24	KNR 4-01 d.2 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 13 5.92*2.82*0.05	m ³ m ³	0.835	
				RAZEM	0.835
25	kalkulacja indywidualna d.2	utylicacja+składowanie posadzki z tworzyw sztucznych. 5.92*2.82*0.05*2.5	t t	2.087	
				RAZEM	2.087
26	KNR 4-01 d.2 1212-19 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.18*0.35*16*2	m ² m ²	2.016	
				RAZEM	2.016
27	kalkulacja indywidualna d.2	Wymiana kratki wentylacyjnej w pomieszczeniu na nową w pełnej technologii. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 5-08 d.2 0504-01 lub analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych w pełnej technologii 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3 pomieszczenie 322					
29	KNR-W 4-01 d.3 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.15*(2*5.71)+0.8*2.85+2.85*5.71	m ² m ²	54.527	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	54.527
30	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3	1204-01 lub analogia	2.85*5.71	m ²	16.274	
				RAZEM	16.274
31	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3	1204-02 lub analogia	3.15*(2*5.71)+0.8*2.85	m ²	38.253	
				RAZEM	38.253
32	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią istniejącej stolarki okiennej, parapetu i mebli wbudowanych.	m ²		
d.3	1216-01 lub analogia	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
33	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz ościeżnicą w pełnej technologii.	m ²		
d.3	1209-08 lub analogia	Krotność = 2.5 0.8*2	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
34	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w pełnej technologii.	m ²		
d.3	202 1132-01 lub analogia	2.85*5.71	m ²	16.274	
				RAZEM	16.274
35	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin dywanowych w pełnej technologii. Wykładzina pętłkowa przystosowana do pomieszczeń użyteczności publicznej. Uwzględnić listwy cokołowe z PCV i listwę metalową progową.	m ²		
d.3	1123-01 lub analogia	5.71*2.85	m ²	16.274	
				RAZEM	16.274
36	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek	m ²		
d.3	0819-05 lub analogia	5.71*2.85	m ²	16.274	
				RAZEM	16.274
37	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
d.3	0108-18	5.71*2.85*0.05	m ³	0.814	
				RAZEM	0.814
38	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.3	0108-20	Krotność = 13 5.71*2.85*0.05	m ³	0.814	
				RAZEM	0.814
39	kalkulacja indywidualna	utylicacja+składowanie posadzki z tworzyw sztucznych.	t		
d.3		5.71*2.85*0.05*2.5	t	2.034	
				RAZEM	2.034
40	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.3	1212-19 lub analogia	0.18*0.35*21*2	m ²	2.646	
				RAZEM	2.646
41	KNR 5-08	Wymiana lamp na nowe w pełnej technologii.	szt.		
d.3	0504-01 lub analogia	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
42	kalkulacja indywidualna	Wymiana kratki wentylacyjnej w pomieszczeniu na nową w pełnej technologii.	kpl.		
d.3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	pomieszczenia 192-193				
43	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.4	1204-08 lub analogia	3.2*(2*7.28+2.85)+0.8*5.85+5.85*7.28	m ²	102.980	
				RAZEM	102.980

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44 d.4	NNRNKB 202 2030-02 lub analogia	(z.XI) Sufity podwieszane dwuwarstwowe na ruszcie metalowym w pełnej technologii. 5.85*7.28	m ² m ²	 42.588	 RAZEM 42.588
45 d.4	KNR-W 4-01 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.2*(2*7.28+2.85)+0.8*5.85	m ² m ²	 60.392	 RAZEM 60.392
46 d.4	KNR-W 4-01 1216-01 lub analogia	Zabezpieczenie folią istniejącej stolarki okiennej 50	m ² m ²	 50.000	 RAZEM 50.000
47 d.4	KNR-W 4-01 1209-08 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą w pełnej technologii. Krotność = 2.5 1.3*2	m ² m ²	 2.600	 RAZEM 2.600
48 d.4	NNRNKB 202 1132-01 lub analogia	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w pełnej technologii. Uwzględnić uzupełnienia posadzki w miejscach po rozbieranych ścianach działowych. 5.85*7.28	m ² m ²	 42.588	 RAZEM 42.588
49 d.4	KNR-W 2-02 1123-01 lub analogia	Posadzki z wykładzin PCV -homogenicznej, zgrzewalnej, akrylowanej w pełnej technologii. Przewidzieć listwy systemowe w otworach drzwiowych. Wykładzina przystosowana do pomieszczeń użyteczności publicznej. Przewidzieć wykonanie cokołów o wysokości 10 cm z PCV (nie uwzględniono w obmiarze). 5.85*7.28	m ² m ²	 42.588	 RAZEM 42.588
50 d.4	KNR-W 4-01 0819-05 lub analogia	Rozebranie posadzek 5.85*7.28	m ² m ²	 42.588	 RAZEM 42.588
51 d.4	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km 5.85*7.28*0.05+5.64	m ³ m ³	 7.769	 RAZEM 7.769
52 d.4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 13 5.85*7.28*0.05+5.64	m ³ m ³	 7.769	 RAZEM 7.769
53 d.4	kalkulacja indywidualna	utylicacja+składowanie gruzu ze ścian działowych, posadzek PCV i sufitu podwieszanego. (2.129*0.05+5.64)*2.5	t t	 14.366	 RAZEM 14.366
54 d.4	KNR 4-01 1212-19 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.18*0.35*37*2	m ² m ²	 4.662	 RAZEM 4.662
55 d.4	KNR 4-04 0102-01	Rozebranie ścianek działowych wraz z tynkami, zabudową z płyt wiórowych. (7.28+2.85+1)*3.2*0.15+0.3	m ³ m ³	 5.642	 RAZEM 5.642
56 d.4	kalkulacja indywidualna	Demontaż grzejników konwektorowych wraz z podejściami. Uwzględnić wywiezienie na wysypisko i utylizację wraz ze składowaniem. 2	szt. szt.	 2.000	 RAZEM 2.000
57 d.4	KNR 4-01 1212-08 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat 5*1.8*2.5	m ² m ²	 22.500	 RAZEM 22.500
58 d.4	KNR 4-01 1212-28 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur C.O.	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5*2*3.2+3*5.85	m	49.550	
				RAZEM	49.550
59 d.4	KNR 4-03 0203-01 lub analogia	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
60 d.4	KNR 5-08 0504-01 lub analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych w pełnej technologii (w suficie podwieszonym) 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
61 d.4	NNRNKB 202 2025-03 lub analogia	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych trzywarstwowe z pokryciem obustronnym 100 0.8*2	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
62 d.4	KNR 4-01 1209-14 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5 korytarz II piętra					
63 d.5	KNR-W 4-01 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.5*(2*66.75)+1.69*62+(3.15*3)-(1.2*1.6)+20	m ² m ²	466.060	
				RAZEM	466.060
64 d.5	KNR-W 4-01 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów 1.69*62+(3.15*3)-(1.2*1.6)	m ² m ²	112.310	
				RAZEM	112.310
65 d.5	KNR-W 4-01 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.5*(2*66.75)	m ² m ²	333.750	
				RAZEM	333.750
66 d.5	KNR-W 4-01 1216-01 lub analogia	Zabezpieczenie folią istniejącej stolarki okiennej i pustaków szklanych, drzwi P.POŻ. 300	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
67 d.5	KNR-W 4-01 1209-08 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z demontażem tabliczek i numeratorów. Uwzględnić naprawy drzwi. Krotność = 2.5 0.8*2*20+1.2*2*6	m ² m ²	46.400	
				RAZEM	46.400
68 d.5	NNRNKB 202 1132-01 lub analogia	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w pełnej technologii. 112.31	m ² m ²	112.310	
				RAZEM	112.310
69 d.5	KNR-W 2-02 1123-01 lub analogia	Posadzki z wykładzin PCV -homogenicznej, zgrzewalnej, akrylowanej w pełnej technologii. Przewidzieć listwy systemowe w otworach drzwiowych. Wykładzina przystosowana do pomieszczeń użyteczności publicznej. Przewidzieć wykonanie cokołów o wysokości 10 cm z PCV (nie uwzględniono w obmiarze). 112.31	m ² m ²	112.310	
				RAZEM	112.310
70 d.5	KNR-W 4-01 0819-05 lub analogia	Rozebranie posadzek z PCV. 112.31	m ² m ²	112.310	
				RAZEM	112.310
71 d.5	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km 112.31*0.05	m ³ m ³	5.616	
				RAZEM	5.616
72 d.5	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 13 112.31*0.05	m ³ m ³	5.616	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.616
73	kalkulacja indywidualna	utylicacja+składowanie tworzyw sztucznych	t		
d.5		112.31*0.05*2.5	t	14.039	
				RAZEM	14.039
74	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych	m		
d.5	1212-20 lub analogia	2*1.3*8+3*1.3	m	24.700	
				RAZEM	24.700
75	KNR 4-01	Naprawa istniejących listew odbojnic poprzez ich okleinowanie i inne niezbędne naprawy. Założyć demontaż i ponowny montaż.	m ²		
d.5	0907-02 lub analogia	32.5*2*0.3	m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
76	kalkulacja indywidualna	Malowanie tablic elektrycznych	kpl.		
d.5		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 szatnia					
77	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.6	1216-01 lub analogia	300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
78	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w pełnej technologii.	m ²		
d.6	202 1132-01 lub analogia	18.85*4.48	m ²	84.448	
				RAZEM	84.448
79	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin PCV -homogenicznej, zgrzewalnej, akrylowanej w pełnej technologii. Przewidzieć listwy systemowe w otworach drzwiowych. Wykładzina przystosowana do pomieszczeń użyteczności publicznej. Przewidzieć wykonanie cokołów o wysokości 10 cm z PCV (nie uwzględniono w obmiarze).	m ²		
d.6	1123-01 lub analogia	4.48*18.85	m ²	84.448	
				RAZEM	84.448
80	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek	m ²		
d.6	0819-05 lub analogia	18.85*4.48	m ²	84.448	
				RAZEM	84.448
81	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
d.6	0108-18	18.85*4.48*0.05	m ³	4.222	
				RAZEM	4.222
82	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.6	0108-20	Krotność = 13 4.222*0.05	m ³	0.211	
				RAZEM	0.211
83	kalkulacja indywidualna	utylicacja+składowanie tworzyw sztucznych.	t		
d.6		4.222*0.05*2.5	t	0.528	
				RAZEM	0.528
7 przedsionki bufetów					
84	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.7	1204-08 lub analogia	2.3*(3.6*2+2*2.5+2*4.66+2*3.70)+4.66*3.7+2.5*3.68	m ²	92.958	
				RAZEM	92.958
85	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.7	1204-01 lub analogia	4.66*3.7+2.5*3.68	m ²	26.442	
				RAZEM	26.442
86	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.7	1204-02 lub analogia	2.3*(3.6*2+2*2.5+2*4.66+2*3.70)	m ²	66.516	
				RAZEM	66.516

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87 d.7	NNRNKB 202 1132-01 lub analogia	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej w pełnej technologii. 4.66*3.7+2.5*3.68	m ² m ²	 26.442	 RAZEM 26.442
88 d.7	KNR-W 2-02 1123-01 lub analogia	Posadzki z wykładzin PCV -homogenicznej, zgrzewalnej, akrylowanej w pełnej technologii. Przewidzieć listwy systemowe w otworach drzwiowych. Wykładzina przystosowana do pomieszczeń użyteczności publicznej. Przewidzieć wykonanie cokołów o wysokości 10 cm z PCV (nie uwzględniono w obmiarze). 4.66*3.7+2.5*3.68	m ² m ²	 26.442	 RAZEM 26.442
89 d.7	KNR-W 4-01 0819-05 lub analogia	Rozebranie posadzek 4.66*3.7+2.5*3.68	m ² m ²	 26.442	 RAZEM 26.442
90 d.7	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km 26.442*0.05	m ³ m ³	 1.322	 RAZEM 1.322
91 d.7	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 13 26.422*0.05	m ³ m ³	 1.321	 RAZEM 1.321
92 d.7	kalkulacja indywidualna	utyliczacja+składowanie tworzyw sztucznych 26.422*0.05*2.5	t t	 3.303	 RAZEM 3.303
93 d.7	KNR 4-01 0907-02 lub analogia	demontaż skrzydeł z profili z aluminium w pełnej technologii. 2	szt. szt.	 2.000	 RAZEM 2.000
94 d.7	kalkulacja indywidualna	Malowanie tablic elektrycznych 2	kpl. kpl.	 2.000	 RAZEM 2.000
8 korytarz poziom 700 wysoka część					
95 d.8	KNR-W 4-01 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.54*(2*48.6+2*2.6+2*(0.9+5.622))+2*1.6*1.3+2*3.15*(1.6+1.3)	m ² m ²	 315.658	 RAZEM 315.658
96 d.8	KNR-W 4-01 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.25*2*(48.6+2.6)+30	m ² m ²	 158.000	 RAZEM 158.000
97 d.8	KNR-W 4-01 1216-01 lub analogia	Zabezpieczenie drzwi, okien i świetlików folią 300	m ² m ²	 300.000	 RAZEM 300.000
98 d.8	KNR-W 4-01 1209-08 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych drzwi od wind Krotność = 2.5 1.2*2.1*4	m ² m ²	 10.080	 RAZEM 10.080
99 d.8	NNRNKB 202 1132-01 lub analogia	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm 48.6*2.6+0.9*2*5.62+1.3*1.6*2	m ² m ²	 140.636	 RAZEM 140.636
100 d.8	KNR-W 2-02 1123-02 lub analogia	Posadzki z wykładzin PCV -homogenicznej, zgrzewalnej, akrylowanej w pełnej technologii. Przewidzieć listwy systemowe w otworach drzwiowych. Wykładzina przystosowana do pomieszczeń użyteczności publicznej. Przewidzieć wykonanie cokołów o wysokości 10 cm z PCV (nie uwzględniono w obmiarze). Krotność = 1.2 141	m ² m ²	 141.000	 RAZEM 141.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	141.000
101	KNR-W 4-01 d.8 0819-05 lub analogia	Rozebranie posadzek 141	m ² m ²	141.000	
				RAZEM	141.000
102	KNR 4-01 d.8 0108-18 lub analogia	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km 141*0.05	m ³ m ³	7.050	
				RAZEM	7.050
103	KNR 4-01 d.8 0108-20 lub analogia	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 13 141*0.05	m ³ m ³	7.050	
				RAZEM	7.050
104	kalkulacja d.8 indywidualna	utylicacja+składowanie płytek PCV 141*0.05*2.5	t t	17.625	
				RAZEM	17.625
105	KNR 4-01 d.8 1212-23 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 2*2*19*0.15*0.6	m m	6.840	
				RAZEM	6.840
106	kalkulacja d.8 indywidualna	Demontaż i ponowny montaż krzesłek Krotność = 2 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
107	KNR 4-01 d.8 1206-04 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 158	m ² m ²	158.000	
				RAZEM	158.000
108	KNR 2-02 d.8 1112-09 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 141	m ² m ²	141.000	
				RAZEM	141.000
109	KNR 2-02 d.8 1113-08 lub analogia	Listwy metalowe systemowe pod drzwiami - zakup, montaż w pełnej technologii. 15*1.4	m m	21.000	
				RAZEM	21.000