

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

DOSTAWA BEZPRZEWODOWEGO TRANSMITERA SYGNAŁU WIZYJNEGO HD

1. Dostawa bezprzewodowego transmitera sygnału wizyjnego HD. Liczba sztuk – 1.

I.p.	Opis przedmiotu zamówienia
1	<p data-bbox="256 309 911 342">Bezprzewodowy transmiter sygnału wizyjnego HD</p> <p data-bbox="256 371 608 405">W skład zestawu wchodzi</p> <ul data-bbox="304 443 1078 752" style="list-style-type: none">• nadajnik - 1 szt.• odbiornik - 1 szt.• adapter baterii dla nadajnika - 1 szt.• adapter baterii dla odbiornika - 1 szt.• bateria litowo-jonowa (dopasowana do zestawu) - 2 szt.• ładowarka - 1 szt.• kątowy adapter HDMI - 1 szt.• kabel HDMI - 1 szt.• konwerter HDMI do HD-SDI - 1 szt. <p data-bbox="256 824 751 857">Dane techniczne (nadajnik/odbiornik):</p> <ul data-bbox="304 893 1353 1272" style="list-style-type: none">• wykorzystywane pasmo: 5GHz• zasięg: nie mniej niż 30 metrów• latencja: nie więcej niż 1ms• kompresja danych: brak• wejście sygnału dla nadajnika: HDMI 1.3, co najmniej 1 szt.• wyjście sygnału dla odbiornika: HDMI 1.3, co najmniej 1 szt.• obsługiwane standardy wideo: 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/29.97p, 1080/25p, 1080/24p, 1080/23.98p, 720/59.94p, 720/50p, 525i/59.94, 625i/50, 525p/59.94, 625p/50, SXGA, XGA, SVGA, VGA• możliwość zamontowania adaptera nadajnika na tzw. gorącej stopce kamery• pojemność baterii: co najmniej 35Wh <p data-bbox="256 1344 639 1377">Dane techniczne konwertera:</p> <ul data-bbox="304 1413 1302 1653" style="list-style-type: none">• konwersja sygnałów SD-SDI oraz HD-SDI do HDMI• wejścia: co najmniej 2 x SDI (główne i rezerwowe), co najmniej 2 x audio symetryczne (złącze jack)• wyjścia: co najmniej 1 x HDMI, co najmniej 1 x SDI (tzw. <i>loop through</i>)• złącze USB do ustawiania parametrów urządzenia• dołączony zewnętrzny zasilacz• obsługiwane standardy wideo: zgodne z nadajnikiem/odbiornikiem