

.....  
Miejscowość, data

.....  
(nazwa i adres wykonawcy)

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Część 5

L.p.	Nazwa	Ilość	Minimalne wymagania Zamawiającego stawiane urządzeniu	Oferowany przez Wykonawcę sprzęt spełniający wymagania techniczne (Producent / Marka/ Model /Typ)
1.	Skaner szybki, niewielki, kolorowy skaner sieciowy opracowano pod kątem zwiększenia wydajności i uproszczenia procesu udostępniania informacji oraz bezpieczne przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci.	1 szt.	<p>Skaner sieciowy z podajnikiem dokumentów</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Czujnik odczytu dokumentów: 1-liniowy czujnik CMOS CIS</li><li>• Rozdzielczość optyczna minimum: 600dpi,</li><li>• Źródło światła: Diody LED RGB</li><li>• Strona skanowania: jednostronnie / dwustronnie / pominięcie pustej strony / folio</li><li>• Interfejs: złącze LAN 10Base-T/100Base-TX</li><li>• 4 złącza USB 2.0 do podłączenia pamięci, klawiatury i myszy</li><li>• Panel operacyjny: wyświetlacz LCD TFT o przekątnej 8,4" (800 x 600) z panelem dotykowym</li><li>• Waga: nie więcej niż 4,0 kg</li><li>• Zasilanie: Prąd zmienny, 100–240 V (50/60 Hz)</li><li>• Wymiary: Taca zamknięta: 310 (szer.) x 161 (gł.) x 215 (wys.) mm (± 10mm)Taca otwarta: 310 (szer.) x 297 (gł.) x 565 (wys.) mm, (± 10mm)</li><li>• Zużycie energii: skanowanie: nie więcej niż 30 W, tryb oszczędzania energii: nie więcej</li></ul>	

			<p>niż 1 W, urządzenie wyłączone: nie więcej niż 0,5 W</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warunki pracy: temperatura pracy: 10–32,5 °C, wilgotność: 20–80% wilgotności względnej, zgodność z przepisami dot. ochrony środowiska</li> <li>• Wymagania dyrektywy RoHS i oznaczenie ENERGY STAR.</li> <li>• <u>Szybkość skanowania:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A4 pionowo, nie mniej niż 200 dpi,</li> <li>- czerń i biel: nie mniej niż 30 str./min; nie mniej niż 60 obrazów/min,</li> <li>- skala szarości: nie mniej niż 30 str./min; nie mniej niż 56 obrazów/min,</li> <li>- kolor: nie mniej niż 25 str./min; nie mniej niż 25 obrazów/min.</li> </ul> </li> <li>• <u>Właściwości dokumentów:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość: 50,8–216 mm,</li> <li>- długość: 53,9–355,6 mm,</li> <li>- gramatura: podawanie automatyczne: 52–209 g/m<sup>2</sup> (0,06–0,25 mm), tryb ręczny: 40–209 g/m<sup>2</sup> (0,05–0,25 mm),</li> <li>- obsługa kart z tłoczonymi znakami),</li> <li>- tryb długiego dokumentu: maks. 1000 mm,</li> <li>- separacja papieru: rolka zwrotna,</li> <li>- pojemność podajnika: nie mniej niż 50 arkuszy (80 g/m<sup>2</sup>).</li> </ul> </li> <li>• <u>Tryb wyjściowy:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tryb: Czerń i biel, rozpraszanie błędów, zaawansowane poprawianie tekstu (II), 256-poziomowa skala szarości (8-bitowa), 24-bitowa głębia kolorów, automatyczne wykrywanie kolorów,</li> <li>- rozdzielczość wyjściowa: 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi.</li> </ul> </li> <li>• <u>Cechy produktu:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- korekcja przekosu, automatyczne rozpoznawanie wielkości dokumentu, rozpoznawanie kierunku tekstu, obracanie obrazu, usuwanie kolorów (RGB) /</li> </ul> </li> </ul>	
--	--	--	---	--

			<p>wzmacnianie (RGB), zapobieganie prześwitywaniu / usuwanie tła, skanowanie folio, własne nazwy plików, tworzenie własnych plików indeksu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Funkcje:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skanowanie do folderu: obsługiwany protokół: SMB,</li> <li>- skanowanie do wiadomości e-mail: - - obsługiwany protokół: SMTP,</li> <li>- uwierzytelnianie SMTP: obsługiwane,</li> <li>- obsługiwane serwery: MS Exchange Server, Sendmail, Postfix, Lotus,</li> <li>- Domino Server,</li> <li>- skanowanie do serwera FTP: obsługiwany protokół: FTP,</li> <li>- obsługiwane serwery FTP: IIS, ProFTPD, VSFTP,</li> <li>- skanowanie do faksu: Za pośrednictwem serwera i usługi FAX (SMTP),</li> <li>- skanowanie do drukarki: Za pośrednictwem usługi ScanFront Extended Service,</li> <li>- skanowanie do pamięci USB: Obsługiwane systemy plików: FAT16/FAT32.</li> </ul> </li> <li>• <u>Uwierzytelnianie użytkownika:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uwierzytelnienie z poziomu urzędnika,</li> <li>- uwierzytelnienie z poziomu serwera: proste / Active Directory.</li> </ul> </li> <li>• <u>Dołączone oprogramowanie:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodatkowe oprogramowanie oraz sprzęt nie są wymagane</li> </ul> </li> <li>• <u>Materiały eksploatacyjne:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymienny zestaw rolek.</li> </ul> </li> <li>• <u>Zalecany dzienny cykl pracy:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nie mniej niż 3000 skanów/dzień.</li> </ul> </li> </ul>	
--	--	--	---	--

Oświadczamy, że oferowane przez nas urządzenie, wyszczególnione powyżej, posiada deklarację zgodności CE.

.....  
 (podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy)