

[illegible]

STANDARDY RZYMOWE		LOKALIZACJA	SCHEMAT	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU (mm)		WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (mm)		KOLORYSTYKA	KONDYCYJACJA 00	RAZEM	ODCIEŻNICA	SKRZYDŁO	OKUCIA I ZAŁĄKI	OPIS DODATKOWY
DRZWI ZEWNĘTRZNE																
DZ1	–drzwi wejściowe do magazynu		bk	176	208	250	250	250	RAJ7015	LEWE- 1 SZT. RAJ7015	-1- -0- -1- RAJ7015	STALOWA	STALOWE, PROFILOWE, PEŁNE, IZOLOWANE	W SYSTEMIE RAZEM Z KONTAKTOWNĄ WPUSZCZANĄ I ELEKTROOZCZEPĄ TYP WŁOŚCIBY	ZAMASY UKRYTE CAŁOŚĆ STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA GAŁKOŁAMKA OD ZEWNĄTRZ GAŁKOŁAMKA OD WĘWNĄTRZ KAMKA OD WĘWNĄTRZ TYP WŁOŚCIBY	W SYSTEMIE RAZEM Z KONTAKTOWNĄ WPUSZCZANĄ I ELEKTROOZCZEPĄ TYP WŁOŚCIBY
DZ2	–drzwi wejściowe do podziemi		bk	202	208	250	250	250	RAJ7015	LEWE- 1 SZT. RAJ7015	-1- -0- -1- RAJ7015	STALOWA	STALOWE, PROFILOWE, PEŁNE, IZOLOWANE	W SYSTEMIE RAZEM Z KONTAKTOWNĄ WPUSZCZANĄ I ELEKTROOZCZEPĄ TYP WŁOŚCIBY	ZAMASY UKRYTE CAŁOŚĆ STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA GAŁKOŁAMKA OD ZEWNĄTRZ GAŁKOŁAMKA OD WĘWNĄTRZ KAMKA OD WĘWNĄTRZ TYP WŁOŚCIBY	W SYSTEMIE RAZEM Z KONTAKTOWNĄ WPUSZCZANĄ I ELEKTROOZCZEPĄ TYP WŁOŚCIBY
DZ3	–drzwi wejściowe do budynku zewn.		bk	136	208	250	250	250	RAJ7015	LEWE- 1 SZT. RAJ7015	-1- -0- -1- RAJ7015	STALOWA	STALOWE, PROFILOWE, PEŁNE, IZOLOWANE	W SYSTEMIE RAZEM Z KONTAKTOWNĄ WPUSZCZANĄ I ELEKTROOZCZEPĄ TYP WŁOŚCIBY	ZAMASY UKRYTE CAŁOŚĆ STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA GAŁKOŁAMKA OD ZEWNĄTRZ GAŁKOŁAMKA OD WĘWNĄTRZ KAMKA OD WĘWNĄTRZ TYP WŁOŚCIBY	W SYSTEMIE RAZEM Z KONTAKTOWNĄ WPUSZCZANĄ I ELEKTROOZCZEPĄ TYP WŁOŚCIBY
DZ4	–drzwi wejściowe do budynku do wymiany na pozorowe		bk	91	208	250	250	250	RAJ7015	LEWE- 1 SZT. RAJ7015	-1- -0- -1- RAJ7015	STALOWA	STALOWE, PROFILOWE, PEŁNE, IZOLOWANE	W SYSTEMIE RAZEM Z KONTAKTOWNĄ WPUSZCZANĄ I ELEKTROOZCZEPĄ TYP WŁOŚCIBY	ZAMASY UKRYTE CAŁOŚĆ STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA GAŁKOŁAMKA OD ZEWNĄTRZ GAŁKOŁAMKA OD WĘWNĄTRZ KAMKA OD WĘWNĄTRZ TYP WŁOŚCIBY	W SYSTEMIE RAZEM Z KONTAKTOWNĄ WPUSZCZANĄ I ELEKTROOZCZEPĄ TYP WŁOŚCIBY
DRZWI WEWNĘTRZNE																
DW1	–drzwi wejściowe do magazynu		bk	136	208	250	250	250	RAJ7015	LEWE- 1 SZT. RAJ7015	-1- -0- -1- RAJ7015	STALOWA	STALOWE, PROFILOWE, PEŁNE, IZOLOWANE	W SYSTEMIE RAZEM Z KONTAKTOWNĄ WPUSZCZANĄ I ELEKTROOZCZEPĄ TYP WŁOŚCIBY	ZAMASY UKRYTE CAŁOŚĆ STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA GAŁKOŁAMKA OD ZEWNĄTRZ GAŁKOŁAMKA OD WĘWNĄTRZ KAMKA OD WĘWNĄTRZ TYP WŁOŚCIBY	W SYSTEMIE RAZEM Z KONTAKTOWNĄ WPUSZCZANĄ I ELEKTROOZCZEPĄ TYP WŁOŚCIBY
DW2	–drzwi wejściowe do stołarni		bk	202	208	250	250	250	RAJ7015	LEWE- 1 SZT. RAJ7015	-1- -0- -1- RAJ7015	STALOWA	STALOWE, PROFILOWE, PEŁNE, IZOLOWANE	W SYSTEMIE RAZEM Z KONTAKTOWNĄ WPUSZCZANĄ I ELEKTROOZCZEPĄ TYP WŁOŚCIBY	ZAMASY UKRYTE CAŁOŚĆ STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA GAŁKOŁAMKA OD ZEWNĄTRZ GAŁKOŁAMKA OD WĘWNĄTRZ KAMKA OD WĘWNĄTRZ TYP WŁOŚCIBY	W SYSTEMIE RAZEM Z KONTAKTOWNĄ WPUSZCZANĄ I ELEKTROOZCZEPĄ TYP WŁOŚCIBY
DW3	–drzwi w korytarzu		bk	160	208	250	250	250	RAJ7015	LEWE- 1 SZT. RAJ7015	-1- -0- -1- RAJ7015	STALOWA	STALOWE, PROFILOWE, PEŁNE, IZOLOWANE	W SYSTEMIE RAZEM Z KONTAKTOWNĄ WPUSZCZANĄ I ELEKTROOZCZEPĄ TYP WŁOŚCIBY	ZAMASY UKRYTE CAŁOŚĆ STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA GAŁKOŁAMKA OD ZEWNĄTRZ GAŁKOŁAMKA OD WĘWNĄTRZ KAMKA OD WĘWNĄTRZ TYP WŁOŚCIBY	W SYSTEMIE RAZEM Z KONTAKTOWNĄ WPUSZCZANĄ I ELEKTROOZCZEPĄ TYP WŁOŚCIBY
DW4	–drzwi na klatkę schodową		bk	160	208	250	250	250	RAJ7015	LEWE- 1 SZT. RAJ7015	-1- -0- -1- RAJ7015	STALOWA	STALOWE, PROFILOWE, PEŁNE, IZOLOWANE	W SYSTEMIE RAZEM Z KONTAKTOWNĄ WPUSZCZANĄ I ELEKTROOZCZEPĄ TYP WŁOŚCIBY	ZAMASY UKRYTE CAŁOŚĆ STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA GAŁKOŁAMKA OD ZEWNĄTRZ GAŁKOŁAMKA OD WĘWNĄTRZ KAMKA OD WĘWNĄTRZ TYP WŁOŚCIBY	W SYSTEMIE RAZEM Z KONTAKTOWNĄ WPUSZCZANĄ I ELEKTROOZCZEPĄ TYP WŁOŚCIBY
ZESTAWIENIE DRZWI																
WAGA 1 : PRZĘD ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA WYMIARY OTWORÓW ORAZ ILOŚĆ																
WAGA 2 : KONTROLA DOSTĘPU POMIENIA BYC ZAWARTĄ W SYSTEMIE I TORZĄC INTEGRALNY CAŁOŚĆ Z DRZWIAMI																
WAGA 3 : NALĘŻY ZASTĄPIĆ ZESTAWIENIE SKONTROLI DOSTĘPU W PROJEKcie ELEKTRYKI																
WAGA 4 : IZOLACJA Ciepła DRZWI ZEWNĘTRZNYCH POMIENIA SPŁYNIAJĄCYCH WYMIARY TECHNICZNYCH																