

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI : Pomieszczenie 222  
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Narutowicza 11/12  
INWESTOR : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG  
ADRES INWESTORA : Gdańsk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogumiła Choińska (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 2014-06-01



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2014-06-01

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>rob bud</b>					
1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie listwy uszczelniającej i przypodłogowej  10.66*2-1.2+5.0+0.45*2+0.3*6*2	m  m	  29.620	  <b>29.620</b>
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV 30x30  10.66*5.0+0.45*1.2+1.5*0.3*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56.540	  <b>56.540</b>
3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 56.54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56.540	  <b>56.540</b>
4	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie  56.54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56.540	  <b>56.540</b>
5	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m <sup>2</sup> w jednym miejscu 23	miejsc.  miejsc.	  23.000	  <b>23.000</b>
6	KNR 4-01 0804-01 analogia	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m <sup>2</sup> w jednym miejscu (dostosować otwory zgodnie z projektem branży elektrycznej w miejscach montażu gniazd elektr. w posadzce) 6	miejsc.  miejsc.	  6.000	  <b>6.000</b>
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami ... - powierzchnie poziome  56.54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56.540	  <b>56.540</b>
8	KNNR 2 1208-01 analogia	Samopoziomujące masy szpachlowe ... gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet  56.54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56.540	  <b>56.540</b>
9	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe ... - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 2 56.54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56.540	  <b>56.540</b>
10	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany na wysokość 10cm - PCV gr 2mm, homogeniczna, antystatyczna, odporna na ścieranie gr P wg badań ITB, antypoślizgowa 56.54+0.1*29.62	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  59.502	  <b>59.502</b>
11	KNR 2-02 1113-08	listwy podłogowe wzdłuż zabudowy z płyt  5.0	m  m	  5.000	  <b>5.000</b>
12	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 56.54*0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.696	  <b>1.696</b>
13	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 13 56.54*0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.696	  <b>1.696</b>