



Fasada AL17 – ściana 9




wysokość montowanych żaluzji

Okno drugie symetryczne do pokazanego na tym rysunku

Rygle, których kanał uszczelkowy uzbrojony jest w listwę dystansową gr.5, montować tak aby elementy te usytuowane były w stronę pól nieprzeziernych.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
szupek/rygiel	PR120.02	PR122.02	PR121.02	PR117	PR119	PR118	PR120.01	PR122.01	PR121.01	PR067.01
listwa dociskowa	PR133.04	PR133.02	PR133.03	PR133.04	PR133.02	PR133.03	PR133.04	PR133.02	PR133.03	PR133.01
listwa maskująca	PR136.03	PR136.01	PR136.02	PR136.03	PR136.01	PR136.02	PR136.03	PR136.01	PR136.02	PR135.01
	11	12	13	14	15					
szupek/rygiel	PR068.01	PR115	PR069	PR068.02	PR067.02					
listwa dociskowa	PR133.01	PR133.01	PR133.01	PR133.01	PR133.01					
listwa maskująca	PR135.01	PR135.01	PR135.01	PR135.01	PR135.02					



Uwaga:

- 1.Elementy fasad montować zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji i w katalogach Metalplast
- 2.Kotwy montować zgodnie z wytycznymi producenta
- 3.Połączenie stali z aluminium oraz metalu z betonem rozdzielić folią PE lub EPDM
- 4.Folie wykleić minimum 100mm
- 5.Izolacje przeciwwilgociowe i paro izolacje na łączeniach i narożach szczelnie wykleić
- 6.Wykonać szczelną membranę paroizolacyjną z folii PE02 po obwodzie, wyklejając ją na ściany, słupki, strop, ... (zgodnie z detalami)
- 7.Wszystkie wkręty mocowane od zewnątrz typu A4, śruby typu A2
- 8.Rozstawy wkrętów nie opisane 250mm
- 9.Przed produkcją wykonać pomiary w naturze
- 10.Wszystkie uszkodzenia powłok cynkowych powstałe w trakcie montażu oraz spawania farbą cynkową.
- 11.Wszystkie wątpliwości z konsultować z autorami
- 12.Połączenie rygla ze sz

5.5. Widok okien gdzie zamontowane mają być żaluzje.