
czerpnia ścienna 500x700 z ruchomymi kierownicami powietrza napędzane siłownikiem
czerpnie montować na wysokości 30cm od posadzki pomieszczenia hali
500 m³/h
detektor gazów spalinowych
46.1 POMIESZCZENIE POMOCNICZE
Hpom=237
nawiewnik dalekiego zasięgu ϕ315 ze skrzynką rozprężną szt.4
367 m³/h
ϕ250
46. A HALA LABORATORIUM POJAZDÓW MECHANICZNYCH
+0.14
PRÓG 12cm
oś kanału 7,25m
oś kanału 4,10m
Hpom=380
otwór ϕ300 w stropie pomieszczenia
149 m³/h
129 m³/h
46.A.1* POMIESZCZENIE TESTÓW
46.A.2 POMIESZCZENIE OBSŁUGI
Hpom=240
OKŁADZINA 10cm
+0.08
40 m³/h
46.A.3 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE
104 m³/h
133 m³/h
kanał wentylacyjny nawiewny sprowadzić pionem na wysokość ok 2,4m (oś przewodu) od posadzki hali
otwór ϕ300 g.otw. 2,55m od poziomu posadzki pomieszczenia magazynowego
wykonać ścianę działową z płyty warstwowej gr.10cm
otwór 425x325 g.otw. 3,2m od poziomu posadzki pomieszczenia hali
d.k.kanału 2,70m
d.k.kanału 8,62m
klapa rewizyjna 200x100
d.k.kanału 6,68m
d.k.kanału 6,27m
d.k.kanału 3,42m
d.k.kanału 3,72m
292 m³/h (584 m³/h)
372 m³/h
otwór 400x400 w dachu
otwór 400x300 w dachu
otwór 200x250 g.otw. 3,60m od poziomu posadzki pomieszczenia hali
otwór 250x200 pod stropem pomieszczenia
otwór 500x400 w dachu
otwór 250x250 w stropie pomieszczenia
otwór 250x250 pod stropem pomieszczenia
otwór ϕ225 w stropie pomieszczenia
220 m³/h (440 m³/h)
74 m³/h (148 m³/h)
102 m³/h (204 m³/h)
51 m³/h (102 m³/h)
1468 m³/h
Przejeźdźny filtrowentylator do stanowiska spawalniczego z ramieniem odciągowym
pion nawiewny do pom. kabiny dźwiękoszczelnej na kanale zamontować klapę z nawiewną 525x425
pion obudować blachą stalową ocynkowaną
46 HALA LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH I SPRĘŻAREK
Hpom=586
46.2 POMIESZCZENIE OBSŁUGI
46.3 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE
46.4 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE
46.5* POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE
46.6 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE
46.7 KORYTARZ
00C POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE
00D SZATNIA
00E POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE
SUWNICA – UDŹWIG 5000 kg
11 HALA LABORATORIUM BADAWCZEGO HYDRAULIKI
Hpom=380
Hpom=381
Hpom=365
Hpod.=369
11.1 KORYTARZ
Hpom=326
12 LABORATORIUM DYDAKTYCZNE
Hpom=327
12.2 MAGAZYN
12.3* POMIESZCZENIE BIUROWE
12.4 POMIESZCZENIE SOCJALNE
Hpom=329
00B* POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE
13.3* TOALETA
13.4* POMIESZCZENIE
WC* WC MĘSKIE
WC* WC DAMSKIE
Hpod.=314
Hpod.=301
Hpod.=300
Hpod.=292
Hpod.=204
Hpom=259
Hpom=249
Hpod.=238
Hpod.=237
Hpom=247
Hpom=329
Hpom=315
Hpom=313
Hpom=237
Hpom=214
Hpom=311
Hpom=203
Hpod.=279
Hpom=220
Hpod.=275
Hpom=314
OBUDOWA KABLI ELEKTRYCZNYCH
28 WARSZTAT
otwór ϕ300 w dachu g.otw. 3,03m od poziomu posadzki pomieszczenia hali
otwór ϕ225 w dachu do czerpni dachowej
otwór ϕ225 g.otw. 3,20m od poziomu posadzki pomieszczenia hali
na pionie nawiewnym przy przejściu przez dach zamontować klapę ppoż. ϕ125 EIS60
wentylator kanałowy o wydajności 142m3/h i sprężu 100Pa, pobór mocy elektrycznej 30W nagrzewnica elektryczna kanałowa o mocy 1,5kW i zasilaniu 1x230V
kratka nawiewna 325x75 z przepustnicą
71 m³/h
175 m³/h
525 m³/h
744 m³/h
10x21
24
10x15.5
30
5x15
31
8x18
32
3x15
32
4x15
28
W3-23
W3-2
W3-5
W3-24
W3-25
W3-16
W3-26
W3-27
W3-28
W3-29
W3-21
W3-20
W3-19
W3-15
W3-13
W3-14
W3-4
W3-12
W3-17
W3-18
W3-6
W3-7
W3-8
W3-11
W3-9
W1-28
W1-30
W1-31
W1-32
W1-33
W1-34
W1-36
W1-35
W1-24
W1-25
W1-23
W1-20
W1-17
W1-16
W1-15
W1-14
W1-13
W1-12
W1-11
W1-9
W1-10
W1-6
W1-8
W1-7
W1-5
W1-1
W1-2
W1-3
W1-4
N1-13
N1-14
N1-12
N1-11
N1-10
N1-9
N1-6
N1-8
N1-7
N1-16
N1-5
N1-15
N1-17
N1-19
N1-18
N1-20
N1-22
N1-21
N1-23
N1-24
N1-25
N1-26
N1-27
N1-28
N1-34
N1-30
N1-29
N1-31
N1-32
N1-35
N1-36
N1-37
N1-38
N1-39
N1-40
N1-42
N1-41
N1-43
N1-44
N2-63
N2-62
N2-61
N2-60
N2-58
N2-57
N2-56
N2-59
N2-55
N2-54
N2-52
N2-53
N2-51
N2-50
N2-49
N2-48
N2-47
N2-46
N2-42
N2-43
N2-41
N2-40
N2-39
N2-38
N2-37
N2-35
N2-36
N2-33
N2-32
N2-34
N2-12
N2-44
N2-45
N2-31
N2-30
N2-29
N2-14
N2-15
N2-16
N2-17
N2-18
N2-19
N2-21
N2-22
N2-23
N2-24
N2-27
N2-28
W2-18
W2-19
W2-22
W2-21
W2-20
W2-23
W2-17
W2-24
W2-25
W2-26
W2-27
W2-28
W2-10
W2-29
W2-34
W2-30
W2-33
W2-32
W2-31
W2-16
W2-14
W2-15
W2-12
W2-13
W2-11
W2-9
W2-8
W2-5
W2-7
W2-6
W2-4
W2-1
W2-3
N3-9
N3-19
N3-14
N3-13
N3-7
N3-16
N3-18
N3-20
N3-15
N3-10
N3-8
N3-3
N3-4
N3-5
N3-11
N3-12
N3-6
W4-6
N4-6
N4-2
W4-5
N4-5
N4-7
W4-4
N4-8
W4-3
N4-9
W4-2
N4-11
N4-10
N4-12
N4-13
N4-14
W4-1
N4-21
N4-15
N4-17
N4-19
N4-16
N4-18
N4-20
N5-1
N5-2
N5-4
N5-3
N5-5
N5-6
ϕ315
ϕ450
ϕ560
ϕ200
ϕ160
ϕ125
200x400
400x500
500x500
300x300
300x400
200x200
100x300
100x150
150x300
150x150
150x100
400x300
oś kanału 7,73m
oś kanału 3,08m
klapa rewizyjna 200x100
d.k.kanału 6,68m
d.k.kanału 6,27m
d.k.kanału 3,72m
otwór 1260x600 w dachu
otwór 425x325 g.otw. 3,2m od poziomu posadzki pomieszczenia hali
otwór 200x250 g.otw. 3,60m od poziomu posadzki pomieszczenia hali
otwór ϕ300 w dachu g.otw. 3,03m od poziomu posadzki pomieszczenia hali
otwór ϕ225 w dachu do czerpni dachowej
otwór ϕ225 g.otw. 3,20m od poziomu posadzki pomieszczenia hali
otwór ϕ300 g.otw. 3,03m od poziomu posadzki pomieszczenia hali
otwór ϕ300 w dachu
otwór ϕ300 g.otw. 2,55m od poziomu posadzki pomieszczenia magazynowego
otwór 250x250 pod stropem pomieszczenia
otwór 425x325 g.otw. 3,2m od poziomu posadzki pomieszczenia hali
otwór 400x300 w dachu
otwór 250x250 w stropie pomieszczenia
otwór 250x250 pod stropem pomieszczenia
otwór 200x250 g.otw. 3,60m od poziomu posadzki pomieszczenia hali
otwór 250x200 pod stropem pomieszczenia
otwór ϕ225 w stropie pomieszczenia
otwór ϕ300 w stropie pomieszczenia
otwór ϕ300 w stropie pomieszczenia
otwór ϕ300 w stropie pomieszczenia
otwór ϕ300 w stropie pomieszczenia
otwór ϕ300 g.otw. 2,55m od poziomu posadzki pomieszczenia magazynowego
otwór ϕ300 g.otw. 3,03m od poziomu posadzki pomieszczenia hali
otwór ϕ300 g.otw. 3,03m od poziomu posadzki pomieszczenia hali
otwór ϕ300 w dachu
otwór ϕ300 w dachu
otwór ϕ300 w dachu