

Formularz rzeczowo-cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ

na dostawę sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

.....
pieczęć Wykonawcy

Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego

L.p.	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość zam. podst.	Ilość- opcja	Artykuł oferowany (nazwa)	Cena jed. brutto [PLN]	Wartość brutto zam. podst. [PLN]	Wartość brutto opcji [PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca wym. z tolerancją 30 mm, WxSxG 850x480x520, klasa energetyczna min. A+, oddzielny górny zamrażarnik, dwoje drzwi, poj. całkowita ok.87l, poj. chłodziarki ok.60l, 2 półki w chłodziarce, 2 balkoniki na drzwiach, przewód zasilający	szt.	1	1				
2	Czajnik elektryczny bezprzewodowy moc minimum 2000 W, poj. 1,7 l - 1,9 l, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, centralne połączenie z podstawą, ukryta płaska grzałka, wskaźnik poziomu wody, filtr antyosadowy, zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika, obudowa plastikowa, przewód zasilający	szt.	105	53				
3	Czajnik elektryczny poj.1,5 - 1,8l obudowa ze stali nierdzewnej, moc 2200 -2400W, ukryta płaska grzałka, automatyczny wyłącznik, wskaźnik poziomu wody, przewód zasilający	szt.	60	30				
4	Czajnik elektryczny poj.1,5 - 1,7 l obudowa ze stali nierdzewnej, moc 2200 -2400W, ukryta płaska grzałka płytowa, automatyczny wyłącznik, wskaźnik poziomu wody, filtr antywapniowy, obrotowa podstawa, regulacja temperatury, sygnalizacja dźwiękowa, przewód zasilający	szt.	10	5				
5	Ekspres ciśnieniowy typ automatyczny, ciśn. min. 15 barów, moc min 1850W, stosowanie kawy ziarnistej i mielonej, płynna regulacja stopnia mielenia kawy, automatyczny spieniacz do mleka, mleko zasysane za pomocą wężyka, wyjmowany zbiornik na wodę min. 1,5l, płynna regulacja wysokości dozownika kawy, pojemność zbiornika na kawę min. 300g, automatyczne programy: płukanie, czyszczenie, odkamienianie, wyłączanie, indywidualne programowanie temperatury zaparzenia kawy, ilości wody, pojemność pojemnika na odpadki min.10 porcji, wym. min. 256x340x440 mm, menu w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja min. 24 miesiące, przewód zasilający	szt.	7	4				
6	Ekspres do kawy przelewowy moc min. 1000W, podgrzewana płyta, blokada kapania, elektroniczny timer, automatyczne wyłączanie, poj. - 10 filiżanek, wyjmowany koszyk na filtr, filtry papierowe, szklany dzbanek	szt.	2	1				
7	Grzejnik elektryczny olejowy moc min. 2000 W, termostat zabezpieczający, precyzyjny termostat z pozycją utrzymania temperatury, uchwyt do przesuwania grzejnika, przewód zasilający	szt.	15	8				

L.p.	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość zam. podst.	Ilość- opcja	Artykuł oferowany (nazwa)	Cena jed. brutto [PLN]	Wartość brutto zam. podst. [PLN]	Wartość brutto opcji [PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Klimatyzator przenośny kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia, pilot zdalnego sterowania, akcesoria umożliwiające wystawienia rury wyrzutowej przez uchylone okno lub otwór w ścianie, dane techniczne: moc chłodzenia: min. 2,12 kW, przepływ powietrza do wewnątrz pom.: 255 - 480 m3/h pobór mocy: 785 - 1000 W, zasilanie: 230 V / 50 Hz, osuszanie: min. ~1,0 l/h, prędkości wentylatora: min. 2, idealny do pomieszczeń: max. 37m3, niski poziom hałasu do wewnątrz pom.: 36-48 dB(A), długość / średnica elastycznej rury wyrzutowej: 1200 - 1500 mm/120-125 mm waga: max. 40 kg, tryb osuszania, wyposażony w filtr powietrza oraz jonizator powietrza, spłaszczona końcówka rury wyrzutowej, przyssawka na okno (przytrzymująca rurę wyrzutową), instrukcja obsługi w języku polskim	szt.	2	1				
9	Klimatyzator przenośny kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia, pilot zdalnego sterowania, akcesoria umożliwiające wystawienia rury wyrzutowej przez uchylone okno lub otwór w ścianie, dane techniczne: moc chłodzenia: min. 4,5 kW, przepływ powietrza do wewnątrz pom.: min 600 m3/h pobór mocy: nie więcej niż 1900 W, zasilanie: 230 V / 50 Hz, prędkości wentylatora: min. 3, , poziom hałasu do wewnątrz pom.: 36-55 dB, długość / średnica elastycznej rury wyrzutowej: nie mniej niż 1500 mm waga: max. 40 kg, tryb osuszania, wyposażony w filtr powietrza, instrukcja obsługi w języku polskim	szt.	1	1				
10	Klimatyzator przenośny Wydajność znamionowa (EER) min. 3,0 kW, przepływ powietrza (m3/h) min. 255 m3/h, poziom hałasu w zakresie nie większym niż 38-48 dB; półautomatyczne odprowadzanie wykroplonej wody (w postaci pary z powietrzem wyrzutowym), elektroniczny termostat, wyświetlacz LCD, pilot zdalnego sterowania, min. 2 prędkości wentylatora nawiewnego + AUTO, akcesoria umożliwiające wystawienie rury wyrzutowej przez uchylone okno lub otwór w ścianie, w tym: rura wyrzutowa rozciągliwa o średnicy +/- 5 mm -120 mm i długości 0,5-1,5 m., spłaszczona końcówka rury wyrzutowej o wymiarach 8x23,5 cm, przyssawka na okno (przytrzymująca rurę wyrzutową), kołnierz do montażu naściennego, wymiarzy nie większe niż 500x800x400 mm waga max. 35 kg, instrukcja obsługi w języku polskim	szt.	1	1				
11	Kuchenka mikrofalowa z grillem pojemność min. 20 l, moc kuchenki min. 800 W, moc grilla min. 1000W, sterowanie elektroniczne, funkcje podstawowe - podgrzewanie, grill, rozmrażanie, przewód zasilający, kolor stalowy	szt.	5	3				
12	Kuchenka mikrofalowa poj. min. 18 l, moc kuchenki min. 800 W, śr. talerza obrotowego min. 24 cm, przewód zasilający	szt.	3	2				
13	Kuchnia elektryczna - płyta ceramiczna, 4 palnikowa wolnostojąca wym. z tolerancją +/- 50 mm; WxSxG: 850 x 500 x 600 mm, klasa energetyczna min. A, piekarnik elektryczny poj. min. 60 l, grzałki górna i dolna, termoobieg, regulowanie temperatury do 220 stopni, przewód zasilający	szt.	1	1				
14	Kuchnia elektryczna- 4 palnikowa wolnostojąca wym. z tolerancją +/- 50 mm; WxSxG: 850 x 500 x 600 mm, klasa energetyczna min. A, 4 palniki, piekarnik elektryczny poj. min. 45 l, przewód zasilający	szt.	9	5				

L.p.	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość zam. podst.	Ilość- opcja	Artykuł oferowany (nazwa)	Cena jed. brutto [PLN]	Wartość brutto zam. podst. [PLN]	Wartość brutto opcji [PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Kuchnia gazowa - 4 palnikowa wolnostojąca wym. z tolerancją +/- 50 mm; WxSxG: 850 x 500 x 600 mm, klasa energetyczna min. A, 4 palniki z samoazapalaczem, piekarnik elektryczny poj. min. 45 l, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, przewód zasilający	szt.	13	7				
16	Lodówka wolnostojąca poj. całkowita min. 40l, wewnętrzna zamrażarka min. 5l, klasa energetyczna min. B, kolor inox	szt.	5	3				
17	Lodówka z zamrażalnikiem wolnostojąca wysoka wym. z tolerancją - ± 140 mm; WxSxG 1880x580x610 mm, klasa energetyczna min. A+, obustronny montaż drzwi, dwoje drzwi, liczba półek w lodówce min. 3, regulacja półek, min. 1 pojemnik, balkoniki na drzwiach min. 3, zamrażalnik dolny – min. 3 szufladowy, poj. netto zamrażalnika 100 l ± 20l, przewód zasilający, kolor biały lub srebrny	szt.	1	1				
18	Lodówka z zamrażalnikiem wolnostojąca wysoka wym. z tolerancją - ± 140 mm; wys.xszer.xgł. 1540x595x640 mm, klasa energetyczna min. A+, obustronny montaż drzwi, dwoje drzwi, liczba półek w lodówce min. 3, regulacja półek, min.1 pojemnik, balkoniki na drzwiach min. 3, zamrażalnik dolny – podział min. 2 części, poj. netto zamrażalnika 70 l ± 20l, przewód zasilający, kolor biały lub srebrny	szt.	1	1				
19	Lodówka z zamrażalnikiem wolnostojąca wys. max 850 mm, poj. użytkowa chłodziarki min. 90l, poj. użytkowa zamrażalnika min. 12l, klasa energetyczna min. A+, min. 2 półki szklane w chłodziarce, min. 1 szuflada na warzywa i owoce, min. 2 półki w drzwiach, obustronny montaż drzwi, automatyczne rozmrażanie, przewód zasilający, kolor biały lub srebrny	szt.	104	52				
20	Ogrzewacz wody 10l podumywalkowy, ciśnieniowy z zaworem bezpieczeństwa, płynna regulacja temperatury, moc grzałki: 1,5 kW, napięcie: 230 V, przewód zasilający	szt.	4	2				
21	Ogrzewacz wody 50l pojemnościowy, ciśnieniowy pionowy z zaworem bezpieczeństwa, płynna regulacja temperatury, moc grzałki: min. 1,5 kW, napięcie: 230 V, przewód zasilający, podłączenie dolne, wymiary WxSZxG (710x400x400mm) +/- 30 mm	szt.	2	1				
22	Opiekacz wolnostojący pojemność 18-20 litrów, moc opiekacza min. 1000 W, regulacja temperatury, regulacja wysokości tacek, opiekanie dolną grzałką, piekarnik, termoobieg, wymiary: 420 x 335 x 285 mm +/- 20 mm	szt.	1	1				
23	Podgrzewacz przepływowy wody moc znamionowa min.3,5 kW, napięcie znamionowe 230V, nominalny pobór prądu 15,2 A, prąd znamionowy wyłącznika naprądowego 16 A,min. przekrój przewodów przyłączeniowych:3x1,5 mm,wydajność przy przyr. temp. wody o 30 st.C-1,7l/min. ciśnienie wody zasilającej: 0,12-0,6 MPa, przewód zasilający	szt.	2	1				
24	Podgrzewacz wody parametry techniczne: 22x21x9 cm (+/- 1 cm) 0,6 MP 4KW	szt.	1	1				
25	Przepływowy podgrzewacz wody zasilanie 3x0,4 kV, moc: 15 kW	szt.	1	1				

L.p.	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość zam. podst.	Ilość- opcja	Artykuł oferowany (nazwa)	Cena jed. brutto [PLN]	Wartość brutto zam. podst. [PLN]	Wartość brutto opcji [PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Pralka automatyczna wolnostojąca wym. z tolerancją +/- 50 mm; wys.xszer.xgł.: 845 x 596 x 515 mm, wielkość wsadu prania min.5 kg, prędkość wirowania: min. 800 obr./min, klasa energetyczna min. A+, ładowanie od frontu, przewód zasilający	szt.	33	17				
27	Pralka ładowana od frontu Pojemność pralki: 7 kg +/- 0,5 kg, kolor: biały, wysokość do 85 cm, szerokość do 60 cm, głębokość do 56 cm, klasa efektywności energetycznej A+++, maks. prędkość wirowania min. 1000 obr/min, poziom hałasu podczas prania do 58 dB(A), poziom hałasu podczas wirowania do 78 dB(A) funkcjonalność: ochrona przed wypływem piany, kontrola przeciwwypływowa, szeroki otwór załadunkowy 47 cm +/- 2 cm, kąt otwarcia drzwi min. 135°, wymienne łożyska, sterowanie, wyświetlacz LCD, funkcje dodatkowe: poziom zabrudzenia Child Lock, niezależna regulacja temperatury, łatwe prasowanie, pranie wstępne, regulacja wirowania, opóźnienie startu (24 h)	szt.	0	1				
28	Suszarka do rąk z kablem zasilającym wym. z tolerancją +/- 55 mm; wys.xszer.xgł.: 280x250x200 mm, moc min. 1650 W, uruchamianie przyciskiem lub fotokomórką, wyłączana automatycznie, obudowa z tworzywa sztucznego, poziom hałasu max. 65 dB	szt.	7	4				
29	Suszarka do włosów Włączana i wyłączana automatycznie po zdjęciu i zawieszeniu węża, obudowa z tworzywa sztucznego, kolor biały, moc wyjściowa 700 W, wymiary (+/- 10 mm): wys 250 mm, szer 90 mm, głębokość 120 mm, moc znamionowa 70 W, klasa ochrony p. poż. II, waga 1,02 kg, poziom hałasu 54 dB, wydajność skuteczna 0,73m³/min, prędkość powietrza 100km/h, tmp. powietrza 37 st C	szt.	3	2				
30	Wentylator biurkowy liczba prędkości nawiewu: min 2-stopniowa regulacja, składana konstrukcja, ruchoma czasza, regulacja ustawienia czaszy, śr. śmigła w przedziale od 230 mm do 300 mm, moc min 25W sterowanie mechaniczne	szt.	19	10				
31	Wentylator podłogowy obrotowy-wolnostojący moc znamionowa min. 40W, 230V - 50Hz, czasza ruchoma z regulacją, średnica czaszy min. 40 cm, regulacja zakresu prędkości, przycisk "włącz/wyłącz", przewód zasilający	szt.	18	9				
32	Zmywarka wolnostojąca z widocznym panelem wym. ok. 45 x 85 x 60 cm, pojemność na min. 9 kompletów naczyń, funkcja Halfload, klasa energetyczna min. A+, sterowanie elektroniczne, ilość programów min. 5, koszyk na sztućce	szt.	2	1				
33	Żelazko parowe termostat, nawilżanie parą, funkcja samooczyszczania, stopa odporna na zarysowania (ceramiczna, stalowo-ceramiczna, granitowa), przewód zasilający	szt.	4	2				
Wartość brutto:								

Cena brutto oferty(wartość brutto zamówienia podstawowego + wartość brutto w opcji)

Cenę brutto oferty proszę przenieść do formularza oferty (zał. nr 1 do SIWZ)

.....
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy