

Załącznik nr VIII do SIWZ

DOSTAWA
URZĄDZEŃ DO LUTOWANIA I AKCESORIÓW

1. Dostawa stacji lutowniczych Quick 2002D z akcesoriami lub równoważnych. Liczba sztuk 2.
Zamawiający uzna, że stacje są równoważne jeżeli będą spełniać następujące funkcje.

Uwaga!

Wymagania Zamawiającego związane ze spełnianiem poniższych funkcji wynikają z faktu, iż posiada on na wyposażeniu część grotów do stacji Quick2002D.

Wyszczególnienie	Liczba sztuk
Programowalny czas i temperatura stanu "uśpienia", programowalny czas wyłączenia	2
Czytelny podwójny, podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD wskazujący jednocześnie temperaturę aktualną grota i zadaną	
Dostęp do nastaw chroniony hasłem	
Mikroprocesorowy układ regulacji temperatury PID	
Cyfrowa kalibracja temperatury	
Zintegrowany z grotem czujnik temperatury	
Grot szybko wymienny, bagnetowy z czujnikiem temp	
Zakres temperatury: 80°C ~ 480°C	
Stabilizacja temperatury: ±2°C	
Napięcie wejściowe: 230V 50Hz	
Napięcie wyjściowe (grzałka): 48v 500kHz	
Moc maksymalna stacji: 90W	
Rezystencja grota: < 2Ω	
Potencjał grota: < 2mV	
Programowalne uśpienie: 0-99 min, 50°C ~ 250°C	
Blokada nastawionej temperatury, hasło dostępu	
Układ grzania grota prądem wysokiej częstotliwości 400 kHz (grzałka elektromagnetyczna)	
GrotQ303-4.2D – 4 sztuki	
Grot Q303-I 0.2mm – 4 sztuki	
Gwarancja min. 12 miesięcy	