Kład A



Kład B



Kład C



Kład D



Kład E



Kład F



TOALETA

Stelaż podtynkowy do WC + miska ustępowa z deską sedesową i przyciskiem spłukującym do stelaża
-waga: 26kg

UMYWALKA

Mocowana na śrubach.
Średnica otworu odpływowego ϕ 48mm
-głębokość 48,4cm
-wysokość 14,5cm
-szerokość 60cm
-waga 19kg



PRYSZNIC

Szkło hartowane, profile srebrne
-głębokość 90cm
-wysokość 190cm
-szerokość 90cm
-waga 56kg

I ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

-deska elewacyjna gr.28mm pozioma mocowana na półwpust
-kontrłaty dystansowe 30x20mm
-folia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja
-konstrukcja nośna 45x120mm
-wełna mineralna gr.120mm
-kontrłaty 30X20mm
-wełna mineralna twarda gr.30mm
-folia paroizolacyjna
-boazeria gr.15mm

I' ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NA STYKU Z POMIESZCZENIEM MOKRYM

-płytka ścienna 5mm na kleju
-elastyczna masa uszczelniająca
-2X 12,5 mm płyta GK wodoodporna
-folia paroizolacyjna
-kontrłaty 30X 20mm
-wełna mineralna twarda 30mm
-konstrukcja nośna 45x120mm
-wełna mineralna gr.120mm
-folia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja
-kontrłaty dystansowe 30x20mm
-deska elewacyjna gr. 28mm pozioma , mocowana na półwpust

III ŚCIANA WEWNĘTRZNA NA STYKU Z POM. MOKRYM

- boazeria gr.15mm
- konstrukcja nośna 45x120mm / wełna mineralna wygłuszająca
-folia paroszczelna
- 2X 12,5mm płyta GK wodoodporna
- elastyczna masa uszczelniająca
- płytka ścienna 5mm na kleju

A DACH pokrycie nad cz. mieszkalną

-pokrycie - blachodachówka, kolor zielony
-łaty 40x40mm
-kontrłaty dystansowe 50x20mm
-folia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja
-konstrukcja nośna 60x160mm
-wełna mineralna gr. 150mm
-łaty 50/50mm
-wełna mineralna gr.50mm
-folia paroizolacyjna
-boazeria 15mm/ w pom. łazienki 2X12,5mm płyta GK wodoodporna

B PODŁOGA DREWNIANA SKRZYNKOWA

-deski konstrukcyjne gr.28mm
-folia paroizolacyjna
-wełna mineralna gr.170mm
-folia paroprzepuszczalna
-belki podłogowe 50x170mm
-blacha perforowana ocynkowana gr. 0.8mm, wielkość oczek Ø5mm, prześwit 30,6%
-deski dolne pod wełną gr. 22mm
-legary drewniane 100x100mm
-papa podkładowa
-bloczki betonowe / słupki betonowe wylewane izolowane pionowo p.-wilg.
-chudy beton gr.100mm

B" PODŁOGA W POMIESZCZENIU MOKRYM

-terakota 10mm na kleju
-elastyczna masa uszczelniająca
-płyta gipsowo-włóknowa, gr. 28mm
-folia paroizolacyjna
-belki podłogowe 50x170mm/ wełna mineralna 170 mm
-folia paroprzepuszczalna
-blacha perforowana ocynkowana gr. 0,8mm, wielkość oczek Ø5mm, prześwit 30,6%
-deski dolne pod wełną gr. 22mm
-legary drewniane 100x100mm
-papa podkładowa
-bloczki betonowe / słupki betonowe wylewane izolowane pionowo p/-wilg.
-chudy beton gr.100mm

PŁYTKI PODŁOGOWE

-format: 59,8 x 59,8cm
-grubość 10mm
-półmat
-antypoślizgowość R9
-ścieralność III Klasa (PEI 3)



PŁYTKI ŚCIENNE

-format: 33,3 x 59,8cm
-grubość 10mm
-półmat

BUDYNEK TYP D/ B,E

art / projekt
ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 7 f, 83-400 Kościerzyna
tel. 058/ 680 83 69
NIP 591-163-58-00, Regon 220376462

792-2015

Dokumentacja projektowa obejmująca remont 6 domków letniskowych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej w m. Czarlina dz. nr 430/ 1 Czarlina, gm. Kościerzyna

SKALA 1:20

RYS: D-1.9w

Kłady ścian

Inwestor:
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Projektował: mgr inż. arch. Jarosław Krause
upr. nr W/8/2006, nr rejestr. POIA PO-0864 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

Sprawdzający: mgr inż. arch. Krzysztof Szarejko
upr. nr 3161/Gd/87, nr rejestr. POIA PO-0499 do sporządzania projektów: architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych i konstr.-bud. w budownictwie osób fizycznych

Data: grudzień 2015r.