

L.p.	Nazwa	Ilość szt.
1	Kondensator elektrolityczny 105C 47uF/35V 5x11 r2.5mm 1000h RoHS	40
2	Kondensator elektrolityczny 105C 100uF/16V 5X11 r2.5mm 1000h RoHS	40
3	Kondensator elektrolityczny 105C 22uF/63V 5x11 r2.5mm 1000h RoHS	40
4	Kondensator elektrolityczny 105C 22uF/63V 5x11 r5mm 1000h RoHS	40
5	Kondensator elektrolityczny 105C 100uF/35V 6.3x11 r2.5mm 1000h RoHS	20
6	Kondensator elektrolityczny 105C 100uF/35V 6.3x11 r5mm 1000h RoHS	20
7	Kondensator elektrolityczny 105C 220uF/16V 6.3x11 r5mm 1000h RoHS	20
8	Nóżka gumowa cylindryczna, samoprzylepna, A=Ø12.7mm x B=3.2mm	20
9	Kondensator elektrolityczny 105C 100uF/63V 10X12.5 r5mm 2000h RoHS	20
10	Termistor NTC kompensacyjny 1kΩ, B=3600, RoHS	10
11	Kondensator elektrolityczny 105C 1000uF/16V 10x16 r5mm 2000h RoHS	10
12	Termistor NTC kompensacyjny 100Ω B=3000	10
13	Termistor NTC kompensacyjny 10Ω B=2860	10
14	Termistor NTC kompensacyjny 220Ω B=3200	10
15	Termistor NTC kompensacyjny 47Ω B=3000	10
16	Termistor NTC kompensacyjny 470Ω B=3600	10
17	Kondensator elektrolityczny 105C 470uF/25V 10x12,5 r5mm 2000h RoHS	10
18	Kondensator elektrolityczny 105C 220uF/50V 10x12,5 r5mm 2000h RoHS	10
19	Termistor NTC kompensacyjny 2.2kΩ, B=3950, RoHS	10
20	Kondensator elektrolityczny 85C 1000uF/35V 12,5x20 r5mm 2000h RoHS	8
21	Kondensator elektrolityczny 105C 2200uF/16V 12,5x20 r5mm 2000h RoHS	8
22	Kondensator elektrolityczny nisko-impedancyjny Low Z 105C 470uF/50V 12.5x20 r5mm 2000h RoHS	6
23	Kondensator elektrolityczny 85C 1000uF/63V 16x25 r7.5mm 2000h RoHS	6
24	Kondensator elektrolityczny 105C 2200uF/35V 16x25 r7.5mm 2000h RoHS	5
25	Wtyk męski, Jack stereo, kątowy, 3.5 mm, RoHS	4
26	NPROFILE-E-A-G0, zaślepka do profilu aluminiowego ALU4 (kątowy), RoHS	12
27	NPROFILE-H-P-G0, holder plastikowy, szary, do profili ALU1, ALU2, ALU3, ALU4, RoHS	12
28	Wtyk męski, Jack stereo, 3.5 mm, obudowa metalowa, niklowana, RoHS	4
29	Kondensator elektrolityczny 105C 4700uF/25V 16x31,5 r7.5mm 2000h RoHS	6
30	Miniaturowy przełącznik dźwigniowy, dwubiegowy, z okrągłą, metalową dźwignią, DPDT, dwustabilny ON-ON, RoHS	6
31	Przełącznik Roker, 2-biegowy, dwustabilny ON-ON, czerwony klawisz, 16A 250V AC, UL, RoHS	6
32	Kondensator elektrolityczny 105C 4700uF/35V 18x35,5 r7.5mm 2000h RoHS	4
33	Cyna LC60, 1mm, folka, Sn60Pb40, 3m	3
34	NPROFILE-C-D-1M dyfuzor do profili aluminiowych, wersja mleczna, 1mb, RoHS	2
35	Profil aluminiowy kątowy, wersja biała, model ALU4, długość 1mb, wymiary: 17,5mm x 17,5mm, RoHS	2