

---

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku Hydrotechniki WILiŚ PG  
ADRES INWESTYCJI : Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 Gdańsk  
INWESTOR : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej  
ADRES INWESTORA : Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 Gdańsk  
DATA OPRACOWANIA : 03.06.2016

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.06.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Remont pomieszczenia nr 104</b>			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05 lub analogia	3.13*5.79+1.5*0.15+0.9*0.2	m <sup>2</sup>	18.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.53</b>
2	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-07 lub analogia	3.13*5.79+1.5*0.15+0.9*0.2	m <sup>2</sup>	18.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.53</b>
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04	1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4		Nakładki prefabrykowane z PVC w kształcie litery L na parapety betonowe i	m		
d.1	wycena indywidualna	lastrykowe szerokości do 40 cm	m	2.15	
		2.15		<b>RAZEM</b>	<b>2.15</b>
5	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1104-02 lub analogia	zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	18.53	
		3.13*5.79+1.5*0.15+0.9*0.2		<b>RAZEM</b>	<b>18.53</b>
6	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-	m <sup>2</sup>		
d.1	1104-03 lub analogia	trącenie za zmianę grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>	18.53	
		Krotność = 3		<b>RAZEM</b>	<b>18.53</b>
		3.13*5.79+1.5*0.15+0.9*0.2			
7	KNR-W 2-02	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z STWIORB-em wraz z	m <sup>2</sup>		
d.1	1022-01	ościeżnicą klamką, szyldem i dwoma zamkami patentowymi	m <sup>2</sup>	1.84	
		0.90*2.05		<b>RAZEM</b>	<b>1.84</b>
8	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1130-02 lub analogia	5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładziny	m <sup>2</sup>	18.53	
		PCV		<b>RAZEM</b>	<b>18.53</b>
		3.13*5.79+1.5*0.15+0.9*0.2			
9	NNRNKB	Gruntowanie podłożu emulsją gruntującą - powierzchnie poziome - posadzki	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01 lub analogia	3.13*5.79+1.5*0.15+0.9*0.2	m <sup>2</sup>	18.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.53</b>
10	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wywinięte na ścianę 10 cm -wykła-	m <sup>2</sup>		
d.1	1123-02 lub analogia	dzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna o odporności na ścieranie max 0.02	m <sup>2</sup>	18.53	
		mm, odporności na wgniatanie max 0.02 mm, trudnozapalne z wierzchnią		<b>RAZEM</b>	<b>18.53</b>
		warstwą zabezpieczoną technologicznie przed zabrudzeniem [nie wymagająca			
		arylowania wstępnego]			
		Krotność = 1.12			
		3.13*5.79+1.5*0.15+0.9*0.2			
11	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m <sup>2</sup>		
d.1	1123-04 lub analogia	wych	m <sup>2</sup>	18.53	
		Krotność = 1.12		<b>RAZEM</b>	<b>18.53</b>
		3.13*5.79+1.5*0.15+0.9*0.2			
12	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09 lub analogia	ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	66.56	
		3.13*5.79+3.0*[3.13*2+5.79*2]-2.10*2-2.0*0.90+0.15*2.1+0.15*2.0*2		<b>RAZEM</b>	<b>66.56</b>
13	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08 lub analogia	ków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	66.56	
		3.13*5.79+3.0*[3.13*2+5.79*2]-2.10*2-2.0*0.90+0.15*2.1+0.15*2.0*2		<b>RAZEM</b>	<b>66.56</b>
14	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn-	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2015-01 lub analogia	ku o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	18.12	
		3.13*5.79		<b>RAZEM</b>	<b>18.12</b>
15	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2013-01 lub analogia	tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.0*[3.13*2+5.79*2)-2.10*2.0-2.0*0.90+0.15*2.1+0.15*2.0*2	m <sup>2</sup>	48.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.44</b>
16	NNRNKB d.1 202 1134-01 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome - stropy	m <sup>2</sup>		
		3.13*5.79	m <sup>2</sup>	18.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.12</b>
17	NNRNKB d.1 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany	m <sup>2</sup>		
		3.0*[3.13*2+5.79*2)-2.10*2.0-2.0*0.90+0.15*2.1+0.15*2.0*2	m <sup>2</sup>	48.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.44</b>
18	KNR-W 4-01 d.1 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		3.13*5.79	m <sup>2</sup>	18.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.12</b>
19	KNR-W 4-01 d.1 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		3.0*[3.13*2+5.79*2)-2.10*2.0-2.0*0.90+0.15*2.1+0.15*2.0*2	m <sup>2</sup>	48.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.44</b>
20	KNR-W 4-01 d.1 0702-04 lub analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - po oderwanych listwach podłogowych	m		
		3.13*2+5.79*2-0.9	m	16.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.94</b>
21	KNR-W 4-01 d.1 0708-01 lub analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. pod cokoliki z wykładziny PCV wywiniętej na ścianę - szer. tynku do 15 cm	m		
		3.13*2+5.79*2-0.9	m	16.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.94</b>
22	KNR-W 4-01 d.1 1212-28 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		3.0*4+1.50*2	m	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
23	KNR-W 4-02 d.1 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
24	d.1 wycena indywidualna	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej - Podgrzewacz wody elektryczny, umywalkowy przepływowy wody - jednofazowe bezciśnieniowe, zasilanie 230 V o mocy 5,5 kW o pojemności 10-15 litrów - bez podgrzewacza	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
25	d.1 wycena indywidualna	Wymiana podejścia kanalizacji sanitarnej z umywalki na odcinku od umywalki do pomieszczenia piętro niżej. Kanalizacja z rur PVC wraz z wkuciem rur w ścianę i zamurowaniem i zaprawieniem bruzd	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
26	d.1 wycena indywidualna	Wymiana podejścia instalacji wodociągowej do umywalki na odcinku od baterii do pomieszczenia piętro niżej. Instalacja z rur stalowych ocynkowanych wraz z wkuciem rur w ścianę i zamurowaniem i zaprawieniem bruzd	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
27	KNR-W 4-02 d.1 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
28	d.1 wycena indywidualna	Roboty elektryczne i teleinformatyczne - wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej oświetleniowej i zasilania 230V oraz instalacji teleinformatycznej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załączniki do SIWZ	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
29	KNR-W 4-03 d.1 0606-03 lub analogia	Wymiana opraw świetłokowych	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
30	KNR-W 4-01 d.1 0106-04 lub analogia	Usunięcie z budynku gruzu i parkietu z rozebranych posadzek	m <sup>3</sup>		
		18.12*0.05	m <sup>3</sup>	0.91	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0.91</b>
31	KNR-W 4-01 d.1 0109-15 0109-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji betonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		0.91	m <sup>3</sup>	0.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.91</b>
<b>2</b>		<b>Remont pomieszczenia nr 105</b>			
32	KNR-W 4-01 d.2 0818-05 lub analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		2.85*5.79+0.2*0.9+0.15*2.1+0.3*0.96	m <sup>2</sup>	17.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.28</b>
33	KNR-W 4-01 d.2 0804-07 lub analogia	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
		2.85*5.79+0.2*0.9+0.15*2.1+0.3*0.96	m <sup>2</sup>	17.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.28</b>
34	KNR-W 4-01 d.2 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
35	d.2 wycena indywidualna	Nakładki prefabrykowane z PVC w kształcie litery L na parapety betonowe i lastrykowe szerokości do 40 cm	m		
		2.15	m	2.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.15</b>
36	KNR-W 2-02 d.2 1104-02 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		2.85*5.79+0.2*0.9+0.15*2.1+0.3*0.96	m <sup>2</sup>	17.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.28</b>
37	KNR-W 2-02 d.2 1104-03 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>		
		2.85*5.79+0.2*0.9+0.15*2.1+0.3*0.96	m <sup>2</sup>	17.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.28</b>
38	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z STWIORB-em wraz z ościeżnicą klamką, szyldem i zamkiem patentowym	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.05	m <sup>2</sup>	1.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.84</b>
39	NNRNKB d.2 202 1130-02 lub analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> - pod wykładziny PCV	m <sup>2</sup>		
		2.85*5.79+0.2*0.9+0.15*2.1+0.3*0.96	m <sup>2</sup>	17.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.28</b>
40	NNRNKB d.2 202 1134-01 lub analogia	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą - powierzchnie poziome - posadzki	m <sup>2</sup>		
		2.85*5.79+0.2*0.9+0.15*2.1+0.3*0.96	m <sup>2</sup>	17.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.28</b>
41	KNR-W 2-02 d.2 1123-02 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wywinięte na ścianę 10 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna o odporności na ścieranie max 0.02 mm, odporności na wgniatanie max 0.02 mm, trudnozapalne z wierzchnią warstwą zabezpieczoną technologicznie przed zabrudzeniem [nie wymagająca arylowania wstępnego] Krotność = 1.12	m <sup>2</sup>		
		2.85*5.79+0.2*0.9+0.15*2.1+0.3*0.96	m <sup>2</sup>	17.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.28</b>
42	KNR-W 2-02 d.2 1123-04 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Krotność = 1.12	m <sup>2</sup>		
		2.85*5.79+0.2*0.9+0.15*2.1+0.3*0.96	m <sup>2</sup>	17.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.28</b>
43	KNR-W 4-01 d.2 1202-09 lub analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2.85*5.79+3.0*(2.85*2+5.79*2)-2.10*2-2.0*0.90+0.15*2.1+0.15*2.0*2	m <sup>2</sup>	63.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.26</b>
44	KNR-W 4-01 d.2 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		2.85*5.79+3.0*(2.85*2+5.79*2)-2.10*2-2.0*0.90+0.15*2.1+0.15*2.0*2	m <sup>2</sup>	63.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.26</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45	NNRNKB d.2 202 2015-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 2.85*5.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.50	 16.50
				<b>RAZEM</b>	<b>16.50</b>
46	NNRNKB d.2 202 2013-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 3.0*[2.85*2+5.79*2]-2.10*2-2.0*0.90+0.15*2.1+0.15*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46.76	 46.76
				<b>RAZEM</b>	<b>46.76</b>
47	NNRNKB d.2 202 1134-01 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome - stropy 2.85*5.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.50	 16.50
				<b>RAZEM</b>	<b>16.50</b>
48	NNRNKB d.2 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany 3.0*[2.85*2+5.79*2]-2.10*2-2.0*0.90+0.15*2.1+0.15*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46.76	 46.76
				<b>RAZEM</b>	<b>46.76</b>
49	KNR-W 4-01 d.2 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.85*5.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.50	 16.50
				<b>RAZEM</b>	<b>16.50</b>
50	KNR-W 4-01 d.2 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.0*[2.85*2+5.79*2]-2.10*2-2.0*0.90+0.15*2.1+0.15*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46.76	 46.76
				<b>RAZEM</b>	<b>46.76</b>
51	KNR-W 4-01 d.2 0702-04 lub analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - po oderwanych listwach podłogowych 2.82+5.79*2+0.15*2	m m	 14.70	 14.70
				<b>RAZEM</b>	<b>14.70</b>
52	KNR-W 4-01 d.2 0708-01 lub analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. pod cokoliki z wykładziny PCV wywiniętej na ścianę - szer. tynku do 15 cm 2.82+5.79*2+0.15*2	m m	 14.70	 14.70
				<b>RAZEM</b>	<b>14.70</b>
53	KNR-W 4-01 d.2 1212-28 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3.0*2+1.20*2	m m	 8.40	 8.40
				<b>RAZEM</b>	<b>8.40</b>
54	KNR-W 4-02 d.2 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
55	wycena indywidualna d.2	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej - Podgrzewacz wody elektryczny, umywalkowy przepływowy wody - jednofazowe bezciśnieniowe, zasilanie 230 V o mocy 5,5 kW o pojemności 10-15 litrów - bez podgrzewacza 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
56	wycena indywidualna d.2	Wymiana podejścia kanalizacji sanitarnej z umywalki na odcinku od umywalki do pomieszczenia piętro niżej. Kanalizacja z rur PVC wraz z wkuciem rur w ścianę i zamurowaniem i zaprawieniem bruzd 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
57	wycena indywidualna d.2	Wymiana podejścia instalacji wodociągowej do umywalki na odcinku od baterii do pomieszczenia piętro niżej. Instalacja z rur stalowych ocynkowanych wraz z wkuciem rur w ścianę i zamurowaniem i zaprawieniem bruzd 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
58	wycena indywidualna d.2	Roboty elektryczne i teleinformatyczne - wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej oświetleniowej i zasilania 230V oraz instalacji teleinformatycznej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załączniki do SIWZ 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
59	KNR-W 4-03 d.2 0606-03 lub analogia	Wymiana opraw świetłówkowych 3	kpl. kpl.	 3.00	 3.00
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60	KNR-W 4-01 d.2 0106-04 lub analogia	Usunięcie z budynku gruzu i parkietu z rozebranych posadzek 14.88*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.45</b>
61	KNR-W 4-01 d.2 0109-15 0109-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją 14.88*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.45</b>
<b>3</b>		<b>Remont pomieszczenia nr 107</b>			
62	KNR-W 4-01 d.3 0819-05 lub analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek 4.22*4.07+1.5*1.6+0.9*0.2+0.15*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				19.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.89</b>
63	KNR-W 4-01 d.3 0804-07 lub analogia	Zerwanie posadzki cementowej 4.22*4.07+1.5*1.6+0.9*0.2+0.15*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				19.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.89</b>
64	KNR-W 4-01 d.3 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.		
				2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
65	d.3 wycena indywidualna	Nakładki prefabrykowane z PVC w kształcie litery L na parapety betonowe i lastrykowe szerokości do 40 cm 2.*0.8	m m		
				1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
66	KNR-W 2-02 d.3 1104-02 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 4.22*4.07+1.5*1.6+0.9*0.2+0.15*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				19.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.89</b>
67	KNR-W 2-02 d.3 1104-03 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 4.22*4.07+1.5*1.6+0.9*0.2+0.15*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				19.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.89</b>
68	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z STWIORB-em wraz z ościeżnicą klamką, szyldem i zamkiem patentowym 0.90*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.84</b>
69	NNRNKB d.3 202 1130-02 lub analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładziny PCV 4.22*4.07+1.5*1.6+0.9*0.2+0.15*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				19.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.89</b>
70	NNRNKB d.3 202 1134-01 lub analogia	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą <sup>a</sup> - powierzchnie poziome - posadzki 4.22*4.07+1.5*1.6+0.9*0.2+0.15*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				19.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.89</b>
71	KNR-W 2-02 d.3 1123-02 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wywinięte na ścianę 10 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna o odporności na ścieranie max 0.02 mm, odporności na wgniatanie max 0.02 mm, trudnozapalne z wierzchnią warstwą zabezpieczoną technologicznie przed zabrudzeniem [nie wymagająca arylowania wstępnego] Krotność = 1.12 4.22*4.07+1.5*1.6+0.9*0.2+0.15*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				19.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.89</b>
72	KNR-W 2-02 d.3 1123-04 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Krotność = 1.12 4.22*4.07+1.5*1.6+0.9*0.2+0.15*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				19.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.89</b>
73	KNR-W 4-01 d.3 1202-09 lub analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 4.22*4.07+1.5*1.6+3.0*[4.22+4.07+5.18+1.5+1.6+2.93]-0.9*1.5*2-0.9*2.1*2+0.15*2.10+0.15*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				72.51	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.51</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74	KNR-W 4-01 d.3 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  4.22*4.07+1.5*1.6+3.0*[4.22+4.07+5.18+1.5+1.6+2.93]-0.9*1.5*2-0.9*2.1*2+0.15*2.10+0.15*2.0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  72.51	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.51</b>
75	NNRNKB d.3 202 2015-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>  4.22*4.07+1.5*1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.58</b>
76	NNRNKB d.3 202 2013-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  3.0*[4.22+4.07+5.18+1.5+1.6+2.93]-0.9*1.5*2-0.9*2.1*2+0.15*2.10+0.15*2.0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.94</b>
77	NNRNKB d.3 202 1134-01 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome - stropy  4.22*4.07+1.5*1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.58</b>
78	NNRNKB d.3 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany  3.0*[3.36+3.04]*2-2.10-2.0*0.90+0.15*2.10+0.15*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.12</b>
79	KNR-W 4-01 d.3 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  3.36*3.04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.21</b>
80	KNR-W 4-01 d.3 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  3.0*[3.36+3.04]*2-2.10-2.0*0.90+0.15*2.10+0.15*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.12</b>
81	KNR-W 4-01 d.3 0702-04 lub analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - po oderwanych listwach podłogowych  3.36*2+3.04*2-0.8	m  m	  12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
82	KNR-W 4-01 d.3 0708-01 lub analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. pod cokoliki z wykładziny PCV wywiniętej na ścianę - szer. tynku do 15 cm  12.0	m  m	  12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
83	KNR-W 4-01 d.3 1212-28 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm  3.0*2+1.20*2	m  m	  8.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.40</b>
84	wycena indywidualna d.3 1	Roboty elektryczne i teleinformatyczne - wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej oświetleniowej i zasilania 230V oraz instalacji teleinformatycznej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załączniki do SIWZ	kpl.  kpl.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
85	KNR-W 4-03 d.3 0606-03 lub analogia	Wymiana opraw świetłówkowych  3	kpl.  kpl.	  3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
86	wycena indywidualna d.3 1	Sprawdzenie, naprawa bądź wymiana drzwi balkonowych	kpl.  kpl.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
87	KNR-W 4-01 d.3 0106-04 lub analogia	Usunięcie z budynku gruzu i parkietu z rozebranych posadzek  19.89*(0.03+0.022)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.03</b>
88	KNR-W 4-01 d.3 0109-15 0109-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		19.89*0.03	m <sup>3</sup>	0.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.60</b>
89	KNR 4-01 d.3 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji na odległość 15 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		19.89*0.022	m <sup>3</sup>	0.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.44</b>
<b>4</b>		<b>Remont pomieszczenia nr 108</b>			
90	KNR-W 4-01 d.4 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
91	KNR-W 4-01 d.4 0819-05 lub analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek	m <sup>2</sup>		
		3.14*6.0+0.15*1.2	m <sup>2</sup>	19.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.02</b>
92	KNR-W 4-01 d.4 0804-07 lub analogia	Zerwanie posadzki cementowej wraz z warstwą subitu	m <sup>2</sup>		
		3.14*6.0+0.15*1.2	m <sup>2</sup>	19.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.02</b>
93	KNR-W 2-02 d.4 1104-02 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		3.14*6.0+0.15*1.2	m <sup>2</sup>	19.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.02</b>
94	KNR-W 2-02 d.4 1104-03 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>		
		3.14*6.0+0.15*1.2	m <sup>2</sup>	19.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.02</b>
95	KNR-W 2-02 d.4 1022-01	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z STWIORB-em wraz z ościeżnicą klamką, szyldelem i zamkiem patentowym	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.05	m <sup>2</sup>	1.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.84</b>
96	d.4 wycena indywidualna	Nakładki prefabrykowane z PVC w kształcie litery L na parapety betonowe i lastrykowe szerokości do 40 cm	m		
		2.*0.8	m	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
97	NNRNKB d.4 202 1130-02 lub analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> - pod wykładziny PCV	m <sup>2</sup>		
		3.14*6.0+0.15*1.2	m <sup>2</sup>	19.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.02</b>
98	KNR-W 2-02 d.4 1123-02 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wywinęte na ścianę 10 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna o odporności na ścieranie max 0.02 mm, odporności na wgniatanie max 0.02 mm, trudnozapalne z wierzchnią warstwą zabezpieczoną technologicznie przed zabrudzeniem [nie wymagająca atrylowania wstępnego]	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 1.12 3.14*6.0+0.15*1.2	m <sup>2</sup>	19.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.02</b>
99	KNR-W 2-02 d.4 1123-04 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 1.12 3.14*6.0+0.15*1.2	m <sup>2</sup>	19.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.02</b>
100	KNR-W 4-01 d.4 1202-09 lub analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		3.14*6.0+3.0*[3.14+6.0]*2-1.2*1.5--1.2*2.0-2.0*0.90+0.15*1.2+0.15*2.0*2	m <sup>2</sup>	73.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.26</b>
101	KNR-W 4-01 d.4 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		3.14*6.0+3.0*[3.14+6.0]*2-1.2*1.5--1.2*2.0-2.0*0.90+0.15*1.2+0.15*2.0*2	m <sup>2</sup>	73.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.26</b>
102	NNRNKB d.4 202 2015-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		3.14*6.0	m <sup>2</sup>	18.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.84</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103	NNRNKB d.4 202 2013-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 73.26-18.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54.42	54.42
				<b>RAZEM</b>	<b>54.42</b>
104	NNRNKB d.4 202 1134-01 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome - stropy 3.14*6.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.84	18.84
				<b>RAZEM</b>	<b>18.84</b>
105	NNRNKB d.4 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany 73.26-18.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54.42	54.42
				<b>RAZEM</b>	<b>54.42</b>
106	KNR-W 4-01 d.4 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.14*6.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.84	18.84
				<b>RAZEM</b>	<b>18.84</b>
107	KNR-W 4-01 d.4 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 73.26-18.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54.42	54.42
				<b>RAZEM</b>	<b>54.42</b>
108	KNR-W 4-01 d.4 1212-28 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 1.20*2+3.0	m m	5.40	5.40
				<b>RAZEM</b>	<b>5.40</b>
109	KNR 2-02 d.4 2004-04	Obud.stupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.dwuwarstw.100-02- analogia - obudowa pionów kanalizacyjnych 0.3*0.3*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.27	0.27
				<b>RAZEM</b>	<b>0.27</b>
110	KNR-W 4-02 d.4 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	1.00	1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
111	d.4 wycena indywidualna	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej - Podgrzewacz wody elektryczny, umywalkowy przepływowy wody - jednofazowe bezciśnieniowe, zasilanie 230 V o mocy 5,5 kW o pojemności 10-15 litrów - bez podgrzewacza 1	kpl. kpl.	1.00	1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
112	d.4 wycena indywidualna	Wymiana podejścia kanalizacji sanitarnej z umywalki na odcinku od umywalki do pomieszczenia piętro niżej. Kanalizacja z rur PVC wraz z wkuciem rur w ścianę i zamurowaniem i zaprawieniem bruzd 1	kpl. kpl.	1.00	1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
113	d.4 wycena indywidualna	Wymiana podejścia instalacji wodociągowej do umywalki na odcinku od baterii do pomieszczenia piętro niżej. Instalacja z rur stalowych ocynkowanych wraz z wkuciem rur w ścianę i zamurowaniem i zaprawieniem bruzd 1	kpl. kpl.	1.00	1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
114	KNR-W 4-02 d.4 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	1.00	1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
115	d.4 wycena indywidualna	Roboty elektryczne i teleinformatyczne - wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej oświetleniowej i zasilania 230V oraz instalacji teleinformatycznej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załączniki do SIWZ 1	kpl. kpl.	1.00	1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
116	KNR-W 4-03 d.4 0606-03 lub analogia	Wymiana opraw świetlówkowych 3	kpl. kpl.	3.00	3.00
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
117	d.4 wycena indywidualna	Sprawdzenie, naprawa bądź wymiana drzwi balkonowych 1	kpl. kpl.	1.00	1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
118	KNR-W 4-01 d.4 0106-04 lub analogia	Usunięcie z budynku gruzu i parkietu z rozebranych posadzek 18.84*(0.03+0.022)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.98	 0.98
				<b>RAZEM</b>	<b>0.98</b>
119	KNR-W 4-01 d.4 0106-04 lub analogia	Usunięcie z budynku gruzu 6.0*3.14*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.57	 0.57
				<b>RAZEM</b>	<b>0.57</b>
120	KNR 4-01 d.4 0108-13 0108-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 15 km wraz z utylizacją 0.57	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.57	 0.57
				<b>RAZEM</b>	<b>0.57</b>
121	KNR 4-01 d.4 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 15 km wraz z utylizacją 3.14*6.0*0.022	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.41	 0.41
				<b>RAZEM</b>	<b>0.41</b>
<b>5</b>		<b>Remont pomieszczenia nr 109</b>			
122	d.5 wycena indywidualna	Nakładki prefabrykowane z PVC w kształcie litery L na parapety betonowe i lastrykowe szerokości do 40 cm 2.*0.8	m m	 1.60	 1.60
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
123	KNR-W 4-01 d.5 0818-05 lub analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.50*5.93+0.15*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.89	 20.89
				<b>RAZEM</b>	<b>20.89</b>
124	KNR-W 4-01 d.5 0804-07 lub analogia	Zerwanie posadzki cementowej wraz warstwą subitu 3.50*5.93+0.15*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.89	 20.89
				<b>RAZEM</b>	<b>20.89</b>
125	KNR-W 4-01 d.5 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
126	KNR-W 2-02 d.5 1104-02 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 3.50*5.93+0.15*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.89	 20.89
				<b>RAZEM</b>	<b>20.89</b>
127	KNR-W 2-02 d.5 1104-03 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 3.50*5.93+0.15*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.89	 20.89
				<b>RAZEM</b>	<b>20.89</b>
128	KNR-W 2-02 d.5 1022-01	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z STWIORB-em wraz z ościeżnicą klamką, szyldem z zamkiem patentowym 0.90*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.84	 1.84
				<b>RAZEM</b>	<b>1.84</b>
129	NNRNKB d.5 202 1130-02 lub analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładziny PCV 3.50*5.93+0.15*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.89	 20.89
				<b>RAZEM</b>	<b>20.89</b>
130	NNRNKB d.5 202 1134-01 lub analogia	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą" - powierzchnie poziome - posadzki 3.50*5.93+0.15*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.89	 20.89
				<b>RAZEM</b>	<b>20.89</b>
131	KNR-W 2-02 d.5 1123-02 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wywinięte na ścianę 10 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna o odporności na ścieranie max 0.02 mm, odporności na wgniatanie max 0.02 mm, trudnozapalne z wierzchnią warstwą zabezpieczoną technologicznie przed zabrudzeniem [nie wymagająca arylowania wstępnego] Krotność = 1.12 3.50*5.93+0.15*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.89	 20.89
				<b>RAZEM</b>	<b>20.89</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
132	KNR-W 2-02 d.5 1123-04 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Krotność = 1.12 3.50*5.93+0.15*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				20.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.89</b>
133	KNR-W 4-02 d.5 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.		
				1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
134	d.5 wycena indywidualna	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej - Podgrzewacz wody elektryczny, umywalkowy przepływowy wody - jednofazowe bezciśnieniowe, zasilanie 230 V o mocy 5,5 kW o pojemności 10-15 litrów - bez podgrzewacza 1	kpl. kpl.		
				1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
135	d.5 wycena indywidualna	Wymiana podejścia kanalizacji sanitarnej z umywalki na odcinku od umywalki do pomieszczenia piętro niżej. Kanalizacja z rur PVC wraz z wkuciem rur w ścianę i zamurowaniem i zaprawieniem bruzd 1	kpl. kpl.		
				1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
136	d.5 wycena indywidualna	Wymiana podejścia instalacji wodociągowej do umywalki na odcinku od baterii do pomieszczenia piętro niżej. Instalacja z rur stalowych ocynkowanych wraz z wkuciem rur w ścianę i zamurowaniem i zaprawieniem bruzd 1	kpl. kpl.		
				1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
137	KNR-W 4-02 d.5 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.		
				1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
138	KNR-W 4-01 d.5 1202-09 lub analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 5.93*3.5+3.0*[5.93+3.5]*2-0.9*2.0-2.0*0.90+0.15*2.10+0.15*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				74.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.65</b>
139	KNR-W 4-01 d.5 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5.93*3.5+3.0*[5.93+3.5]*2-0.9*2.0-2.0*0.90+0.15*2.10+0.15*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				74.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.65</b>
140	NNRNKB d.5 202 2015-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> 5.93*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				20.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.76</b>
141	NNRNKB d.5 202 2013-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 3.0*[5.93+3.5]*2-0.9*2.0-2.0*0.90+0.15*2.10+0.15*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				53.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.90</b>
142	NNRNKB d.5 202 1134-01 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome - stropy 5.93*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				20.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.76</b>
143	NNRNKB d.5 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany 3.0*[5.93+3.5]*2-0.9*2.0-2.0*0.90+0.15*2.10+0.15*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				53.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.90</b>
144	KNR-W 4-01 d.5 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.93*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				20.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.76</b>
145	KNR-W 4-01 d.5 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.0*[5.93+3.5]*2-0.9*2.0-2.0*0.90+0.15*2.10+0.15*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				53.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.90</b>
146	KNR-W 4-01 d.5 0702-04 lub analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - po oderwanych listwach podłogowych 5.93*2+3.5*2-0.9	m m		
				17.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.96</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
147	KNR-W 4-01 d.5 0708-01 lub analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. pod cokoliki z wykładziny PCV wywiniętej na ścianę - szer. tynku do 15 cm	m		
		17.96	m	17.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.96</b>
148	KNR-W 4-01 d.5 1212-28 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		3.0*2+1.20*2	m	8.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.40</b>
149	d.5 wycena indywidualna	Roboty elektryczne i teleinformatyczne - wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej oświetleniowej i zasilania 230V oraz instalacji teleinformatycznej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załączniki do SIWZ	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
150	KNR-W 4-03 d.5 0606-03 lub analogia	Wymiana opraw świetlówkowych	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
151	d.5 wycena indywidualna	Sprawdzenie, naprawa bądź wymiana drzwi balkonowych	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
152	KNR-W 4-01 d.5 0106-04 lub analogia	Usunięcie z budynku gruzu i parkietu z rozebranych posadzek	m <sup>3</sup>		
		20.76*[0.03+0.022]	m <sup>3</sup>	1.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.08</b>
153	KNR-W 4-01 d.5 0109-15 0109-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		1.08	m <sup>3</sup>	1.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.08</b>
154	KNR 4-01 d.5 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 15 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		1.08	m <sup>3</sup>	1.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.08</b>
<b>6</b>		<b>Remont pomieszczenia nr 110</b>			
155	d.6 wycena indywidualna	Nakładki prefabrykowane z PVC w kształcie litery L na parapety betonowe i lastrykowe szerokości do 40 cm	m		
		2.*0.8	m	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
156	KNR-W 4-01 d.6 0818-05 lub analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		3.50*5.93+0.15*0.9	m <sup>2</sup>	20.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.89</b>
157	KNR-W 4-01 d.6 0804-07 lub analogia	Zerwanie posadzki cementowej wraz warstwą subitu	m <sup>2</sup>		
		3.50*5.93+0.15*0.9	m <sup>2</sup>	20.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.89</b>
158	KNR-W 4-01 d.6 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
159	KNR-W 2-02 d.6 1104-02 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		3.50*5.93+0.15*0.9	m <sup>2</sup>	20.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.89</b>
160	KNR-W 2-02 d.6 1104-03 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>		
		3.50*5.93+0.15*0.9	m <sup>2</sup>	20.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.89</b>
161	KNR-W 2-02 d.6 1022-01	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z STWIORB-em wraz z ościeżnicą klamką, szyldem z zamkiem patentowym	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.05	m <sup>2</sup>	1.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.84</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
162	NNRNKB d.6 202 1130-02 lub analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładziny PCV 3.50*5.93+0.15*0.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.89	  20.89
				<b>RAZEM</b>	<b>20.89</b>
163	NNRNKB d.6 202 1134-01 lub analogia	Gruntowanie podłożu emulsją gruntującą" - powierzchnie poziome - posadzki 3.50*5.93+0.15*0.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.89	  20.89
				<b>RAZEM</b>	<b>20.89</b>
164	KNR-W 2-02 d.6 1123-02 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wywinięte na ścianę 10 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna o odporności na ścieranie max 0.02 mm, odporności na wgniatanie max 0.02 mm, trudnozapalne z wierzchnią warstwą zabezpieczoną technologicznie przed zabrudzeniem [nie wymagająca arylowania wstępnego] Krotność = 1.12 3.50*5.93+0.15*0.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.89	  20.89
				<b>RAZEM</b>	<b>20.89</b>
165	KNR-W 2-02 d.6 1123-04 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Krotność = 1.12 3.50*5.93+0.15*0.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.89	  20.89
				<b>RAZEM</b>	<b>20.89</b>
166	KNR-W 4-02 d.6 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl.  kpl.	  1.00	  1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
167	d.6 wycena indywidualna	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej - Podgrzewacz wody elektryczny, umywalkowy przepływowy wody - jednofazowe bezciśnieniowe, zasilanie 230 V o mocy 5,5 kW o pojemności 10-15 litrów - bez podgrzewacza 1	kpl.  kpl.	  1.00	  1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
168	d.6 wycena indywidualna	Wymiana podejścia kanalizacji sanitarnej z umywalki na odcinku od umywalki do pomieszczenia piętro niżej. Kanalizacja z rur PVC wraz z wkuciem rur w ścianę i zamurowaniem i zaprawieniem bruzd 1	kpl.  kpl.	  1.00	  1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
169	d.6 wycena indywidualna	Wymiana podejścia instalacji wodociągowej do umywalki na odcinku od baterii do pomieszczenia piętro niżej. Instalacja z rur stalowych ocynkowanych wraz z wkuciem rur w ścianę i zamurowaniem i zaprawieniem bruzd 1	kpl.  kpl.	  1.00	  1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
170	KNR-W 4-02 d.6 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt.  szt.	  1.00	  1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
171	KNR-W 4-01 d.6 1202-09 lub analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 5.93*3.5+3.0*[5.93+3.5]*2-0.9*2.0-2.0*0.90+0.15*2.10+0.15*2.0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  74.65	  74.65
				<b>RAZEM</b>	<b>74.65</b>
172	KNR-W 4-01 d.6 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5.93*3.5+3.0*[5.93+3.5]*2-0.9*2.0-2.0*0.90+0.15*2.10+0.15*2.0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  74.65	  74.65
				<b>RAZEM</b>	<b>74.65</b>
173	NNRNKB d.6 202 2015-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 5.93*3.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.76	  20.76
				<b>RAZEM</b>	<b>20.76</b>
174	NNRNKB d.6 202 2013-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 3.0*[5.93+3.5]*2-0.9*2.0-2.0*0.90+0.15*2.10+0.15*2.0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  53.90	  53.90
				<b>RAZEM</b>	<b>53.90</b>
175	NNRNKB d.6 202 1134-01 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome - stropy 5.93*3.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.76	  20.76
				<b>RAZEM</b>	<b>20.76</b>
176	NNRNKB d.6 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$3.0 \cdot [5.93 + 3.5] \cdot 2 - 0.9 \cdot 2.0 - 2.0 \cdot 0.90 + 0.15 \cdot 2.10 + 0.15 \cdot 2.0 \cdot 2$	m <sup>2</sup>	53.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.90</b>
177	KNR-W 4-01 d.6 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		5.93*3.5	m <sup>2</sup>	20.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.76</b>
178	KNR-W 4-01 d.6 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		$3.0 \cdot [5.93 + 3.5] \cdot 2 - 0.9 \cdot 2.0 - 2.0 \cdot 0.90 + 0.15 \cdot 2.10 + 0.15 \cdot 2.0 \cdot 2$	m <sup>2</sup>	53.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.90</b>
179	KNR-W 4-01 d.6 0702-04 lub analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - po oderwanych listwach podłogowych	m		
		5.93*2+3.5*2-0.9	m	17.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.96</b>
180	KNR-W 4-01 d.6 0708-01 lub analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. pod cokoliki z wykładziny PCV wywiniętej na ścianę - szer. tynku do 15 cm	m		
		17.96	m	17.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.96</b>
181	KNR-W 4-01 d.6 1212-28 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		3.0*2+1.20*2	m	8.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.40</b>
182	d.6 wycena indywidualna	Roboty elektryczne i teleinformatyczne - wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej oświetleniowej i zasilania 230V oraz instalacji teleinformatycznej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załączniki do SIWZ	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
183	KNR-W 4-03 d.6 0606-03 lub analogia	Wymiana opraw świetłówkowych	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
184	d.6 wycena indywidualna	Sprawdzenie, naprawa bądź wymiana drzwi balkonowych	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
185	KNR-W 4-01 d.6 0106-04 lub analogia	Usunięcie z budynku gruzu i parkietu z rozebranych posadzek	m <sup>3</sup>		
		$20.89 \cdot [0.03 + 0.022]$	m <sup>3</sup>	1.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.09</b>
186	KNR-W 4-01 d.6 0109-15 0109-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		1.09	m <sup>3</sup>	1.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.09</b>
187	KNR 4-01 d.6 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 15 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		1.09	m <sup>3</sup>	1.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.09</b>
<b>7</b>		<b>Remont pomieszczenia nr 111</b>			
188	d.7 wycena indywidualna	Nakładki prefabrykowane z PVC w kształcie litery L na parapety betonowe i lastrykowe szerokości do 40 cm	m		
		2.*0.8	m	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
189	KNR-W 4-01 d.7 0818-05 lub analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		4.05*5.92+0.15*0.15	m <sup>2</sup>	24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
190	KNR-W 4-01 d.7 0819-05 lub analogia	Rozebranie posadzek z deszczułek	m <sup>2</sup>		
		4.05*5.92+0.15*0.15	m <sup>2</sup>	24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
191	KNR-W 4-01 d.7 0804-07 lub analogia	Zerwanie posadzki cementowej wraz warstwą subitu 4.05*5.92+0.15*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
192	KNR-W 4-01 d.7 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
193	KNR-W 2-02 d.7 1022-01	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z STWIORB-em wraz z ościeżnicą klamką, szyldem i zamkiem patentowym 0.90*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.84</b>
194	KNR-W 2-02 d.7 2004-03	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01-analogia - obudowa rur kanalizacyjnych 3.0*(0.3+0.5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.40</b>
195	KNR-W 2-02 d.7 1104-02 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 4.05*5.92+0.15*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
196	KNR-W 2-02 d.7 1104-03 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 4.05*5.92+0.15*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
197	NNRNKB d.7 202 1130-02 lub analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładziny PCV 4.05*5.92+0.15*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
198	NNRNKB d.7 202 1134-01 lub analogia	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą" - powierzchnie poziome - posadzki 4.05*5.92+0.15*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
199	KNR-W 2-02 d.7 1123-02 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wywinęte na ścianę 10 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna o odporności na ścieranie max 0.02 mm, odporności na wgniatanie max 0.02 mm, trudnozapalne z wierzchnią warstwą zabezpieczoną technologicznie przed zabrudzeniem [nie wymagająca atrylowania wstępnego] Krotność = 1.12 4.05*5.92+0.15*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
200	KNR-W 2-02 d.7 1123-04 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Krotność = 1.12 4.05*5.92+0.15*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
201	KNR-W 4-01 d.7 1202-09 lub analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 5.92*4.05+3.0*[4.05+5.92]*2-2.75*2.0-2.0*0.90+0.15*2.75+0.15*2.0*2+0.15*[0.90+2.05*2]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.26</b>
202	KNR-W 4-01 d.7 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5.92*4.05+3.0*[4.05+5.92]*2-2.75*2.0-2.0*0.90+0.15*2.75+0.15*2.0*2+0.15*[0.90+2.05*2]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.26</b>
203	NNRNKB d.7 202 2015-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 5.92*4.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.98</b>
204	NNRNKB d.7 202 2013-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 3.0*[4.05+5.92]*2-2.75*2.0-2.0*0.90+0.15*2.75+0.15*2.0*2+0.15*[0.90+2.05*2]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.28</b>
205	NNRNKB d.7 202 1134-01 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome - stropy	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.92*4.05	m <sup>2</sup>	23.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.98</b>
206	NNRNKB d.7 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany	m <sup>2</sup>		
		3.0*[4.05+5.92]*2-2.75*2.0-2.0*0.90+0.15*2.75+0.15*2.0*2+0.15*[0.90+2.05*2]	m <sup>2</sup>	54.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.28</b>
207	KNR-W 4-01 d.7 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		5.92*4.05	m <sup>2</sup>	23.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.98</b>
208	KNR-W 4-01 d.7 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		54.28	m <sup>2</sup>	54.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.28</b>
209	KNR-W 4-01 d.7 0702-04 lub analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - po oderwanych listwach podłogowych	m		
		5.92*2+4.05*2-0.9	m	19.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.04</b>
210	KNR-W 4-01 d.7 0708-01 lub analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. pod cokoliki z wykładziny PCV wywiniętej na ścianę - szer. tynku do 15 cm	m		
		19.04	m	19.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.04</b>
211	KNR-W 4-01 d.7 1212-28 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		3.0*2+1.20*2	m	8.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.40</b>
212	d.7 wycena indywidualna	Roboty elektryczne i teleinformatyczne - wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej oświetleniowej i zasilania 230V oraz instalacji teleinformatycznej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załączniki do SIWZ	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
213	KNR-W 4-03 d.7 0606-03 lub analogia	Wymiana opraw świetlówkowych	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
214	d.7 wycena indywidualna	Sprawdzenie, naprawa bądź wymiana drzwi balkonowych	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
215	KNR-W 4-02 d.7 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
216	d.7 wycena indywidualna	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej - Podgrzewacz wody elektryczny, umywalkowy przepływowy wody - jednofazowe bezciśnieniowe, zasilanie 230 V o mocy 5,5 kW o pojemności 10-15 litrów - bez podgrzewacza	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
217	d.7 wycena indywidualna	Wymiana podejścia kanalizacji sanitarnej z umywalki na odcinku od umywalki do pomieszczenia piętro niżej. Kanalizacja z rur PVC wraz z wkuciem rur w ścianę i zamurowaniem i zaprawieniem bruzd	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
218	d.7 wycena indywidualna	Wymiana podejścia instalacji wodociągowej do umywalki na odcinku od baterii do pomieszczenia piętro niżej. Instalacja z rur stalowych ocynkowanych wraz z wkuciem rur w ścianę i zamurowaniem i zaprawieniem bruzd	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
219	KNR-W 4-02 d.7 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
220	KNR-W 4-01 d.7 0106-04 lub analogia	Usunięcie z budynku gruzu i parkietu z rozebranych posadzek	m <sup>3</sup>		
		23.98*[0.03+0.022]	m <sup>3</sup>	1.25	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.25</b>
221	KNR-W 4-01 d.7 0109-15 0109-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieganych konstrukcji betonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		1.25	m <sup>3</sup>	1.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.25</b>
222	KNR 4-01 d.7 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieganych konstrukcji na odległość 15 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		1.25	m <sup>3</sup>	1.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.25</b>
<b>8</b>		<b>Remont pomieszczenia nr 111A</b>			
223	d.8 wycena indywidualna	Nakładki prefabrykowane z PVC w kształcie litery L na parapety betonowe i lastrykowe szerokości do 40 cm	m		
		2.*0.8	m	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
224	KNR-W 4-01 d.8 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
225	KNR-W 4-01 d.8 0818-05 lub analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		4.32*3.55+0.9*0.15	m <sup>2</sup>	15.47	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.47</b>
226	KNR 4-01 d.8 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.0*(1.44+1.40)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.52</b>
227	KNR-W 4-01 d.8 0819-05 lub analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek	m <sup>2</sup>		
		4.32*3.55+0.9*0.15	m <sup>2</sup>	15.47	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.47</b>
228	KNR-W 4-01 d.8 0804-07 lub analogia	Zerwanie posadzki cementowej wraz warstwą subitu	m <sup>2</sup>		
		4.32*3.55+0.9*0.15	m <sup>2</sup>	15.47	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.47</b>
229	KNR-W 2-02 d.8 1022-01	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z STWIORB-em wraz z ościeżnicą klamką, szyldem i zamkiem patentowym 0.90*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.84</b>
230	KNR-W 2-02 d.8 2004-03	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstw 100-01-analogia - obudowa rur kanalizacyjnych 3.0*(0.3+0.5)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.40</b>
231	KNR 2-02 d.8 2004-06	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01 3.54*0.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.83	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.83</b>
232	KNR-W 2-02 d.8 1104-02 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		4.32*3.55+0.9*0.15	m <sup>2</sup>	15.47	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.47</b>
233	KNR-W 2-02 d.8 1104-03 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 4.32*3.55+0.9*0.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.47	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.47</b>
234	NNRNKB d.8 202 1130-02 lub analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> - pod wykładziny PCV 4.32*3.55+0.9*0.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.47	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.47</b>
235	NNRNKB d.8 202 1134-01 lub analogia	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą" - powierzchnie poziome - posadzki	m <sup>2</sup>		
		4.32*3.55+0.9*0.15	m <sup>2</sup>	15.47	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.47</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
236	KNR-W 2-02 d.8 1123-02 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wywinęte na ścianę 10 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna o odporności na ścieranie max 0.02 mm, odporności na wgniatanie max 0.02 mm, trudnozapalne z powierzchnią warstwą zabezpieczoną technologicznie przed zabrudzeniem [nie wymagająca ariłowania wstępnego] Krotność = 1.12 4.32*3.55+0.9*0.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.47	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.47</b>
237	KNR-W 2-02 d.8 1123-04 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Krotność = 1.12 4.32*3.55+0.9*0.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.47	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.47</b>
238	KNR-W 4-01 d.8 1202-09 lub analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  4.32*3.55+3.0*[4.32+3.55]*2-0.9*2.0-2.0*0.90+0.15*2.75+0.15*2.0*2+0.15*[0.90+2.05*2]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.72</b>
239	KNR-W 4-01 d.8 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  4.32*3.55+3.0*[4.32+3.55]*2-0.9*2.0-2.0*0.90+0.15*2.75+0.15*2.0*2+0.15*[0.90+2.05*2]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.72</b>
240	NNRNKB d.8 202 2015-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2  4.32*3.55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.34</b>
241	NNRNKB d.8 202 2013-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2  60.72-15.34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  45.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.38</b>
242	NNRNKB d.8 202 1134-01 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome - stropy  4.32*3.55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.34</b>
243	NNRNKB d.8 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany  45.38	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  45.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.38</b>
244	KNR-W 4-01 d.8 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  15.34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.34</b>
245	KNR-W 4-01 d.8 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  45.38	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  45.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.38</b>
246	KNR-W 4-01 d.8 0702-04 lub analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - po oderwanych listwach podłogowych  4.32*2+3.55*2-0.9	m  m	  14.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.84</b>
247	KNR-W 4-01 d.8 0708-01 lub analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. pod cokoliki z wykładziny PCV wywinętej na ścianę - szer. tynku do 15 cm  14.84	m  m	  14.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.84</b>
248	KNR-W 4-01 d.8 1212-28 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm  3.0*2+1.20*2	m  m	  8.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.40</b>
249	d.8 wycena indywidualna	Roboty elektryczne i teleinformatyczne - wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej oświetleniowej i zasilania 230V oraz instalacji teleinformatycznej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załączniki do SIWZ 1	kpl  kpl	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
250	KNR-W 4-03 d.8 0606-03 lub analogia	Wymiana opraw świetlówkowych 3	kpl. kpl.	 3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
251	d.8 wycena indywidualna	Sprawdzenie, naprawa bądź wymiana drzwi balkonowych 1	kpl. kpl.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
252	KNR-W 4-02 d.8 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
253	d.8 wycena indywidualna	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej - Podgrzewacz wody elektryczny, umywalkowy przepływowy wody - jednofazowe bezciśnieniowe, zasilanie 230 V o mocy 5,5 kW o pojemności 10-15 litrów - bez podgrzewacza 1	kpl. kpl.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
254	d.8 wycena indywidualna	Wymiana podejścia kanalizacji sanitarnej z umywalki na odcinku od umywalki do pomieszczenia piętro niżej. Kanalizacja z rur PVC wraz z wkuciem rur w ścianę i zamurowaniem i zaprawieniem bruzd 1	kpl. kpl.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
255	d.8 wycena indywidualna	Wymiana podejścia instalacji wodociągowej do umywalki na odcinku od baterii do pomieszczenia piętro niżej. Instalacja z rur stalowych ocynkowanych wraz z wkuciem rur w ścianę i zamurowaniem i zaprawieniem bruzd 1	kpl. kpl.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
256	KNR-W 4-02 d.8 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
257	KNR-W 4-01 d.8 0106-04 lub analogia	Usunięcie z budynku gruzu i parkietu z rozebranych posadzek 15.34*[0.03+0.022]	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.80</b>
258	KNR-W 4-01 d.8 0109-15 0109-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją 0.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.80</b>
<b>9</b>		<b>Remont pomieszczenia nr 112</b>			
259	d.9 wycena indywidualna	Nakładki prefabrykowane z PVC w kształcie litery L na parapety betonowe i lastrykowe szerokości do 40 cm 2.*0.8	m m	 1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
260	KNR-W 4-01 d.9 0819-05 lub analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek 5.9*4.0+0.9*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.74</b>
261	KNR-W 4-01 d.9 0804-07 lub analogia	Zerwanie posadzki cementowej wraz warstwą subitu 5.9*4.0+0.9*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.74</b>
262	KNR-W 4-01 d.9 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
263	KNR-W 2-02 d.9 1022-01	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z STWIORB-em wraz z ościeżnicą klamką, szyldem i zamkiem patentowym 0.90*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.84</b>
264	KNR-W 2-02 d.9 2004-03	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01-analogia - obudowa rur kanalizacyjnych 3.0*(0.3+0.5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.40</b>
265	KNR 2-02 d.9 2004-06	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.0*0.5	m <sup>2</sup>	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
266	KNR-W 2-02 d.9 1104-02 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		5.9*4.0+0.9*0.15	m <sup>2</sup>	23.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.74</b>
267	KNR-W 2-02 d.9 1104-03 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 3 5.9*4.0+0.9*0.15	m <sup>2</sup>	23.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.74</b>
268	NNRNKB d.9 202 1130-02 lub analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> - pod wykładziny PCV	m <sup>2</sup>		
		5.9*4.0+0.9*0.15	m <sup>2</sup>	23.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.74</b>
269	NNRNKB d.9 202 1134-01 lub analogia	Gruntowanie podłożu emulsją gruntującą" - powierzchnie poziome - posadzki	m <sup>2</sup>		
		5.9*4.0+0.9*0.15	m <sup>2</sup>	23.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.74</b>
270	KNR-W 2-02 d.9 1123-02 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wywinięte na ścianę 10 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna o odporności na ścieranie max 0.02 mm, odporności na wgniatanie max 0.02 mm, trudnozapalne z wierzchnią warstwą zabezpieczoną technologicznie przed zabrudzeniem [nie wymagająca ariłowania wstępnego]	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 1.12 5.9*4.0+0.9*0.15	m <sup>2</sup>	23.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.74</b>
271	KNR-W 2-02 d.9 1123-04 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 1.12 5.9*4.0+0.9*0.15	m <sup>2</sup>	23.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.74</b>
272	KNR-W 4-01 d.9 1202-09 lub analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		5.9*4.0+3.0*[5.9+4.0]*2-0.9*2.0-2.0*0.90+0.15*2.75+0.15*2.0*2+0.15*[0.90+2.05*2]	m <sup>2</sup>	81.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.16</b>
273	KNR-W 4-01 d.9 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		5.9*4.0+3.0*[5.9+4.0]*2-0.9*2.0-2.0*0.90+0.15*2.75+0.15*2.0*2+0.15*[0.90+2.05*2]	m <sup>2</sup>	81.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.16</b>
274	NNRNKB d.9 202 2015-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		5.9*4.0	m <sup>2</sup>	23.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.60</b>
275	NNRNKB d.9 202 2013-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		81.16-23.60	m <sup>2</sup>	57.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.56</b>
276	NNRNKB d.9 202 1134-01 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome - stropy	m <sup>2</sup>		
		5.9*4.0	m <sup>2</sup>	23.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.60</b>
277	NNRNKB d.9 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany	m <sup>2</sup>		
		57.56	m <sup>2</sup>	57.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.56</b>
278	KNR-W 4-01 d.9 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		23.60	m <sup>2</sup>	23.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.60</b>
279	KNR-W 4-01 d.9 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		57.56	m <sup>2</sup>	57.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.56</b>
280	KNR-W 4-01 d.9 0702-04 lub analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - po oderwanych listwach podłogowych	m		
		5.9*2+4.0*2-0.9	m	18.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.90</b>
281	KNR-W 4-01 d.9 0708-01 lub analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. pod cokoliki z wykładziny PCV wywiniętej na ścianę - szer. tynku do 15 cm	m		
		18.90	m	18.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.90</b>
282	KNR-W 4-01 d.9 1212-28 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		3.0*2+1.20*2	m	8.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.40</b>
283	d.9 wycena indywidualna	Roboty elektryczne i teleinformatyczne - wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej oświetleniowej i zasilania 230V oraz instalacji teleinformatycznej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załączniki do SIWZ	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
284	KNR-W 4-03 d.9 0606-03 lub analogia	Wymiana opraw świetlówkowych	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
285	d.9 wycena indywidualna	Sprawdzenie, naprawa bądź wymiana drzwi balkonowych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
286	KNR-W 4-02 d.9 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
287	d.9 wycena indywidualna	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej - Podgrzewacz wody elektryczny, umywalkowy przepływowy wody - jednofazowe bezciśnieniowe, zasilanie 230 V o mocy 5,5 kW o pojemności 10-15 litrów - bez podgrzewacza	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
288	d.9 wycena indywidualna	Wymiana podejścia kanalizacji sanitarnej z umywalki na odcinku od umywalki do pomieszczenia piętro niżej. Kanalizacja z rur PVC wraz z wkuciem rur w ścianę i zamurowaniem i zaprawieniem bruzd	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
289	d.9 wycena indywidualna	Wymiana podejścia instalacji wodociągowej do umywalki na odcinku od baterii do pomieszczenia piętro niżej. Instalacja z rur stalowych ocynkowanych wraz z wkuciem rur w ścianę i zamurowaniem i zaprawieniem bruzd	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
290	KNR-W 4-02 d.9 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
291	KNR-W 4-01 d.9 0106-04 lub analogia	Usunięcie z budynku gruzu i parkietu z rozebranych posadzek	m <sup>3</sup>		
		23.60*[0.03+0.022]	m <sup>3</sup>	1.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.23</b>
292	KNR-W 4-01 d.9 0109-15 0109-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		1.23	m <sup>3</sup>	1.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.23</b>
<b>10</b>		<b>Remont pomieszczenia nr 113</b>			
293	KNR 4-01 d.10 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.10*2	m <sup>2</sup>	3.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.78</b>
294	KNR-W 4-01 d.10 0819-05 lub analogia	Rozebranie posadzek z deszczutek	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.5*4.74+0.9*0.15	m <sup>2</sup>	21.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.46</b>
295	KNR-W 4-01 d.10 0804-07 lub analogia	Zerwanie posadzki cementowej wraz warstwą subitu	m <sup>2</sup>		
		4.5*4.74+0.9*0.15	m <sup>2</sup>	21.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.46</b>
296	KNR-W 4-01 d.10 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
297	KNR-W 2-02 d.10 1022-01	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z STWIORB-em wraz z ościeżnicą klamką, szyldek i zamkiem patentowym	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.05	m <sup>2</sup>	1.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.84</b>
298	KNR-W 2-02 d.10 1104-02 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		4.5*4.74+0.9*0.15	m <sup>2</sup>	21.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.46</b>
299	KNR-W 2-02 d.10 1104-03 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 3			
		4.5*4.74+0.9*0.15	m <sup>2</sup>	21.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.46</b>
300	NNRNKB d.10 202 1130-02 lub analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> - pod wykładziny PCV	m <sup>2</sup>		
		4.5*4.74+0.9*0.15	m <sup>2</sup>	21.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.46</b>
301	NNRNKB d.10 202 1134-01 lub analogia	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą" - powierzchnie poziome - posadzki	m <sup>2</sup>		
		4.5*4.74+0.9*0.15	m <sup>2</sup>	21.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.46</b>
302	KNR-W 2-02 d.10 1123-02 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wywinięte na ścianę 10 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna o odporności na ścieranie max 0.02 mm, odporności na wgniatanie max 0.02 mm, trudnozapalne z wierzchnią warstwą zabezpieczoną technologicznie przed zabrudzeniem [nie wymagająca arylowania wstępnego]	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 1.12			
		4.5*4.74+0.9*0.15	m <sup>2</sup>	21.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.46</b>
303	KNR-W 2-02 d.10 1123-04 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 1.12			
		4.5*4.74+0.9*0.15	m <sup>2</sup>	21.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.46</b>
304	KNR-W 4-01 d.10 1202-09 lub analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		4.5*4.74+3.0*[4.74+4.5]*2-0.9*2.0-2.0*0.90+0.15*2.75+0.15*2.0*2+0.15*[0.90+2.05*2]	m <sup>2</sup>	74.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.93</b>
305	KNR-W 4-01 d.10 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		4.5*4.74+3.0*[4.74+4.5]*2-0.9*2.0-2.0*0.90+0.15*2.75+0.15*2.0*2+0.15*[0.90+2.05*2]	m <sup>2</sup>	74.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.93</b>
306	NNRNKB d.10 202 2015-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		4.74*4.5	m <sup>2</sup>	21.33	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.33</b>
307	NNRNKB d.10 202 2013-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		74.93-21.46	m <sup>2</sup>	53.47	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.47</b>
308	NNRNKB d.10 202 1134-01 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome - stropy	m <sup>2</sup>		
		21.46	m <sup>2</sup>	21.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.46</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
309 d.10	NNRNKB 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany 74.93-21.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				53.47	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.47</b>
310 d.10	KNR-W 4-01 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 21.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				21.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.46</b>
311 d.10	KNR-W 4-01 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 57.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				57.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.56</b>
312 d.10	KNR-W 4-01 0702-04 lub analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - po oderwanych listwach podłogowych 4.74*2+4.5*2-0.9	m m		
				17.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.58</b>
313 d.10	KNR-W 4-01 0708-01 lub analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. pod cokoliki z wykładziny PCV wywiniętej na ścianę - szer. tynku do 15 cm 17.85	m m		
				17.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.85</b>
314 d.10	KNR-W 4-01 1212-28 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3.0*2+1.20*2	m m		
				8.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.40</b>
315 d.10	wycena indywidualna	Roboty elektryczne i teleinformatyczne - wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej oświetleniowej i zasilania 230V oraz instalacji teleinformatycznej i domofonowej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załączniki do SIWZ 1	kpl kpl		
				1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
316 d.10	KNR-W 4-03 0606-03 lub analogia	Wymiana opraw świetłówkowych 4	kpl. kpl.		
				4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
317 d.10	KNR-W 4-01 0106-04 lub analogia	Usunięcie z budynku gruzu i parkietu z rozebranych posadzek 21.46*[0.03+0.022]	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.12</b>
318 d.10	KNR-W 4-01 0109-15 0109-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją 1.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.12</b>
<b>11</b>		<b>Remont pomieszczenia nr 114</b>			
319 d.11	KNR-W 4-01 0819-05 lub analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek 4.90*4.50+0.9*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				22.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.18</b>
320 d.11	KNR-W 4-01 0804-07 lub analogia	Zerwanie posadzki cementowej wraz warstwą subitu 4.90*4.50+0.9*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				22.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.18</b>
321 d.11	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.		
				1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
322 d.11	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z STWIORB-em wraz z ościeżnicą klamką, szyldelem i zamkiem patentowym 0.90*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.84</b>
323 d.11	KNR-W 2-02 1104-02 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 4.90*4.50+0.9*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				22.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.18</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
324	KNR-W 2-02 d.11 1104-03 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 4.90*4.50+0.9*0.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.18	  22.18
				<b>RAZEM</b>	<b>22.18</b>
325	NNRNKB d.11 202 1130-02 lub analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> - pod wykładziny PCV 4.90*4.50+0.9*0.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.18	  22.18
				<b>RAZEM</b>	<b>22.18</b>
326	NNRNKB d.11 202 1134-01 lub analogia	Gruntowanie podłożu emulsją gruntującą - powierzchnie poziome - posadzki 4.90*4.50+0.9*0.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.18	  22.18
				<b>RAZEM</b>	<b>22.18</b>
327	KNR-W 2-02 d.11 1123-02 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wywinęte na ścianę 10 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna o odporności na ścieranie max 0.02 mm, odporności na wgniatanie max 0.02 mm, trudnozapalne z wierzchnią warstwą zabezpieczoną technologicznie przed zabrudzeniem [nie wymagająca atrylowania wstępnego] Krotność = 1.12 4.90*4.50+0.9*0.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.18	  22.18
				<b>RAZEM</b>	<b>22.18</b>
328	KNR-W 2-02 d.11 1123-04 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Krotność = 1.12 4.90*4.50+0.9*0.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.18	  22.18
				<b>RAZEM</b>	<b>22.18</b>
329	KNR-W 4-01 d.11 1202-09 lub analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 4.90*4.50+3.0*[4.90+4.50]*2-0.9*2.0-2.0*0.90+0.15*2.75+0.15*2.0*2+0.15*[0.90+2.05*2]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  76.61	  76.61
				<b>RAZEM</b>	<b>76.61</b>
330	KNR-W 4-01 d.11 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.90*4.50+3.0*[4.90+4.50]*2-0.9*2.0-2.0*0.90+0.15*2.75+0.15*2.0*2+0.15*[0.90+2.05*2]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  76.61	  76.61
				<b>RAZEM</b>	<b>76.61</b>
331	NNRNKB d.11 202 2015-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> 4.50*4.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.05	  22.05
				<b>RAZEM</b>	<b>22.05</b>
332	NNRNKB d.11 202 2013-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 76.61-22.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.56	  54.56
				<b>RAZEM</b>	<b>54.56</b>
333	NNRNKB d.11 202 1134-01 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome - stropy 22.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.05	  22.05
				<b>RAZEM</b>	<b>22.05</b>
334	NNRNKB d.11 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany 76.61-22.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.56	  54.56
				<b>RAZEM</b>	<b>54.56</b>
335	KNR-W 4-01 d.11 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 22.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.05	  22.05
				<b>RAZEM</b>	<b>22.05</b>
336	KNR-W 4-01 d.11 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 54.56	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.56	  54.56
				<b>RAZEM</b>	<b>54.56</b>
337	KNR-W 4-01 d.11 0702-04 lub analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - po oderwanych listwach podłogowych 4.90*2+4.5*2-0.9	m  m	  17.90	  17.90
				<b>RAZEM</b>	<b>17.90</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
338 d.11	KNR-W 4-01 0708-01 lub analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. pod cokoliki z wykładziny PCV wywiniętej na ścianę - szer. tynku do 15 cm	m		
		17.90	m	17.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.90</b>
339 d.11	KNR-W 4-01 1212-28 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		3.0*2+1.20*2	m	8.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.40</b>
340 d.11	wycena indywidualna	Roboty elektryczne i teleinformatyczne - wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej oświetleniowej i zasilania 230V oraz instalacji teleinformatycznej i domofonowej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załączniki do SIWZ	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
341 d.11	KNR-W 4-03 0606-03 lub analogia	Wymiana opraw świetlówkowych	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
342 d.11	KNR-W 4-01 0106-04 lub analogia	Usunięcie z budynku gruzu i parkietu z rozebranych posadzek	m <sup>3</sup>		
		22.05*[0.03+0.022]	m <sup>3</sup>	1.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.15</b>
343 d.11	KNR-W 4-01 0109-15 0109-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji betonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		1.15	m <sup>3</sup>	1.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.15</b>
<b>12</b>		<b>Remont pomieszczenia Łącznik 113-114</b>			
344 d.12	KNR-W 4-01 1202-09 lub analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(9.25*4.5+3.0*(9.25*2+4.5*2+4.7*2+2.5*2))-0.9*2.1*4-4*0.9*2.10)*0.5	m <sup>2</sup>	76.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.10</b>
345 d.12	KNR-W 4-01 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		(9.25*4.5+3.0*(9.25*2+4.5*2+4.7*2+2.5*2))-0.9*2.1*4-4*0.9*2.10)*0.5	m <sup>2</sup>	76.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.10</b>
346 d.12	NNRNKB 202 2015-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(4.5*9.25)*0.3	m <sup>2</sup>	12.49	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.49</b>
347 d.12	NNRNKB 202 2013-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(76.1-41.62)*0.3	m <sup>2</sup>	10.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.34</b>
348 d.12	NNRNKB 202 1134-01 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome - stropy	m <sup>2</sup>		
		4.5*9.25	m <sup>2</sup>	41.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.62</b>
349 d.12	NNRNKB 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany	m <sup>2</sup>		
		3.0*(9.25*2+4.5*2+4.7*2+2.5*2))-0.9*2.1*4-4*0.9*2.10	m <sup>2</sup>	110.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.58</b>
350 d.12	KNR-W 4-01 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		41.62	m <sup>2</sup>	41.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.62</b>
351 d.12	KNR-W 4-01 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		110.58	m <sup>2</sup>	110.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.58</b>
<b>13</b>		<b>Remont pomieszczenia nr 115</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
352 d.13	wycena indywidualna	Nakładki prefabrykowane z PVC w kształcie litery L na parapety betonowe i lastrykowe szerokości do 40 cm 2.15	m m	2.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.15</b>
353 d.13	KNR-W 4-01 0819-05 lub analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek 2.80*5.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.60</b>
354 d.13	KNR-W 4-01 0804-07 lub analogia	Zerwanie posadzki cementowej wraz warstwą subitu 2.80*5.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.60</b>
355 d.13	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
356 d.13	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z STWIORB-em wraz z ościeżnicą klamką, szyldem i zamkiem patentowym 0.90*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.84</b>
357 d.13	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01-analogia - obudowa rur kanalizacyjnych 3.0*(0.3+0.5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.40</b>
358 d.13	KNR-W 2-02 1104-02 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 2.8*5.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.60</b>
359 d.13	KNR-W 2-02 1104-03 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 16.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.60</b>
360 d.13	NNRNKB 202 1130-02 lub analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> - pod wykładziny PCV 16.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.60</b>
361 d.13	NNRNKB 202 1134-01 lub analogia	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą - powierzchnie poziome - posadzki 16.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.60</b>
362 d.13	KNR-W 2-02 1123-02 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wywinęte na ścianę 10 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna o odporności na ścieranie max 0.02 mm, odporności na wgniatanie max 0.02 mm, trudnozapalne z wierzchnią warstwą zabezpieczoną technologicznie przed zabrudzeniem [nie wymagająca arylowania wstępnego] Krotność = 1.12 16.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.60</b>
363 d.13	KNR-W 2-02 1123-04 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Krotność = 1.12 16.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.60</b>
364 d.13	KNR-W 4-01 1202-09 lub analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 5.9*4.0+3.0*[5.9+4.0]*2-0.9*2.0-2.0*0.90+0.15*2.75+0.15*2.0*2+0.15*[0.90+2.05*2]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	81.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.16</b>
365 d.13	KNR-W 4-01 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.8*5.93+3.0*[2.8+5.93]*2-0.9*2.0-2.0*0.90+0.15*2.75+0.15*2.0*2+0.15*[0.90+2.05*2]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.15</b>
366 d.13	NNRNKB 202 2015-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.8*5.93	m <sup>2</sup>	16.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.60</b>
367 d.13	NNRNKB 202 2013-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		67.15-16.60	m <sup>2</sup>	50.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.55</b>
368 d.13	NNRNKB 202 1134-01 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome - stropy	m <sup>2</sup>		
		2.8*5.93	m <sup>2</sup>	16.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.60</b>
369 d.13	NNRNKB 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany	m <sup>2</sup>		
		57.56	m <sup>2</sup>	57.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.56</b>
370 d.13	KNR-W 4-01 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		50.55	m <sup>2</sup>	50.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.55</b>
371 d.13	KNR-W 4-01 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		50.55	m <sup>2</sup>	50.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.55</b>
372 d.13	KNR-W 4-01 0702-04 lub analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - po oderwanych listwach podłogowych	m		
		5.93*2+2.8*2-0.9	m	16.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.56</b>
373 d.13	KNR-W 4-01 0708-01 lub analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. pod cokoliki z wykładziny PCV wywiniętej na ścianę - szer. tynku do 15 cm	m		
		16.56	m	16.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.56</b>
374 d.13	KNR-W 4-01 1212-28 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		3.0*2+1.20*2	m	8.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.40</b>
375 d.13	wycena indywidualna	Roboty elektryczne i teleinformatyczne - wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej oświetleniowej i zasilania 230V oraz instalacji teleinformatycznej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załączniki do SIWZ	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
376 d.13	KNR-W 4-03 0606-03 lub analogia	Wymiana opraw świetłówkowych	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
377 d.13	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
378 d.13	wycena indywidualna	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej - Podgrzewacz wody elektryczny, umywalkowy przepływowy wody - jednofazowe bezciśnieniowe, zasilanie 230 V o mocy 5,5 kW o pojemności 10-15 litrów - bez podgrzewacza	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
379 d.13	wycena indywidualna	Wymiana podejścia kanalizacji sanitarnej z umywalki na odcinku od umywalki do pomieszczenia piętro niżej. Kanalizacja z rur PVC wraz z wkuciem rur w ścianę i zamurowaniem i zaprawieniem bruzd	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
380 d.13	wycena indywidualna	Wymiana podejścia instalacji wodociągowej do umywalki na odcinku od baterii do pomieszczenia piętro niżej. Instalacja z rur stalowych ocynkowanych wraz z wkuciem rur w ścianę i zamurowaniem i zaprawieniem bruzd	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
381 d.13	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
382 d.13	KNR-W 4-01 0106-04 lub analogia	Usunięcie z budynku gruzu i parkietu z rozebranych posadzek  16.60*[0.03+0.022]	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.86</b>
383 d.13	KNR-W 4-01 0109-15 0109-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji betonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją  0.86	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.86	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.86</b>
<b>14</b>		<b>Remont pomieszczenia nr 116 A i B, 117</b>			
384 d.14	KNR-W 4-01 0438-04 analogia	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych  3.0*(3.5+2.55+0.52)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.71</b>
385 d.14	KNR-W 4-01 0438-03	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli  3.0*(3.5+2.55+0.52)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.71</b>
386 d.14	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 3.0*(3.62+4.20)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.46</b>
387 d.14	wycena indywidualna	Nakładki prefabrykowane z PVC w kształcie litery L na parapety betonowe i lastrykowe szerokości do 40 cm  2.15*3+0.8*2	m  m	  8.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.05</b>
388 d.14	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  3.62*3.45+4.2*3.45+3.52*2.55+2.18*2.47	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.34</b>
389 d.14	KNR-W 4-01 0819-05 lub analogia	Rozebranie posadzek z deszczułek  3.62*3.45+4.2*3.45+3.52*2.55+2.18*2.47	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.34</b>
390 d.14	KNR-W 4-01 0804-07 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - lastryko  2.80*1.96	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.49	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.49</b>
391 d.14	KNR-W 4-01 0804-07 lub analogia	Zerwanie posadzki cementowej wraz warstwą subitu  3.62*3.45+4.2*3.45+3.52*2.55+2.18*2.47	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.34</b>
392 d.14	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  4	szt.  szt.	  4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
393 d.14	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z STWIORB-em wraz z ościeżnicą klamką, szyldem i zamkiem patentowym 0.90*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.84</b>
394 d.14	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z STWIORB-em wraz z ościeżnicą klamką, szyldem i zamkiem patentowym, samozamykaczem i połączeniem do inatałacji domofonu 0.90*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.84</b>
395 d.14	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01-analogia - obudowa rur kanalizacyjnych 3.0*(0.3+0.5)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.40</b>
396 d.14	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 3*(2.5+2.40+2.3+1.5+4.5+2.4)-3*2.1*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.20</b>
397 d.14	KNR-W 2-02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.  3.0*1.70-2.1*1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
398 d.14	KNR-W 2-02 1104-02 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 8.00*9.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76.80	 76.80
				<b>RAZEM</b>	<b>76.80</b>
399 d.14	KNR-W 2-02 1104-03 lub analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 76.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76.80	 76.80
				<b>RAZEM</b>	<b>76.80</b>
400 d.14	NNRNKB 202 1130-02 lub analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> - pod wykładziny PCV 76.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76.80	 76.80
				<b>RAZEM</b>	<b>76.80</b>
401 d.14	NNRNKB 202 1134-01 lub analogia	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą" - powierzchnie poziome - posadzki 76.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76.80	 76.80
				<b>RAZEM</b>	<b>76.80</b>
402 d.14	KNR-W 2-02 1123-02 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wywinęte na ścianę 10 cm -wykładzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna o odporności na ścieranie max 0.02 mm, odporności na wgniatanie max 0.02 mm, trudnozapalne z wierzchnią warstwą zabezpieczoną technologicznie przed zabrudzeniem [nie wymagająca arylowania wstępnego] Krotność = 1.12 76.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76.80	 76.80
				<b>RAZEM</b>	<b>76.80</b>
403 d.14	KNR-W 2-02 1123-04 lub analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Krotność = 1.12 76.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76.80	 76.80
				<b>RAZEM</b>	<b>76.80</b>
404 d.14	KNR-W 4-01 1202-09 lub analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 3.0*(2*8.0+2*9.60)-3*(2*1.5*2)-2*1.15*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 83.00	 83.00
				<b>RAZEM</b>	<b>83.00</b>
405 d.14	KNR-W 4-01 1204-08 lub analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.0*(2*8.0+2*9.60)-3*(2*1.5*2)-2*1.15*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 83.00	 83.00
				<b>RAZEM</b>	<b>83.00</b>
406 d.14	NNRNKB 202 2015-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> 76.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76.80	 76.80
				<b>RAZEM</b>	<b>76.80</b>
407 d.14	NNRNKB 202 2013-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 83.0+3*(2.5+2.40+2.3+1.5+4.5+2.4)*2-3*2.1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 164.00	 164.00
				<b>RAZEM</b>	<b>164.00</b>
408 d.14	NNRNKB 202 1134-01 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome - stropy 76.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76.80	 76.80
				<b>RAZEM</b>	<b>76.80</b>
409 d.14	NNRNKB 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany 164	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 164.00	 164.00
				<b>RAZEM</b>	<b>164.00</b>
410 d.14	KNR-W 4-01 1204-01 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 76.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76.80	 76.80
				<b>RAZEM</b>	<b>76.80</b>
411 d.14	KNR-W 4-01 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 164	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 164.00	 164.00
				<b>RAZEM</b>	<b>164.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
412	KNR-W 4-01 d.14 0702-04 lub analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - po oderwanych listwach podłogowych 8.0*2+2*9.6	m m	 35.20	 35.20
				<b>RAZEM</b>	<b>35.20</b>
413	KNR-W 4-01 d.14 0708-01 lub analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. pod cokoliki z wykładziny PCV wywiniętej na ścianę - szer. tynku do 15 cm 35.20	m m	 35.20	 35.20
				<b>RAZEM</b>	<b>35.20</b>
414	KNR-W 4-01 d.14 1212-28 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3.0*4+1.20*4	m m	 16.80	 16.80
				<b>RAZEM</b>	<b>16.80</b>
415	wycena indywidualna	Roboty elektryczne i teleinformatyczne - wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej oświetleniowej i zasilania 230V oraz instalacji teleinformatycznej i domofonowej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załączniki do SIWZ 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
416	KNR-W 4-03 d.14 0606-03 lub analogia	Wymiana opraw świetłokowych 3*2+1	kpl. kpl.	 7.00	 7.00
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
417	KNR-W 4-02 d.14 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
418	wycena indywidualna	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej - Podgrzewacz wody elektryczny, umywalkowy przepływowy wody - jednofazowe bezciśnieniowe, zasilanie 230 V o mocy 5,5 kW o pojemności 10-15 litrów - bez podgrzewacza 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
419	wycena indywidualna	Wymiana podejścia kanalizacji sanitarnej z umywalki na odcinku od umywalki do pomieszczenia piętro niżej. Kanalizacja z rur PVC wraz z wkuciem rur w ścianę i zamurowaniem i zaprawieniem bruzd 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
420	wycena indywidualna	Wymiana podejścia instalacji wodociągowej do umywalki na odcinku od baterii do pomieszczenia piętro niżej. Instalacja z rur stalowych ocynkowanych wraz z wkuciem rur w ścianę i zamurowaniem i zaprawieniem bruzd 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
421	KNR-W 4-02 d.14 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
422	KNR-W 4-01 d.14 0106-04 lub analogia	Usunięcie z budynku gruzu i parkietu z rozebranych posadzek (8.0*9.60)*[0.03+0.022]+0.12*23.46+0.10*19.71	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.78	 8.78
				<b>RAZEM</b>	<b>8.78</b>
423	KNR-W 4-01 d.14 0109-15 0109-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją 8.78	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.78	 8.78
				<b>RAZEM</b>	<b>8.78</b>
<b>15</b>		<b>Wymiana drzwi na I piętrze</b>			
424	KNR-W 4-01 d.15 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> (2xWC, 101 i 113) 4	szt. szt.	 4.00	 4.00
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
425	KNR-W 2-02 d.15 1022-01	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z STWIORB-em wraz z ościeżnicą klamką, szyldem i zamkiem patentowym, samozamykaczem i połączeniem do inatałacji domofonu 101 i 113 2*0.90*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.69	 3.69
				<b>RAZEM</b>	<b>3.69</b>
426	KNR-W 2-02 d.15 1022-01	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z STWIORB-em z tulejami wentylacyjnymi wraz z ościeżnicą klamką, szyldem, blokadą łożenkową i samozamykaczem 0.90*2.05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.69	 3.69
				<b>RAZEM</b>	<b>3.69</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
427 d.15	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 0.5*((0.9*2+2.1*4)*4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.40</b>
428 d.15	NNRNKB 202 2015-01 lub analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> 20.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.40</b>
429 d.15	NNRNKB 202 1134-02 lub analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe - ściany 20.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.40</b>
430 d.15	KNR-W 4-01 1204-02 lub analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 20.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.40</b>
431 d.15	KNR-W 4-01 0109-15 0109-16 lub analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji betonowych na odległość 15 km wraz z utylizacją 2.10*0.9*0.05*4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.38</b>
<b>16</b>		<b>Stolarka okienna</b>			
432 d.16	kalk. własna	Naprawa drzwi balkonowych w pokojach 107,108,109,110,111,111A,112 (zwiększenie liczy zawiasów) wymiana opierzeń 7	1 kpl. 1 kpl.	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
<b>17</b>		<b>Szafa teleinformatyczna i rozdzielnia elektryczna, tablica diodowa</b>			
433 d.17	wycena indywidualna	Szafa teleinformatyczna - reorganizacja - wypięcie starych obwodów, uporządkowanie, wyczyszczenie - zgodnie z wytycznymi do instalacji teleinformatycznych stanowiących załączniki do SIWZ 1	kpl kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
434 d.17	wycena indywidualna	Diodowa tablica świetlna na wejściu do budynku zgodnie z wytycznymi do instalacji teleinformatycznych stanowiących załączniki do SIWZ 1	kpl kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
435 d.17	wycena indywidualna	Montaż rozdzielnic elektrycznych z wyposażeniem zgodnie z wytycznymi do instalacji elektrycznych stanowiących załączniki do SIWZ 2	kpl kpl	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>