

Formularz rzeczowo-cenowy

na dostawę sprzętu RTV do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

CZĘŚĆ III: Dostawa sprzętu audiowizualnego

L.p.	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość zam. podst.	Ilość- opcja	Cena jed. brutto [PLN]	Wartość zam. podst brutto	Wartość zam. z opcji brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aktywna kolumna mobilna z odtwarzaczem MP3 oraz portem Bluetooth <ul style="list-style-type: none">- wbudowany odtwarzacz MP3,- wbudowany port Bluetooth,- wbudowany czytnik USB i SD,- min. 1 x mikrofon bezprzewodowy w zestawie z kolumną,- regulacja głośności oraz kontrola ECHO dla mikrofonu,- regulacja głośności muzyki,- wbudowany akumulator oraz ładowarka,- solidny uchwyt i kółka dla ułatwienia transportu	szt.	1	1			
2	Dyktafon cyfrowy <ul style="list-style-type: none">- pamięć wewnętrzna min. 4 GB,- gniazdo kart pamięci microSD/SDHC,- wbudowany mikrofon stereofoniczny,- gniazdo mikrofonowe, gniazdo słuchawkowe,- czytelny wyświetlacz LCD,- regulacja czułości mikrofonu,- blokada przycisków,- system redukcji szumów,- obsługiwane formaty dźwięku: MP3, LPCM- wbudowany zegar i datownik,- zapisywanie daty nagrania,- możliwość połączenia z komputerem,- USB 2.0,- kabel USB	szt.	4	2			
3	Interkom kasowy, duplex, <ul style="list-style-type: none">- przenośny mikrofon z głośnikiem,- dwa niezależne tory akustyczne- płynna regulacja natężenia dźwięku,- wyjście do nagrywania rozmów,- moc akustyczna: min. 4 W głośnik wewnętrzny- moc akustyczna min. 1 W głośnik zewnętrzny,- zasilacz min. 12 V/DC.	szt.	4	2			

L.p.	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość zam. podst.	Ilość- opcja	Cena jed. brutto [PLN]	Wartość zam. podst brutto	Wartość zam. z opcji brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Kabel HDMI 1,5m - wysokiej jakości przewodnik z miedzi beztlenuowej, obsługa standardu HDMI 1.4 , 1.3b - pasmo: 340MHz / przepustowość sygnału 10,2 Gb/s, - obsługa rozdzielczości 4096x2160 (4K), - obsługa 3D (obrazu trójwymiarowego) zgodnej ze specyfikacją HDMI 1.4, kompatybilny z HDTV oraz HDCP, - kanał zwrotny Audio (ARC), - pozłacane 24 karatowym złotem wtyki, wytrzymała i elastyczna izolacja zewnętrzna, długość przewodu min. 1,5 m.	szt.	61	31			
5	Kabel HDMI - DVI-D 1,5 m - wtyk HDMI typ A męski 19 pin, pozłacany, - wtyk DVI-D Single Link 18+1 pin, pozłacany, - długość: min.1,5 metra,	szt.	1	1			
6	Kabel HDMI 10m - wysokiej jakości przewodnik z miedzi beztlenuowej, obsługa standardu HDMI 1.4 1.3b - pasmo: 340MHz / przepustowość sygnału 10,2 Gb/s, - obsługa rozdzielczości 4096x2160 (4K), - obsługa 3D (obrazu trójwymiarowego) zgodnej ze specyfikacją HDMI 1.4, kompatybilny z HDTV oraz HDCP, - kanał zwrotny Audio (ARC), - pozłacane 24 karatowym złotem wtyki, wytrzymała i elastyczna izolacja zewnętrzna, długość przewodu min. 10 m.	szt.	12	6			
7	Kabel HDMI 15m - wysokiej jakości przewodnik z miedzi beztlenuowej, obsługa standardu HDMI 1.4 , 1.3b - pasmo: 340MHz / przepustowość sygnału 10,2 Gb/s, - obsługa rozdzielczości 4096x2160 (4K), - obsługa 3D (obrazu trójwymiarowego) zgodnej ze specyfikacją HDMI 1.4, kompatybilny z HDTV oraz HDCP, - kanał zwrotny Audio (ARC), - pozłacane 24 karatowym złotem wtyki, wytrzymała i elastyczna izolacja zewnętrzna, długość przewodu min. 15 m.	szt.	7	4			

L.p.	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość zam. podst.	Ilość- opcja	Cena jed. brutto [PLN]	Wartość zam. podst brutto	Wartość zam. z opcji brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Pilot do prezentacji - obsługiwanie prezentacji w programach Keynote® i PowerPoint® - funkcja przewijania slajdów, - zasięg pilota minimum 50m, - odbiornik USB chowany wewnątrz prezentera, - zintegrowany wskaźnik laserowy, - kompatybilny z systemami Windows i Mac OS X	szt.	1	1			
9	Prześciówka /adapter DVI-D na HDMI - umożliwiająca podłączenie telewizora do komputera z gniazdem DVI-D (Dual Link), - męskie złącze DVI-D (wtyk), - żeńskie złącze HDMI (gniazdo), - solidne i precyzyjne wykonanie adaptera, - ekranowana cała powierzchnia adaptera.	szt.	16	8			
10	Radiobudzik - cyfrowy, - funkcje: zegar, timer, budzenie radiem, budzenie dźwiękiem, - zasilanie bateria/sieć	szt.	2	1			
11	Radioodtwarzacz - odtwarzanie CD, - sposób umieszczania płyt-pionowy, - standardy odtwarzania CD-R/RW, MP3, WMA , - dźwięk stereo, - typ głośników szerokopasmowe, - moc wyjściowa RMS min. 2 W, - odtwarzanie plików MP3 przez złącze USB,	szt.	3	2			

L.p.	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość zam. podst.	Ilość- opcja	Cena jed. brutto [PLN]	Wartość zam. podst brutto	Wartość zam. z opcji brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Radioodtwarzacz - sposób umieszczania płyty CD od góry, - standardy odtwarzania : płyty CD-R/RW i MP3, WMA - odtwarzanie plików MP3, WMA przez złącze USB, - Radio analogowe z pamięcią, - zakres fal radiowych FM, - liczba stacji radiowych do zaprogramowania min. 20, - dźwięk stereo dwudrożny z systemem bass reflex, - moc wyjściowa RMS min. 2 x 6 W, - korektor dźwięku, - podbicie basów, - wyświetlacz czarno-biały LCD, - pilot, - funkcje dodatkowe: Bluetooth, - uchwyt do przenoszenia, - wejścia/wyjścia, złącze USB, - wejście AUX - 3,5 mm, - wyjście słuchawkowe, - zasilanie 6 baterii R14 (w zestawie) , sieciowe 220-240 V, 50/60 Hz	szt.	1	1			
13	Radio/miniwieża - radio analogowe z pamięcią, FM, - liczba stacji min.15, - odtwarzacz CD (CD-Audio i CD-r/RW), - sposób umieszczania płyty: szuflada sterowana elektrycznie - złącze USB, - wejście antenowe, - obsługiwane formaty audio: MP3 - 2 kolumny szerokopasmowe, - moc znamionowa RMS: 2x10W, - korektor dźwięku (equalizer), - wyłącznik czasowy, na wyposażeniu: pilot z bateriami, antena FM, instrukcja obsługi w języku polskim, przewody głośnikowe	szt.	2	1			

L.p.	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość zam. podst.	Ilość- opcja	Cena jed. brutto [PLN]	Wartość zam. podst brutto	Wartość zam. z opcji brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Zestaw głośnikowy - typ zestawu SoundBar, - moc głośnika min. 2x40 W, - gniazda wejściowe: analogowe wejście audio: minimum jedno gniazdo HDMI in, - gniazda wyjściowe: minimum jedno HDMI out, - system dźwięku : Dolby Digital - zastosowana technologia Bluetooth, - pilot zdalnego sterowania.	szt.	1	1			
15	Zestaw głośników multimedialnych - typ zestawu 2.0 , - moc głośnika min.10 W, - pasmo przenoszenia 80Hz-20KHz, - regulacja głośności i barwy dźwięku, - wejście AUX, - wyjście słuchawkowe, - rozmiar głośników nie większy niż (sz/w/gł): 90/250/124 mm	szt.	7	4			
16	Zestaw głośników multimedialnych - typ zestawu 2.0 , - moc głośnika min.100 W, - pasmo przenoszenia 50Hz-20KHz, - wejścia: 4x RCA + ; pilot bezprzewodowy, - rozmiar głośników nie większy niż 210 x 360 x 270 mm (SZ x W x GŁ) obudowa drewnopodobna	szt.	7	4			
17	Zestaw głośników multimedialnych - typ zestawu 2.0 - głośniki stereofoniczne, - moc głośnika min. 70 W, moc RMS 140W - pasmo przenoszenia 50Hz-20kHz, - gniazda wejściowe: 2x RCA ; HDMI in, Coaxial:Optical TOSLINK, - gniazda wyjściowe: HDMI out; - stosunek sygnału/szumu: nie mniej niż 80dB, - pilot zdalnego sterowania.	szt.	3	2			

L.p.	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość zam. podst.	Ilość- opcja	Cena jed. brutto [PLN]	Wartość zam. podst brutto	Wartość zam. z opcji brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Zestaw mikrofonu bezprzewodowego, wieloczęstotliwościowy - 1 mikrofon krawatowy z nadajnikiem, - 1 odbiornik oraz zasilacz - system true diversity - możliwość wyboru min. 100 kanałów UHF (672-697 MHz), - funkcja ACT do przesyłania wybranej częstotliwości w podczerwieni do nadajnika mikrofonowego, - automatyczne wyszukiwanie częstotliwości, - próg wyciszenia szumów (squellch) i regulacja głośności - częstotliwość nośna: 672-697 MHz, - moc nadajnika: < 10mW -- zasilanie (nadajnik: 2 x 1,5 V, bateria AA)	szt.	3	2			
					razem		

UWAGA WYKONAWCY:

Wartość z pozycji: "Razem wartość brutto zam. podstawowego" oraz "Razem wartość brutto zam. objętego prawem opcji" należy przenieść do „FORMULARZA OFERTY” – załącznik nr 1 do SIWZ;

.....
podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

