

Formularz rzeczowo-cenowy

na dostawę sprzętu RTV i AGD do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

CZĘŚĆ 2: Dostawa odkurzaczy i szorwarek

L.p.	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość zam. podst.	Ilość- opcja	Cena jed. brutto [PLN]	Wartość zam. podst brutto	Wartość zam. z opcji brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Akumulatorowy odkurzacz basenowy <ul style="list-style-type: none">- głowica ssąca,- do czyszczenia punktowego pozwalająca na gładkie dotarcie do rogów i szczelin,- czas pracy do 45 min,- mocowanie do dowolnego kija teleskopowego,- dysza szczelinowa,- szczotki,- szerokość głowicy min. 200mm,- waga max 3 kg	szt.	1	1			
2	Bezprzewodowy i bezworkowy odkurzacz <ul style="list-style-type: none">- moc silnika min. 100W,- zbiornik na kurz o pojemności min. 0,4 l,- ładowarka,- ssawka szczelinowa w komplecie	szt.	1	1			

3	Maszyna szorująca jednotarczowa dwubiegowa - dwa poziomy mocy - nie mniej niż 1100 /1500W, - przewód min. 12,5m, - prędkość obr. tarczy min. 185 / 370 obr./min, - wysokość max. 125 cm, - średnica pada min. 43 cm, - funkcje: polerowanie, czyszczenie natryskowe, szorowanie, usuwanie powłok, zbieranie pyłu, - łatwy montaż szczotki, - ergonomiczny uchwyt, - łatwa wymiana kabla	szt.	2	1			
4	Maszyna szorująco-zbierająca - dwa poziomy mocy - nie mniej niż 1000 /1400W, - automat szorująco suszący z funkcją polerowania, - czas pracy na akumulatorze min. 2,5 h, - silnik szczotki min. 1000W, - moc silnika ssącego min. 400W, - podciśnienie min. 110 mbar, - średnica pada min. 43 cm. - zbiornik roztworu min. 32 l, - szerokość dyszy ssącej min. 76 cm, - składany uchwyt prowadzący W skład zestawu wchodzi: szczotka nylonowa, pad holder, baterie żelowe o pojemności min 65 Ah, prostownik zewnętrzny, ssawa paraboliczna, gumy zbierające z możliwością wykorzystania na 4 strony	szt	2	1			
5	Myjka do okien - szerokość ssawki min. 270 mm, - zbiornik wody brudnej min.100 ml - czas ładowania akumulatora max. 210 min. - czas pracy ciąglej na akumulatorze min. 30 min. - wyposażenie: wymienna bateria litowo-jonowa, - ładowarka, - stacja ładowania	szt	1	1			

6	Myjka wysokociśnieniowa - ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks.160 / 2 - maks.16, - wydajność tłoczenia - max 600 l/h, - maksymalna temperatura doprowadzanej wody 60 st. C., - moc przyłącza - min. 2,4kW, - zbiornik na detergent - wyposażenie standardowe: wbudowany filtr wody, - adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4", - wąż wysokociśnieniowy min.10 m, - zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy, - pistolet spryskujący, - silnik chłodzony wodą, - lanca, - dysza rotacyjna, - wąż ssący	szt.	3	2			
7	Odkurzacz do sprzątania dużych powierzchni - moc. min.1100W, - pojemność worka. min.9 l, - podciśnienie robocze min. 200 mbar, - przewód zasilający min. 10 m, - mechanizm regulacji mocy ssania, - 3 worki zapasowe	szt.	12	6			
8	Odkurzacz ręczny akumulatorowy - zastosowanie: do odkurzania tapicerki na krzesłach i fotelach - dane techniczne: czas ładowania: max. 60 min, - czas działania: min. 15 min, - wskaźnik stanu baterii, - ssawka szczelinowa, - możliwość zbierania płynów, - szczotka do odkurzania sierści i włosów, - pojemnik na kurz min.0,2 l, - zmywalny filtr, - zasilanie :15,6V, - ładowarka	szt.	2	1			

9	Odkurzacz workowy - moc min. 800W, - przewód zasilający min. 6 m, - koła bezpieczne dla podłóg, - regulacja mocy, - schowek na akcesoria w obudowie	szt.	13	7			
10	Prowadzony automat szorujący - moc min. 800W, - przewód zasilający min. 10 metrów, - szerokość robocza 300 – 400 mm, - zbiornik na roztwór i nieczystości, - ergonomiczny uchwyt, - dysze ssące, - ssawa ręczna do trudno dostępnych miejsc	szt	1	1			
11	Szorowarka jednotarczowa - powierzchnia robocza 330 mm, - obroty: 200 obr/min, - moc silnika: min. 400W, - zasięg pracy: min. 24 m, - pad do polerowania, - pad z mikrofibry do czyszczenia, - szczotka pierścieniowa, - uchwyt pada, - środek polerujący o poj. min.0.5 l, - środek czyszczący o poj. min.1 l	kpl	2	1			

12	Urządzenie do czyszczenia parą (parownica) - do czyszczenia wszystkich powierzchni wodoodpornych, płytek ceramicznych i podłóg kamiennych, fug, kątów i innych miejsc trudnodostępnych w toaletach i korytarzach, - moc grzałki: min. 2000W, - ciśnienie pary: min. 4 bary, - pojemność zbiornika min. 2 l, - lejek do napełniania, - wąż parowy z pistoletem, - dysza punktowa, - dysza ręczna, - dysza do okien, - szczotka okrągła, - dysza podłogowa	szt.	1	1			
					Razem		

UWAGA WYKONAWCY:

Wartość z pozycji: "Razem wartość brutto zam. podstawowego" oraz "Razem wartość brutto zam. objętego prawem opcji" należy przenieść do „FORMULARZA OFERTY” – załącznik nr 1 do SIWZ;

.....

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy