

## Pokój 103

1. Szafa z półkami 700x 1900x400 + nadstawka 700x1000x400 (szerxwysxgl) wnadstawce 2 półki regulowane	kpl. 3
2. Nadstawka 500x1130x400 (3 drzwi)	szt. 1
3. Nadstawka narożna rys. 1 (drzwi podwójne)	szt. 1
4. Nadstawka 500x900x400 (drzwi podwójne)	szt. 1
5. Maskownica góra 100x 7000	szt. 1

## WYKONANIE

Wykonać z płyty wiórowej z płyty wiórowej laminowanej o gr.18 mm. Wąskie płaszczyzny korpusów okleinowane obrzeżem PCV o gr.0,8 mm, natomiast wąskie płaszczyzny drzwi okleinowane obrzeżem PCV o gr.2 mm. W drzwiach zastosować zamki patentowe meblowe do szaf typu „Baskwil” otwierane jednym kluczem. Zamawiający wymaga aby była możliwość (na życzenie użytkownika) otwierania wszystkich zamków jednym kluczem. Należy zastosować typ zamków, w których występuje możliwość wymiany wkładek patentowych (bębenków) bez konieczności demontażu całego zamka. Kolor płyty dostosować do istniejących mebli

Uwaga!

Należy zastosować odpowiednio zamki prawe i lewe. Listwa przemykowa wykonana z PCV typu zatrzask zakrywająca wkręty mocujące z amortyzatorem silikonowym na całej długości.

Ścianki tylne wykonane z płyty HDF foliowanej o gr. 3 mm, kolor folii i rysunek ustalić z zamawiającym. Na wszystkich płaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki oraz niechlujnie wykonane zaprawki.

Całość wykonana na połączeniach kołkowych nierozłącznych. Nie dopuszcza się połączeń na wkręty np. typu konfirmant lub mimośrodowych.

Wszystkie nadstawki wyposażone w drzwiczki z zamkiem patentowym typu „Baskwil”.

Drzwi szaf mocować na zawiasach puszkowych o średnicy 35 mm posiadających dożywotnią gwarancję potwierdzoną atestem producenta, wytrzymałością co najmniej 200 000 razy otwierania i zamykania. Zawiasy powinny zapewniać samoczynne, płynne i delikatne domykanie się drzwi. Wszystkie fronty szaf powinny być wyposażone w metalowy uchwyt służący do ich otwierania. Kształt uchwytów ustalić ze zleceniodawcą, dobrać do drzwi istniejących.

Wymiary podane w mm.

Dokładny pomiar wykonać u Zamawiającego. Kolor mebli dostosować do istniejących.

Uwaga!! Nadstawka nr 2 dzielona w stosunku 2/3. Wyposażona w 3 drzwi.

Rys. 1 - Wysokość nadstawki 500mm

