



Nr zamówienia: ZZ/48/019/D/19

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY	J.M.	ILOŚĆ	POW 1SZT.[M2]	ILOŚĆ [M2]
<ul style="list-style-type: none">• roleta w kasecie z prowadnicami regulowane napędem łańcuszkowym,• mechanizm łańcuszkowy płynnie opuszczający jak i podnoszący tkaninę roletową,• prowadnice minimalizujące prześwity,• tkanina gładka podgumowana nieprzepuszczająca światła słonecznego,• wym. szyby *: 1025 x 880 mm [szerokość x wysokość],• gramatura: min. 160 g/m²,• kolor: do uzgodnienia.	szt.	2	0,90	1,80
<ul style="list-style-type: none">• roleta w kasecie z prowadnicami regulowane napędem łańcuszkowym sięgającym do dolnej krawędzi dolnego okna,• mechanizm łańcuszkowy płynnie opuszczający jak i podnoszący tkaninę roletową,• prowadnice minimalizujące prześwity,• tkanina gładka podgumowana nieprzepuszczająca światła słonecznego,• wym. szyby *: 1025 x 2070 mm [szerokość x wysokość],• gramatura: min. 160 g/m²,• kolor: do uzgodnienia.	szt.	2	2,12	4,24
<ul style="list-style-type: none">• roleta w kasecie z prowadnicami regulowane napędem łańcuszkowym,• mechanizm łańcuszkowy płynnie opuszczający jak i podnoszący tkaninę roletową,• prowadnice minimalizujące prześwity,• tkanina gładka podgumowana nieprzepuszczająca światła słonecznego,• wym. szyby *: 990 x 880 mm [szerokość x wysokość],• gramatura: min. 160 g/m²,• kolor: do uzgodnienia.	szt.	9	0,87	7,84

<ul style="list-style-type: none"> • roleta w kasecie z prowadnicami regulowane napędem łańcuszkowym sięgający do dolnej krawędzi dolnego okna, • mechanizm łańcuszkowy płynnie opuszczający jak i podnoszący tkaninę roletową, • prowadnice minimalizujące prześwity, • tkanina gładka podgumowana nieprzepuszczająca światła słonecznego, • wym. szyby *: 990 x 2070 mm [szerokość x wysokość], • gramatura: min. 160 g/m², • kolor: do uzgodnienia. 	szt.	9	2,05	18,44
Suma				32,33

* wym. (szerokość x wysokość)[mm]

UWAGA:

- Wykonawca uwzględnić wszystkie koszty łącznie z dostawą i montażem.
- Wykonawca przed montażem rolet wymierzy otwory okienne.
- Wykonawca uwzględni szpros w ramie okiennej, które są na równo z ramą okna.