

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Sprzęgacze światłowodowe

Środkowa długość fali	830 nm ± 15 nm
Współczynnik sprzężenia	50:50
Straty sygnału	≤0.3 dB
Konfiguracja portu	2x1
Złącza	FC/PC
Typ światłowodu	SMF-28
Rodzaj płaszczka	≤ Ø900 µm

Liczba sztuk - 3

Środkowa długość fali	1064 ± 100 nm
Współczynnik sprzężenia	50:50
Straty sygnału	≤0.2 dB
Konfiguracja portu	2x1
Typ światłowodu	SMF-28
Złącza	2 x FC/PC, 1 x FC/APC (do źródła)
Rodzaj płaszczka	≤ Ø900 µm

Liczba sztuk – 3

Środkowa długość fali	1310 ± 100 nm
Współczynnik sprzężenia	50:50
Straty sygnału	≤0.15 dB
Konfiguracja portu	2x1
Typ światłowodu	SMF-28
Złącza	FC/PC
Rodzaj płaszczka	≤ Ø900 µm

Liczba sztuk - 3

Środkowa długość fali	1550 ± 15 nm
Współczynnik sprzężenia	50:50
Straty sygnału	≤0.15 dB
Konfiguracja portu	2x1
Typ światłowodu	SMF-28
Złącza	FC/PC
Rodzaj płaszczka	≤ Ø900 μm

Liczba sztuk - 3

Środkowa długość fali	1550 ± 15 nm
Współczynnik sprzężenia	50:50
Straty sygnału	≤0.15 dB
Konfiguracja portu	2x1
Typ światłowodu	SMF-28
Złącza	2 x FC/PC, 1 x FC/APC (do źródła)
Rodzaj płaszczka	≤ Ø900 μm

Liczba sztuk – 3

Środkowa długość fali	1310/1550 nm
Współczynnik sprzężenia	50:50
Konfiguracja portu	2x1
Typ światłowodu	SMF-28
Złącza	2 x FC/PC, 1 x FC/APC (do źródła)
Rodzaj płaszczka	Ø900 μm

Liczba sztuk – 3

Środkowa długość fali	1310/1550 nm
Współczynnik sprzężenia	50:50
Konfiguracja portu	2x1
Typ światłowodu	SMF-28
Złącza	FC/PC
Rodzaj płaszczka	Ø900 μm

Liczba sztuk – 3

2. Patchcordy

Długość fali	830 - 980 nm
Długość światłowodu	≤1m
Rodzaj światłowodu	jednomodowy
Złącza	2.0 mm FC/PC

Liczba sztuk - 3

Długość fali	980 - 1550 nm
Długość światłowodu	≤1m
Rodzaj światłowodu	jednomodowy
Złącza	2.0 mm FC/PC

Liczba sztuk - 3

Długość fali	980 - 1550 nm
Długość światłowodu	≤1m
Rodzaj światłowodu	jednomodowy
Złącza	2.0 mm 1x FC/APC, 1x FC/PC
Średnica płaszczka	Ø3 mm

Liczba sztuk - 3

3. Lustra srebrne

Rodzaj pokrycia	srebro + Wielowarstwowa powłoka dielektryczna
Długość fali	400-2000 nm
Odbicie	> 97,5%
Grubość	5 mm
Średnica	≤12,7 mm
Waga	< 0,0020 kg

Liczba sztuk - 5

Czas realizacji do 5 tygodni

Okres gwarancji 1 rok