

Formularz rzeczowo-cenowy

na dostawę sprzętu AGD i RTV do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

CZĘŚĆ I: Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego

| L.p. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość zam. podst. | Ilość- opcja | Cena jed. brutto [PLN] | Wartość zam. podst. brutto | Wartość zam. z opcji brutto |
|------|---|------|-------------------|--------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Czajnik elektryczny poj.1,5 - 1,7 l obudowa ze stali nierdzewnej, min. moc grzałki 2200 W, ukryta grzałka, automatyczny wyłącznik, wskaźnik poziomu wody, obrotowa podstawa, regulacja i wyświetlacz temperatury, sygnalizacja dźwiękowa, wymienny filtr | szt. | 44 | 20 | | 0 | 0 |
| 2 | Czajnik elektryczny poj.1,5 - 1,8 l obudowa ze stali nierdzewnej, min. moc grzałki 2200 W, ukryta grzałka, automatyczny wyłącznik, wskaźnik poziomu wody, pokrywa otwierana przyciskiem | szt. | 115 | 50 | | 0 | 0 |
| 3 | Ekspres ciśnieniowy typ automatyczny, ciśn. min. 15 barów, moc min. 1450 W, kolorowy wyświetlacz, min. 5 st. regulacja mocy kawy, dysza spieniąca mleko, pojemnik na ziarna kawy o pojemności min. 150 g, zbiornik na wodę min. 2,2 l, posiada możliwość pobierania mleka z osobnego pojemnika lub bezpośredniego np. z kartonu mleka (wyposażone w wężyk do mleka), automatyczne czyszczenie układu spieniania mleka, układ mleka i układ kawy połączone w jednej wylewce, automatyczny programy czyszczenia i odkamieniania, automatyczne przygotowanie kaw min. espresso, cappuccino, latte, możliwość zaprogramowania własnej kawy | szt. | 4 | 5 | | 0 | 0 |
| 4 | Ekspres ciśnieniowy typ automatyczny, ciśn. 15 barów, moc min. 1800 W, wyświetlacz LCD, sterowanie elektroniczne, ceramiczny młynek, regulacja mocy kawy, regulacja ilości zaparzonej kawy; rodzaje kawy: mielona i ziarnista; pojemnik na ziarna kawy o pojemności min. 250 g, zbiornik na wodę min. 1,7 l, automatyczne przygotowanie kaw: espresso, cappuccino, americano, cafe latte, latte macchiato, kawa czarna, możliwość zaprogramowania własnej kawy, dodatkowo: spienione mleko oraz gorąca woda; automatyczne programy czyszczenia i odkamieniania, pojemnik na fusy, wymiowany zbiornik na wodę, obudowa: tworzywo ABS, kolor: czarny lub grafit; wyłączanie automatyczne/ręczne. | szt. | 1 | 5 | | 0 | 0 |
| 5 | Grzejnik elektryczny olejowy moc min. 2000 W, precyzyjny termostat zabezpieczający z pozycją utrzymania temperatury, uchwyt do przesuwania grzejnika, przewód zasilający | szt. | 16 | 8 | | 0 | 0 |
| 6 | Grzejnik elektryczny konwertorowy , moc min. 2000 W, na kółkach, termostat bimetaliczny regulowany | szt. | 2 | 2 | | 0 | 0 |
| 7 | klimatyzator przenośny - mobilny system klimatyzacyjny; moc chłodzenia min. 3,8 kW w klasie efektywności energetycznej A; możliwość ustawienia temperatury w zakresie 16 a 30°C; 4-stopniowy, wbudowany wentylator; z pilotem dla wygodnego sterowania; włącznik/wyłącznik na górnej stronie urządzenia; klimatyzacja w trybie wywiewu (odprowadzania powietrza odłotowego) wraz z węzłem powietrza odlotowego; lampka statusu pracy we włączniku/wyłączniku; środek chłodzący: R290; 3 tryby pracy: chłodzenie, suszenie i wentylator; wentylator: odrębna praca wentylatora bez mocy chłodzenia; 2 tryby timera: timer wyłączający & timer włączający; wbudowane kółka dla łatwego przesuwania; zasilanie urządzenia: 220-240V~ / 50-60Hz; | szt. | 2 | 2 | | 0 | 0 |
| 8 | Kuchenka 2-palnikowa elektryczna : płyta grzejna indukcyjna, duże pole - moc max. 1600 W, małe pole - moc max. 1300 W, płynna regulacja stopniowa temperatury, napięcie: 230V~50Hz | szt. | 1 | 1 | | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość zam. podst. | Ilość- opcja | Cena jed. brutto [PLN] | Wartość zam. podst. brutto | Wartość zam. z opcji brutto |
|------|--|------|-------------------|--------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Kuchenka mikrofalowa z grilem pojemność min. 20 l, moc kuchenki min. 800 W, moc grilla min. 1000W, sterowanie elektroniczne, funkcje podstawowe - podgrzewanie, grill, rozmrażanie, przewód zasilający, min. 8 programów automatycznych, wnętrze emaliowane | szt. | 5 | 3 | | 0 | 0 |
| 10 | Kuchenka mikrofalowa poj. min. 18 l, moc kuchenki min. 800 W, talerz obrotowy, przewód zasilający | szt. | 14 | 7 | | 0 | 0 |
| 11 | Kuchnia elektryczna- 4 palnikowa wolnostojąca klasa energetyczna min. A, 4 palniki, piekarnik elektryczny poj. min. 45 l, przewód zasilający | szt. | 2 | 8 | | 0 | 0 |
| 12 | Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym - 4 palnikowa wolnostojąca klasa energetyczna min. A, 4 palniki z samoazapalaczem, piekarnik elektryczny poj. min. 45 l, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, przewód zasilający | szt. | 7 | 8 | | 0 | 0 |
| 13 | Lodówka – Chłodziarka bez zamrażalnika do zabudowy poj. użytkowa 133 l, wymiary: - wys. 82 cm, - szer. 59 cm, - gł. 54,3 cm (+/- 1 cm), klasa energetyczna min. A+, ilość półek min. 3 szt., ilość balkoników w drzwiach min. 2 szt., obustronny montaż drzwi | szt. | 1 | 1 | | 0 | 0 |
| 14 | Lodówka wolnostojąca poj. całkowita min. 40l, wewnętrzna komora niskich temperatur min. 5 l, klasa energetyczna min. A+, kolor srebrny | szt. | 7 | 4 | | 0 | 0 |
| 15 | Lodówka z zamrażalnikiem wolnostojąca wysoka klasa energetyczna min. A+, obustronny montaż drzwi, dwoje drzwi, regulowane półki min. 3, min. 1 pojemnik, balkoniki na drzwiach min. 3, zamrażalnik – min. 2 szufladowy, poj. netto zamrażalnika min. 80l, przewód zasilający | szt. | 3 | 2 | | 0 | 0 |
| 16 | Lodówka z zamrażalnikiem wolnostojąca wys. max 850 mm, poj. użytkowa chłodziarki min. 98l, poj. użytkowa zamrażalnika min. 15l, klasa energetyczna min. A+, min. 2 półki szklane w chłodziarce, min. 1 szuflada na warzywa i owoce, min. 2 półki w drzwiach, obustronny montaż drzwi, min. półautomatyczne rozmrażanie, przewód zasilający | szt. | 75 | 20 | | 0 | 0 |
| 17 | Lodówka wolnostojąca bez zamrażarki wys. max 850 mm, głębokość max. 60mm, szerokość max. 540mm poj. użytkowa min. 130l, poj. klasa energetyczna min. A+, automatyczne rozmrażanie, max poziom hałasu 42 dB, sterowanie mechaniczne, kolor biały | szt. | 2 | 1 | | 0 | 0 |
| 18 | Podgrzewacz przepływowo wody moc znamionowa min. 3,5 kW, napięcie znamionowe 230V, nominalny pobór prądu 15,2 A, prąd znamionowy wyłącznika naprądowego 16 A, przewód zasilający | szt. | 8 | 4 | | 0 | 0 |
| 19 | Pralka automatyczna wolnostojąca załadunek min. 6 kg, klasa energetyczna min. A++, prędkość wirowania min. 1000 obr., ładowanie od frontu, programy min.: bawełna, szybki (max 20 min.), wełna, delikatne, ochrona przed zalaniem, wyświetlacz LED | szt. | 34 | 10 | | 0 | 0 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość zam. podst. | Ilość- opcja | Cena jed. brutto [PLN] | Wartość zam. podst. brutto | Wartość zam. z opcji brutto |
|--------------|---|------|-------------------|--------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | Pralko-suszarka Wymiary max.bez elementów wystających (GxSxW) 59 x 59,8 x 84,8 cm Prędkość wirowania 1400 -1500 obr/min Regulacja prędkości wirowania skokowa Pojemność - pranie min. 7 kg Pojemność - suszenie min. 4 kg Dobór wody do wielkości załadunku automatyczny Klasa energetyczna A Klasa prania A Klasa wirowania A Zużycie prądu pranie 0,66 - 070 kWh Zużycie prądu pranie z suszeniem 4,76 -5,00 kWh Zużycie wody pranie 50- 52 litrów Zużycie wody pranie z suszeniem max. 57 litrów Poziom hałasu (pranie/suszenie) 46 dB / 61 dB Opóźnienie startu pracy płynne Wyświetlacz elektroniczny | szt. | 2 | 1 | | 0 | 0 |
| 21 | Suszarka do rąk z kablem zasilającym moc min. 2500 W, napięcie zasilania: 230 V, włączana automatycznie, obracana dysza 360 st., temperatura suszenia min. 55 st.C, montaż ścienny/przykręcany, wydajność min. 260 m/s | szt. | 8 | 8 | | 0 | 0 |
| 22 | Suszarka do rąk z kablem zasilającym moc min. 2000 W, uruchamianie przyciskiem lub fotokomórką, wyłączana automatycznie, obudowa z tworzywa sztucznego | szt. | 2 | 2 | | 0 | 0 |
| 23 | Suszarka kondensacyjna wolnostojąca , automatyczna o szerokości nie większej niż 60 cm, głębokości nie większej niż 60 cm, wysokości nie większej niż 85 cm, w klasie energetycznej minimum B, sterowana elektronicznie, wielkość załadunku nie mniej niż 7 kg, wyposażona w panel sterowania z wyświetlaczem LED, posiadająca funkcje między innymi: sensitive drying system (susząca ubrania z największą delikatnością), konstrukcja antivibration (stabilna i cicha), auto dry (dająca idealne efekty suszenia). | szt. | 1 | 1 | | 0 | 0 |
| 24 | Suszarka basenowa do włosów moc min. 1000 W, tworzywo sztuczne, wydmuch powietrz min. 80m ³ /h, temperatura powietrza 36-38 OC, montaż ścienny, sposób uruchamiania: zdejmowanie i zawieszanie węża, wymiary max:: szer. 19 cm, głębokość 12 cm , poziom hałasu 50-54 dB, kolor: biały | szt. | 5 | 2 | | 0 | 0 |
| 25 | Warnik do wody wykonany ze stali nierdzewnej, min. pojemność 28 l, min. moc grzałki 2800 W, regulacja temperatury w zakresie 30 - 100 C, niekapiący kranik, zdejmowana pokrywa | szt. | 0 | 2 | | 0 | 0 |
| 26 | Wentylator biurkowy liczba prędkości nawiewu: min 2-stopniowa regulacja, składana konstrukcja, ruchoma czasza, regulacja ustawienia czaszy, śr. śmigła w przedziale od 230 mm do 300 mm, moc min 25W sterowanie mechaniczne | szt. | 56 | 50 | | 0 | 0 |
| 27 | Wentylator podłogowy obrotowy-wolnostojący moc znamionowa min. 40W, czasza ruchoma z regulacją, regulacja zakresu prędkości, przewód zasilający | szt. | 71 | 40 | | 0 | 0 |
| 28 | Zegar ścienny elektroniczny basenowy moc: min 14 W, led, opcja programowania wyświetlacza: pilot ir, posiadający stopień odporności na warunki atmosferyczne IP 66 oraz powierzchnię antyrefleksyjną, waga : 2,8 - 3 kg | szt. | 1 | 1 | | 0 | 0 |
| 29 | Żelazko parowe termostat, nawilżanie parą, funkcja samooczyszczania, stopa odporna na zarysowania, wyrzut pary - możliwość prasowania w pionie, przewód zasilający | szt. | 6 | 4 | | 0 | 0 |
| razem | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość zam. podst. | Ilość- opcja | Cena jed. brutto [PLN] | Wartość zam. podst. brutto | Wartość zam. z opcji brutto |
|------|------------------|-----|-------------------|--------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

UWAGA WYKONAWCY:

Wartość z pozycji: "Razem wartość brutto zam. podstawowego" oraz "Razem wartość brutto zam. objętego prawem opcji" należy przenieść do „FORMULARZA OFERTY” – załącznik nr 1 do SIWZ;

.....

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy