




Elementy aluminiowe do stanowisk laboratoryjnych dla KSON

CPV: 14700000-8 metale zwykłe

1. Profile aluminiowe

- Profile aluminiowe anodowany o szerokości i wysokości równej 20 mm.
- Profile powinny posiadać 4 szczeliny o szerokości 6 mm i grubości rowków 5.5 mm.
- Na obu końcach każdego profilu powinien znajdować się otwór o średnicy 5.5 mm.



Szczegółowe parametry profili:

L.p.	Wielkość	Ilość
1	Profil aluminiowy 2020 długość 400 mm	20 sztuk
2	Profil aluminiowy 2020 długość 300 mm	20 sztuk
3	Profil aluminiowy 2020 długość 83 mm	20 sztuk
4	Profil aluminiowy 2020 długość 150 mm	20 sztuk
5	Profil aluminiowy 2020 długość 200 mm	10 sztuk

2. Kątownik:

- Kątownik aluminiowy do profilu 2020.
- Wymiary 20 mm x 28 mm
- **Ilość: 80 sztuk**

3. Nakrętka młoteczkowa rowek T6 M4:

Nakrętka młoteczkowa rowek T6 M4

Nakrętka młoteczkowa z gwintem m4 przeznaczona do rowka 6 mm.

Montaż w dowolnym miejscu wzdłuż rowka T bez konieczności wsuwania przez koniec profilu.

Nakrętka wykonana ze stali z powłoką niklową

Ilość: 625 sztuk